



外部付属装置

(3) 鉄箱ケース

(a) 鉄箱ケースの種類と仕様

種類 外観	標準形	防じん形(Vハンドル付)	防雨形(Vハンドル付)
FAB	ELB	(写No.AF 96-175)	(写No.CP97-2636)
BW32 BW50 (HAG形除く) BW63 BW100	EW32 EW50 (HAG形除く) EW63 EW100	BZ6C10C2 ② BZ6C10C3	BW9UVBA-3A ② BW9UWBA-3A ②
BW50HAG BW125	EW50HAG EW125	BZ6C25C2 ② BZ6C25C3 ②	BW9UVBA-3B ② BW9UWBA-3B ②
BW250	EW250	BW9UCCA-2 BW9UCCA-3	BW9UVCA-3 BW9UWCA-3
BW400	EW400	BW9UCGA-3	BW9UVGA-3 BW9UWGA-3
BW630 BW800	EW630 EW800	BZ-C60B [BZ0C60B]	BW9UVHA-3 ① BW9UWHA-3 ①
特長	BZ-C70B [BZ0C70B]	BW9UVJA-3 ①	—
操作方法	ブレーカ本体のつまみを直接操作	外部操作ハンドル(Vハンドル)	より操作
鉄箱塗装色	マンセル 5Y7/1	—	—
N極端子付	特注品となります。	—	—
保護等級(IEC60529)	—	IP40 (簡易防じん)	IP54 (防まつ)

(注1) [] 内は商品コードです。

(注2) 4極品用はありません。

(注①) 防じん形および防雨形の外観は写真と異なります。(400A フレーム以上)

(注②) 外付付属品(F、R)との組合せはできません。

4

本体付属装置

外部付属装置

鉄箱ケース