

形式の見方

● セット形式

フルクローズモジュールをサーボパックに取り付けた状態で手配する場合、以下の形式でご注文ください。

S G D V^{*1} R70 A 01 A 000 00 0 001

Δ-Vシリーズ
サーボパック
SGDV形

1+2+3桁

4桁

5+6桁

7桁

8+9+10桁

11+12桁

13桁

14+15+16桁

1+2+3桁目 電流

電圧	記号	最大適用モータ容量 kW
単相 100V	R70	0.05
	R90	0.1
	2R1	0.2
	2R8	0.4
三相 200V	R70 ^{*2}	0.05
	R90 ^{*2}	0.1
	1R6 ^{*2}	0.2
	2R8 ^{*2}	0.4
	3R8	0.5
	5R5 ^{*2}	0.75
	7R6	1.0
	120 ^{*3}	1.5
	180	2.0
	200	3.0
	330	5.0
	470	6.0
	550	7.5
	590	11
780	15	
三相 400V	1R9	0.5
	3R5	1.0
	5R4	1.5
	8R4	2.0
	120	3.0
	170	5.0
	210	6.0
	260	7.5
	280	11
370	15	

4桁目 電源電圧

記号	仕様
F	単相 AC100V
A	三相 AC200V
D	三相 AC400V

5+6桁目 インタフェース

記号	仕様
01 ^{*4}	アナログ電圧・パルス列指令形 (回転形サーボモータ用)
11 ^{*4}	MECHATROLINK-II 通信指令形 (回転形サーボモータ用)
21 ^{*4}	MECHATROLINK-III 通信指令形 (回転形サーボモータ用)
E1 ^{*5}	指令オプション取付形 (回転形サーボモータ用)

7桁目 設計順位

A, B...

8+9+10桁目 オプション(ハードウェア)

記号	仕様
000	ベースマウントタイプ (標準)
001	ラックマウントタイプ ^{*6}
002	ワニス処理
003	ラックマウントタイプ ^{*6+} ワニス処理
008	単相 200V 電源入力仕様 (形式:SGDV120A□1A008000)
020	ダイナミックブレーキ (DB) ^{*7}

11+12桁目 オプション(ソフトウェア)

記号	仕様
00	オプションなし (標準)

13桁目 オプション(パラメータ)

記号	仕様
0	オプションなし (標準)

14+15+16桁目 オプションモジュール

記号	仕様
001	フルクローズモジュール
101	フルクローズ+INDEXERモジュール

*1: オプションモジュール付きサーボパック形式には、SGDVの後にハイフン(-)は入りません。

*2: 単相及び三相入力での使用が可能です。

*3: 単相AC200Vも製作しています(形式SGDV120A□1A008000)。

*4: 14+15+16桁目(オプションモジュール)は、記号001を必ず選択してください。

*5: 14+15+16桁目(オプションモジュール)は、記号101を必ず選択してください。

*6: 6kW以上の機種はダクト通風形です。

*7: DB抵抗がありません。ただし、400V機種はDB抵抗外付けが可能です。

(注) オプションの組合せについては、当社営業部門までお問い合わせください。

● 単体形式

フルクローズモジュールとサーボパックを別々に手配する場合、フルクローズモジュールは以下の形式でご注文ください。

SGDV-OFA01A