

CKD SUPER HEATLESS AIR DRYER
スーパーヒートレスエアドライヤ



SHD シリーズ

- 露点監視により不要なパージを削減
- 切換時の騒音を大幅に削減
- 圧力露点を数値で直接管理
- ステンレスタワーの採用
- 容易なメンテナンス
- エアコンプレッサ直結可能
- 入口、出口にはフィルタを標準装備
- 豊富な16機種を用意
- 制御系の電子化により操作性UP

CKD株式会社
 本社・工場/〒485-8551 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005
 TEL 0568 77-1111 FAX 0568 75-3715
 機器販売事業部/〒450-0003 名古屋市千川区名駅南2-7-2 CKD第一ビル
 TEL 052 581-3741 FAX 052 583-9710
<http://www.ckd.co.jp>

資料請求番号：12-003

省資源に貢献する循環式水冷却装置

ハイクールHYWシリーズ

HYCOOLは水槽、圧送ポンプを内蔵した循環方式により、水道水のたれ流しがなく、貴重な水資源を守ります。また、運転に必要なのは、電気代のみです。そのうえ、夏季の渇水期や、水質条件に左右されることなく、年間を通して、温調された質の良い冷却水を安定して供給します。特長は 人にやさしい形と色を追求し、圧迫感を感じさせない大きさのアメニティ重視設計。 日常必要な操作と管理モニタを正面に、日常さわる必要のない調整用モニタをパネル内に集約したエルゴノミクス設計。 地球環境保護のための特定フロン規制をクリアしたエコロジー設計。(全機種フロンR-22使用) 低騒音ファンの採用により、気になる音を抑えました。




【CKD(株)】 <http://www.ckd.co.jp> 資料請求番号：12-101

真空発生器・コンバム

MC5

単体で70gと小型軽量のコンバムです。特長は 高速実装が実現できます。 実装機のヘッドと共に動くため、圧力センサの電源ケーブルはロボットケーブルを採用。 応答性約30msecを実現。(4×2.5×800mmのチューブで、80kPaまでの到達時間。ノズル10HS使用。) 最高8連までのマニホールドが可能です。




【(株)妙徳】 <http://www.convum.co.jp> 資料請求番号：12-102

加圧ユニット/減圧ユニット

吸着搬送システムに必要なモノの全てがこの中に！

エジェクタに代わる吸着搬送システム。
 A4サイズでとてもコンパクト。
 省電力で環境にも優しい。



SPC-0211W/SPC-0206W

- 加圧・減圧ユニットは、コンプレッサを使うエジェクタよりもはるかに省電力です。
- 排気が少なく環境にも優しいユニットです。
- A4サイズに、ポンプ・タンク・バルブといった必要な機能を全て搭載しました。
- 新しい吸着搬送ユニットとして、お客様の装置やラインに大変有効です。

名称	加圧ユニット(SPC-0211W)	減圧ユニット(SPC-0206W)
外觀寸法	210(W)×297(D)×90(H)	210(W)×297(D)×90(H)
電源	AC100V(50/60Hz) アース付き電源ケーブル	AC100V(50/60Hz) アース付き電源ケーブル
モータ仕様 (定格電流値)	1.30W, 2P, コンデンサ付 0.3 / 0.39A(50/60Hz)	1.10W, 4P, コンデンサ付 0.39 / 0.39A(50/60Hz)
初期設定圧力(アンロードロード)	0.49 / 0.44MPa	- 85 / - 75kPa
内蔵タンク容量	850ml	1152ml
吐出流量(50/60Hz)	8 / 9 L / min	6 / 7 L / min
エアホース径	外径 6	外径 6
質量	5kg	5.45kg

Creating Small Vacuum Pumps

ULVAC アルバック機工株式会社 Certified ISO 9001 ISO 14001
www.ulvac-kiko.com

本社・営業部 〒222-8522 横浜市港北区新横浜2-7-19(天幸ビル50) TEL 045-474-2011 FAX 045-474-2010
 大阪支店 TEL 06-6453-2621 西東京営業所 TEL 042-549-7651 テクノセンター TEL 045-474-3063
 京都営業所 TEL 075-257-4751 仙台支店 TEL 022-358-7522 物流センター TEL 045-474-3063
 名古屋支店 TEL 0586-73-6991 福岡支店 TEL 092-473-9541 鹿児島工場 TEL 0995-72-1122
 埼玉支店 TEL 048-467-9971 技術開発センター TEL 045-474-2125 宮崎工場 TEL 0983-42-1411

資料請求番号：12-004

エアチューブ・電線用簡易結束管

ジップラップ

ジップラップは、簡単なラップ工具操作によってエア用チューブや電線が速やかに結束できる簡易結束管です。特長は チューブに巻きつける手間がなく、作業時間が短縮できます。 サイドに施されるスリット加工によって、機器の屈曲動作に自在に追従します。取り外しが可能で、繰り返し使用できます。 素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れています。内径9mm、15mm、20mm、25mmをご用意致しました。



【千代田通商(株)】 資料請求番号：12-103