

並列・直交の乗り継ぎがスムーズ！

フリックタッチ FTLシリーズ

フレーム幅よりベルト幅の方が広い蛇行レス、オーバーハングタイプのベルトコンベヤです。特長は フレーム幅よりベルト幅の方が広いので、並列合流も90°直角での直交合流も無理なく、乗り継ぎできます。従来機種と比べ2ランク下のコンベヤフレームを使用しており、経済的で安価なコンベヤです。 小さい物を並列・90°直交させライン切替や、乗り継ぎを可能にしました。(ドライブ位置をずらしたとき並列のベルトすきまは6mmまた直交のとき、もう1台のテール部がFTL形の間部に納まります。) スプロケット・チェーン及びテイクアップも無くしたパーフェクト調整レスで、メンテナンス性を改善した“使って喜ばれる”コンベヤです。



【三機工業(株)】 <http://www.sanki.co.jp>


資料請求番号：12-148

エアボールリフト

ISR38&ISR50S/50Dシリーズ

高精度加工されたボールトランスファにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ360°の水平方向に移動及び回転させる事ができます。特長として、 始動抵抗は最大荷重時においても2/100以下。(例：200kgの搬送物も4kgの力で移動可能。) 軽荷重用38mm形、中荷重用50mm形、重荷重用50mm形(ダブルピストン)の3種類。 50mm単位で長さを選択可能。

無給油エアで使用できクリーンルーム内でも使用可能。 ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパー機能を持たせています。 上面がフラットになりますので清掃が簡単。 シリンダ内部のシールはユニット単位で交換可能。



【(株)井口機工製作所】 <http://www.isb-iguchi.com>

資料請求番号：12-149

ハイクオリティ・ハイパフォーマンス

DC ブラシレスモーターローラ

KYOWAのDCブラシレスモーターローラの特長は バッテリー電源で対応できます。 ノープレッシャーコンベヤ(ゾーン制御・タクト運転)に最適。 負荷変動に対し、安定した回転が得られます。

回転数設定・正逆切り替え・外部操作・表示等・多彩な機能搭載。 周速設定器をドライバーに内蔵、最小から最大の周速が得られます。 モーター焼損保護、ドライバー焼損保護等、自己診断機能搭載。 停止信号によりダイナミックブレーキが動き、停止します。(保持力が必要な場合電磁ブレーキ内蔵のブレーキ仕様も製作できます。)

EMCにやさしいモーターローラです。 1グレード上のコンベヤを演出します。 超低騒音設計。 48～60.5およびテーバ仕様、計5機種のバリエーションです。



【(株)協和製作所】 <http://www.kyowa-mfg.co.jp>

資料請求番号：12-150

SANKI

非接触マグネット駆動 クリーンコンベヤ

CLAM アキュムレートタイプ

CLDM 駆動タイプ



ステンレスローラ
駆動タイプ
CLAM



樹脂ローラ
アキュムレートタイプ
CLAM



新登場!!
特許出願中

非接触
マグネット駆動

ベルトレス
無給油ギヤ駆動

クリーン対応

メンテナンス
フリー

食品業界 HACCP
医薬品・化粧品業界 GMP
IT業界 クリーンルーム
などの製造ラインのつなぎを強力に支援

非接触駆動とギヤ駆動の採用により、発塵を抑制するとともに、メンテナンスフリーを実現しました。
コンパクトなドライブとフレーム(厚さ60mm)、搬送面の最低高さ115mm、低速でも高速でも確実な安全搬送を維持します。
ローラ上部に出っ張りがないため、ローラの有効幅が広がります。(カバーなしのとき)自動機への投入・引出しに適したアキュムレート機能を装備しています。(CLAM)伝達効率にすぐれた省エネルギー設計です。(当社比:軸受に玉軸受け使用時で90Wから25Wに)非接触マグネット駆動ですから低騒音です。



三機工業株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-4-1 三信ビル
TEL:03-3502-7291 FAX:03-3508-4098
<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：12-030

KYOWA

AC・DCモーターローラ



ISO 9001
JQA-2486

搬送機器の合理化推進を提供し続ける
協和モーターローラ

ローラコンベヤ、各種駆動源にモーターローラを!

DCモーターローラ



ACモーターローラ



特長

- ・焼けないモーターを標準採用(AC200、AC100)。
- ・スライドシャフト機構により脱着容易。
- ・ローラ外径 38、42.7、48.6、50.8、57、60.5、テーバ仕様。
- ・各種ゴムライニング、高出力、ブレーキ、クリーンルーム、防水仕様を用意。
- ・各種電圧を用意(AC200V、400V級電圧、単相100V、DCタイプ)。



株式会社 協和製作所 産業機器事業部

営業本部・窪田工場 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10
TEL 0790-42-0601(代表) FAX 0790-42-4895

関東営業所 〒271-0077 千葉県松戸市根本119-5 下鳥ビル3F
TEL 047-360-6561 FAX 047-360-6563

<http://www.kyowa-mfg.co.jp>

資料請求番号：12-031

<http://www.mekatoro.net>

- 20 -