

ティーチング機能搭載

バリオスクリュー

電動ネジシリンダーリフトにティーチング機能を搭載したバリオスクリューの特長は テーブルを直接動作させて必要な位置で停止させ、その位置を記憶させるティーチング方式で、現場で簡単に指定可能。 モーターの回転数をカウントし、カウント数の比較を行うことで制御する記憶方式により、外部からの信号が必要なく、多段停止（6箇所） 細かい区間での停止（最小設定段差間隔5mm）が可能。 昇降速度 1/2 の減速モード・自己保持式昇降スイッチ選択可能。 オプションの外部出力用基板により、中間停止位置をコントロールユニット外部に出力可能。能力 100・200・300（kg）の3タイプがあります。



【(株)スギヤス】 <http://www.bishamon.co.jp> 資料請求番号：13-154

耐食性・耐水性抜群！

ステンレスキャスター（SUS304）

金具はオールステンレス製、特に防錆効果の良いSUS304を採用、ホイールはアルミニウム製、ベアリングには特製ステンレスベアリングを採用したキャスターです。特長は 安全で、静かなゴム車輪。ゴム専門メーカーの技術を駆使、運搬時の騒音を少なくし、足もとの安全のためソフトコンパウンドに依り傷害より守る。 始動抵抗の大幅軽減（当社比約30%）ゴム車輪の始動抵抗を飛躍的に改良した弾力性の高い特殊配合のゴムを使用。 高荷重化を実現。ゴム車輪の最大荷重としては同サイズでは最高レベル。



【(株)イノアックコーポレーション】 <http://www.inoac.co.jp> 資料請求番号：13-155

ワイヤーロープ手動巻取式リフター

リフトラーシリーズ

リフトラーシリーズの特長は 250kg～1000kg、1.3m～1.8mをご用意。昇降・走行とも手動式で、どなたにも簡単に使用できます。フォークの中は調整することができます。ウインチユニットは、当社独自のワイヤーロープ手動巻取式で効率の良い設計。自動メカニカルブレーキ（逆転防止装置）により、フォーク部（荷受部）は任意の位置で停止します。（ラチェットボール2個取付けによる二重安全構造）クランクハンドルを右に回せば上昇、左に回せば下降、手を離せば停止します。クランクハンドルの長さは調整式ですので、軽質量の時や下降する時は、短くして効率的にご使用になれます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計。





【(株)カントー】 資料請求番号：13-156

作業改善のパートナー

けんすい

きつい仕事、つらい姿勢などの改善にお役に立ちます。軽量コンパクトボディに使いやすさが満載

上昇下降がスピーディー
レバー1本で思いのまま



様々な重量が思いのまま
製品にソフトな移動で安心
荷ぶれが小さく位置合わせが簡単!!
ホイスト等に比べ慣性力が小さく軽快な操作感
低い天井や狭い場所に適応



仕様

- 型式.....AK
- 定格荷重.....70kg
- 上下移動.....1300mm
- 本体部旋回.....エンドレス
- 本体重量.....9.7kg
- 昇降速度.....無負荷時 0～50m/分
(参考値).....50kg持上時0～30m/分
- 使用空気圧.....0.7Mpa{7.0kg/cm²}
- 空気使用量.....約25リットルA.N.R/ストローク

プラスチックコンテナ・ケース移載作業の改善例



アイコク アルファ 株式会社

ラクラクハンド事業部けんすいチーム

担当:上寺(かみでら)
TEL.(0586)69-2201 FAX.(0586)69-3547
営業所 東京営業本部・横浜・名古屋営業本部
大阪営業本部・福岡・仙台・小倉

<http://www.aikoku.co.jp/rh>

資料請求番号：13-034