

非接触マグネット駆動 クリーンコンベヤ

マグドライブ CLAM (アキュムレートタイプ) / CLDM (駆動タイプ)

非接触駆動とギア駆動の採用により、発塵を抑制するとともに、メンテナンスフリーを実現しました。特長は コンパクトなドライブとフレーム（厚さ60mm）、搬送面の最低高さ115mm。

低速でも高速でも確実な安全搬送を維持します。ローラ上部に出っ張りが無いため、ローラの有効幅が広がります。（カバーなしのとき）また、横方向への搬送物の払出しにも適しています。自動機への投入・払出しに適したアキュムレート機能を装備しています。（CLAM）

伝達効率にすぐれた省エネルギー設計です。（当社比：軸受に玉軸受使用時で90Wから25Wに）非接触マグネット駆動ですから低騒音です。



【三機工業(株)】

<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：14-101

プラスチックコンベヤベルト

モジュラーベルト

ハバジットリンク・モジュラープラスチックコンベヤベルトは、強度を高める為にレンガ積みパターンで組立てられ、あらゆる幅、及び長さカスタムメイドすることができ、モジュラー構造であるため、複雑なツールやファスナーを使用せずに、短時間で組み付けを行うことができます。食品分野に適しており、強靱なベルトタイプにより長距離搬送が可能、乗継点と駆動部が少ない、横方向の剛性が強いなどの特長があり、また、優れたフラッシュグリッド設計により、製品に痕跡を付けない、洗浄が容易などの利点があります。



【ハバジット日本(株)】

<http://habasit.co.jp>

資料請求番号：14-104

腐食しにくい! ゴミ・雑菌が溜まりにくい! 洗浄しやすい!

プラスチックネットコンベヤ SKJW

業界初のプラスチックネットベルトを装着した洗浄性抜群のコンベヤです。特長は ベルト形成すべての部分が露出されているので、抜群の洗浄性。ピンがないため雑菌が溜まりにくい構造です。軽量で取り外し洗浄が容易です。オールプラスチックなので、金属摩耗粉が発生しない。ピンホールがあきにくい。開孔性（50%）で剥離性が高く、付着が原因で生じる不良品が減少します。補修はモジュールごとに交換が可能です。



【三機工業(株)】

<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：14-102

HACCP 支援機

ステンレス製リフター BX 「クリーンボーイ」

クリーンな作業環境を演出します。防錆対策は万全で食品・化学・薬品業界に最適。（ユニット部はメタリコン塗装）仕様として、積載荷重100kgタイプでテーブル寸法：450mm x 700mm、揚程：518mm、全長：796mm、200kgタイプでテーブル寸法：500mm x 813mm、揚程：577mm、全高：896mmの2タイプをご用意しております。



【(株)スギヤス】

<http://www.bishamon.co.jp>

資料請求番号：14-105

HACCPを強力支援! 食品搬送用ベルトコンベヤ

ベルクイック WQV

食品の製造工程に必ず存在する搬送工程、特に食品が直接触れるコンベヤはHACCPの重要な管理ポイントのひとつです。ベルクイックWQV型はHACCP支援コンベヤとして、腐食しにくい素材、ゴミ・雑菌が溜まりにくい、洗浄しやすいというポイントを押えたベルト脱着タイプのコンベヤで、特長は 工具レスはもちろん、駆動部の脱着操作だけで取り外しが可能ですから、従来の脱着にかかる時間をさらに短縮。あっという間に外せます。防水モータ（IP65・90W中空軸）を採用していますので、コンベヤごと丸洗いができます。中空軸モータですからメンテナンスの必要がなく、安心してご使用頂けます。



【三機工業(株)】

<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：14-103

パレースシリーズ

バリオポート

バリオポートは、制動ブレーキ装置を有したフリーローララックです。特長は 最初にストレージされた品物は必ず最初に取り出される先入れ先出し方式。ラチェットホイールの採用により速度を一定に保ち、しかもストレージが可能です。一定の走行速度。一個取り出し装置付。異種パレットも収容可能。荷崩れがほとんどありません。ストレージ製品の重量変化に対応します。メンテナンスが容易。設備費が安価。自動出し入れ可能。



【セントラルコンベヤ(株)】

<http://www.centralcv.co.jp>

資料請求番号：14-106