


防水仕様

ステンレス ACモーターローラ

洗浄ライン、屋外など水がかかる場所で使用可能な防水仕様のモーターローラです。両サイドプレート、シャフト、パイプにはSUS304を使用。(外観はオールSUS)CTL500L付きです。38、42.7、48.6、50.8、57、60.5の6タイプをご用意しております。



【(株)協和製作所】 <http://www.kyowa-mfg.co.jp> 資料請求番号：14-107

食品搬送に最適なベルトコンベヤ

ベルウォッシュ シリーズ

マキテックのベルウォッシュは、ベルトコンベヤフレーム本体に抗菌素材を使用。18%クロム-9%ニッケルをベースに抗菌作用を有する銅を多量に添加し、優れた抗菌性を発揮します。ベルトについては、抗菌・防カビ効果のあるベルトを標準装備しており、ベルト受板には、エンボス加工がありますので、水のついたものでも、スムーズな搬送が出来ます。標準的なセンタードライブ、ヘッドドライブ、モーターリタイプの他に、サン付きベルトタイプ、ネットベルトタイプ、ネットベルトタイプ(カーブ)、スチールベルトタイプなど豊富なラインナップを取り揃えております。



【(株)マキテック】 <http://www.makitech.co.jp> 資料請求番号：14-108

吊る作業に最適!

リフラーズ150

工作機械のワークの着脱、部品交換、射出成型機の金型交換等、現場での吊る作業に最適です。フックはトロリーで前後移動でき、アームは左右に15度ずつ振れるので、ボルトの穴合わせも容易にできます。仕様 最大積載量(アーム先端)：150kg。揚程(フック位置)：600から1930mm。フック位置：前車輪先端より500mm。昇降：ワイヤー巻取り手動式。走行：手押し式。バランスウエイト搭載。昇降電動式、自走式もあります。また、積載質量の変更も可能です。



【(株)カントー】 資料請求番号：14-109

<http://www.mekatoro.net>

SANKI

非接触マグネット駆動 クリーンコンベヤ

CLAM アキュムレートタイプ
CLDM 駆動タイプ

新登場!!
特許出願中



ステンレスローラ
駆動タイプ
CLAM



樹脂ローラ
アキュムレートタイプ
CLAM

非接触
マグネット駆動

ベルトレス
無給油ギヤ駆動

クリーン対応

メンテナンス
フリー

食品業界 HACCP
医薬品・化粧品業界 GMP
IT業界 クリーンルーム
などの製造ラインのつなぎを強力に支援

非接触駆動とギヤ駆動の採用により、発塵を抑制するとともに、メンテナンスフリーを実現しました。
コンパクトなドライブとフレーム(厚さ60mm)、搬送面の最低高さ115mm、低速でも高速でも確実な安全搬送を維持します。
ローラ上部に出っ張りがないため、ローラの有効幅が広がります。(カバーなしのとき)自動機への投入・私出しに適したアキュムレート機能を装備しています。(CLAM)伝達効率にすぐれた省エネルギー設計です。(当社比:軸受に玉軸受け使用時で90Wから25Wに)非接触マグネット駆動ですから低騒音です。



三機工業株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-4-1 三信ビル
TEL:03-3502-7291 FAX:03-3508-4098
<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：14-003

KYOWA



ISO 9001
JQA-2486

AC・DCモーターローラ

搬送機器の合理化推進を提供し続ける
協和モーターローラ
ローラコンベヤ、各種駆動源にモーターローラを!

DCモーターローラ

ACモーターローラ




特長

- ・焼けないモーターを標準採用(AC200、AC100)。
- ・スライドシャフト機構により脱着容易。
- ・ローラ外径 38、42.7、48.6、50.8、57、60.5、テーバー仕様。
- ・各種ゴムライニング、高出力、ブレーキ、クリーンルーム、防水仕様を用意。
- ・各種電圧を用意(AC200V、400V級電圧、単相100V、DCタイプ)。



株式会社 協和製作所 産業機器事業部

営業本部・窪田工場 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10
TEL 0790-42-0601(代表) FAX 0790-42-4895

関東営業所 〒271-0077 千葉県松戸市根本119-5 下鳥ビル3F
TEL 047-360-6561 FAX 047-360-6563

<http://www.kyowa-mfg.co.jp>

資料請求番号：14-004