

新発売 使いやすいでお選びください

series ブラシレス可変速ギアモータ

バッテリー電源タイプ

DC12V/24V/48V

NEW 追加新発売
48V仕様 & 400W

バッテリー電源タイプ

- モータ容量
50W~400W
DC12V/24V/48V
- ▶ 同心中空軸：VF2
- ▶ 直交軸：VH
- ▶ 平行軸：VG
- 減速比
1/5~1/240



ニッセイだから
お待たせしません! 短納期 **3** 日間

伝導機器の総合メーカー
GTR II 株式会社 **ニッセイ**
GEAR MOTOR <http://www.nissei-gtr.co.jp/>

お問い合わせは
CSセンターへ

TEL (0120)-889-867
FAX (0120)-316-565

資料請求番号：14-017

TS Corporation

精密制御用減速機

RD SERIES

三菱電機製サーボモータ用

特長

- 高信頼性** 定格トルクの5倍のトルクがかかってもこわれない。
- 簡単取り付け** サーボモータが簡単に取り付けられる。
- グリース密封**

サーボモータの能力を、
最大限に引き出す
高精度ギヤヘッドです。



ティーエスコボレーション株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目9番18号
1-9-18, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022 Japan
TEL.03-3578-7450 FAX.03-3578-7471
<http://www.ts-corporation.co.jp>

資料請求番号：14-018

IP65 対応

防水・屋外ギアモータ

食品機械・水処理機械等の水が飛散する環境に最適な防水・屋外ギアモータです。保護等級：IP65、出力軸材質は防水仕様：SUS420J2、屋外仕様：S43C。連続定格：防水・屋外ギアモータはモータ付・ブレーキ付とも連続定格でご使用いただけます。アルニオン塗装：電着塗装により塗り残しのない均一な塗膜が得られるため密着性が向上しハガレにくい良好な塗装となりました。又、この塗装はアクリル系を採用しているため、水・油・酸等の耐環境性能が従来品に比べて格段に向上しております。取付自在：取付方向の制限はなく、ご自由に設置できます。0.1kw ~ 2.2kw、減速比も 1/5 ~ 1/1500まで幅広くご用意しております。

【(株)ニッセイ】 <http://www.nissei-gtr.co.jp>

資料請求番号：14-134

超小型サーボモータ&アンプ**MINAS Eシリーズ**

小型機器駆動に最適な超小型サーボモータ&アンプです。小型モータの位置決め専用でMINAS AIIIで好評の高機能リアルタイムオートチューニングを搭載しました。特長は 当社従来体積比54%の超小型アンプ。高機能リアルタイムオートチューニング機能により、サーボゲインを自動調整します。

負荷慣性モーメントが変動するマシンにも対応。自動チューニングします。機器の共振を抑制するノッチフィルタ内蔵。機器の共振周波数を自動検出し、振動を抑制する適応フィルタ機能を内蔵。

制振機能を内蔵し、低剛性メカに加減速時の揺れを抑制。



【松下電器産業(株) モータ社】

<http://www.motor.panasonic.co.jp/>

資料請求番号：14-135

除電の新しいカタチです**超小型・高性能イオナイザ ER-V**

ER-Vは装置の組み込みや設備への後付けも容易な109×27×28mmの超小型サイズのイオナイザです。高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。特長は高周波AC方式の採用により、極めて安定したイオンバランスを実現しました。イオンバランスは、供給エア圧力や設置距離に影響を受けないため、設置後の面倒な調整は不要です。生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行えます。

【SUNX(株)】 <http://www.sunx.co.jp/>

資料請求番号：14-136