

精密フレックスカップリング

リライアフレックス

リライアフレックスは回転軸間の高い回転伝達精度を達成する一方で、偏心、偏角、エンドプレイにも柔軟に対応するようデザインされたフレックスカップリングです。リライアフレックスの高い回転伝達精度の秘密は特許取得のユニークなダブルスリットデザインにあります。この特殊ダブルスリットにより高いねじり剛性と、高い信頼度を実現可能にしました。一般のスリット形カップリングとは異なり、ラジアル荷重及び軸荷重がほとんどありません。また、最大トルク80%、最大許容ミスアライメントの条件で5000万回転をクリア。品質面でも安心してお使い頂けます。高精度を要求される測定機器や高精度位置決めを要するアプリケーションに最適です。



【アイセル(株)】
<http://www.isel.co.jp>

資料請求番号：15-148

産業機械用

ステンレスOリングチェーン

ステンレスチェーンの寿命をもう少し延ばせないか？ゴミが詰まって起こる屈曲不良をなくせないか？こういったご要望にお応えするためにステンレス (SUS304) 製のOリングチェーンを開発致しました。延命を望むお客様にはピンとブッシュの間にグリースを封入し、Oリングでシールします。屈曲不良の解決だけをご希望のお客様には、防錆のためOリングでシールをします。このステンレス製Oリングチェーンは、静音効果も発揮します。



【(株)アールケー・エキセル】
<http://www.rk-excel.co.jp>

資料請求番号：15-150

まだ自社で製作されていませんか？

ベアリングホルダーセット

シャフト、ボールネジ (支持側のみ) 用の軸受けで、省スペース及び精度の必要な箇所に最適です。材質は鋼材S45CとステンレスSUS304を用意し、鋼材S45Cの表面処理には黒色四三酸化鉄皮膜と無電解ニッケルメッキの2種類があります。軸径はφ5~φ40に対応し、ベアリングのセッティングにおいては直接取付タイプ・止め輪タイプ・インロー止め輪タイプ・止め輪付インローダブルベアリングタイプを取り揃えています。(全720種類)



【(株)小西製作所】
<http://www.newvector.co.jp>

資料請求番号：15-149

防塵用 調整ボルト

アジャスターボルト D-V型

床面及び上部からのあらゆるホコリをシャットアウトする為に開発した調整ボルトです。この調整ボルトは食品用機械・薬品用機械等、床面のホコリを嫌うユーザー向けにその要望にお応えして開発しました。特長は①床面の底にもフタをつけました。従って床と受皿との間にたまるホコリをシャットアウトします。②更に受皿上部からのホコリの侵入を防止するため、ねじ部にゴムキャップをかぶせました。(ホコリの更なる防止には、テープでゴムキャップの先端をしめつけて下さい) ③受皿の対荷重は普通のD-A型に比べて1.5倍です。④組立ては、ボルト組込み後に底部をかきめて、完成します。



【(株)大和螺子】
<http://www.daiwarashi.co.jp>

資料請求番号：15-151

確かな品質、そして環境にやさしい
 ケルヒャー業務用清掃機器



業務用冷水高圧洗浄機



HD 10/22 S

業務用クリーナー



NT 361 Eco

業務用床洗浄機



BR/BD 530 BAT

業務用スィーパー



KSM 750

ケルヒャージャパン株式会社

本社／宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 〒297-3408
<http://www.karcher.co.jp>

資料請求番号：15-029

<http://www.mekatoro.net>