

ワイヤーロープ手動巻取式リスター

リフトラーシリーズ

リフトラーシリーズの特長は①250kg～1000kg、1.3m～1.8mをご用意。昇降・走行とも手動式で、どなたにも簡単に使用できます。②フォークの中は調整することができます。③ウインチユニットは、当社独自のワイヤーロープ手動巻取式で効率の良い設計。④自動メカニカルブレーキ（逆転防止装置）により、フォーク部（荷受部）は任意の位置で停止します。（ラチェットポール2個取付けによる二重安全構造）クランクハンドルを右に回せば上昇、左に回せば下降、手を離せば停止します。⑤クランクハンドルの長さは調整式ですので、軽質量の時や下降する時は、短くして効率的にご使用になれます。⑥ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計。



【(株)カントー】  
<http://www.knto.co.jp>

資料請求番号：15-164

無段変速式

HCP-870型

粘性度の変化に即応、減速比を選べる省エネ型の攪拌機です。特長は①液粘度に応じた可変運転。攪拌中の液粘度の変化にすばやく対応。回転数を自由に変更できますので、ムリ・ムラのない攪拌効果が得られます。また省エネ化にもお役に立ちます。②簡単運転で低音運転。無段変速機はハンドルで操作できるため、簡単に必要な回転数が得られる上、運転音も静かです。③安全運転で耐久性アップ。液面の上下排出も安全操作で確実に行うことができ、耐久性にも優れています。モータ出力0.2～3.7kwまで6機種をご用意しております。




【阪和化工機(株)】  
<http://www.hanwa-jp.com>

資料請求番号：15-165

クリーンルーム対応特殊

電動・手動ウインチ

浮遊微粒子（ホコリなど）を極めて少なく抑えた現場（クリーンルーム）のメンテナンス時の荷役作業や製造装置の昇降動作などに大きな省力化と効率化を計れます。特長は①主要構成部品にはSUS304、アルミ鋳造品（電動）を使用して環境を壊しません。②ワイヤの替りに特殊な繊維ロープを使用する事で油や鉄粉などによる環境破壊を防止します。同時に耐磁性をも備えております。③電動ウインチはドラムの回転を感知する2点間リミットを装備しており、任意の位置での停止が可能です。④ウインチ内部の潤滑剤には真空グリスを使用し環境破壊を防止しています。



【マックスプル工業(株)】  
<http://www.maxpull.co.jp>

資料請求番号：15-166

HAND TRUCK

アイケーキャリー

I.K.CARRY IS THE BEST HAND TRUCK

エコステンレス  
シリーズ



特長

- ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディは軽く、しかも丈夫。
- 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
- 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
- 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
- 材質SUS304使用。

用途例

- ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。
- ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。
- 魚市場、冷凍工場など漁業関係作業場。
- 薬品工場など化学関係工場。

株式会社 石川製作所

E-mail:ishikawa@ik-carry.co.jp <http://www.ik-carry.co.jp>

資料請求番号：15-038

タクマ精工

搬送リフレッシュ

無人搬送車

Automatic Guided Vehicle

TC-900SII

機能  
 無人/手押し切り替え  
 過負荷安全装置  
 追突防止機能(超音波センサー)  
 警告灯  
 メロディユニット(多曲)  
 バッテリー

用途  
 製造ライン間の部品の搬送



TC-900SP

特徴  
 荷台上下動 50mm  
 (160mm 210mm)  
 パレット使用のユニット運搬に最適  
 警告灯  
 メロディユニット(多曲)  
 バッテリー



〒243-0424 神奈川県海老名市社家747  
 TEL.043-239-0755 FAX.046-239-0750  
 747 Shikie Ebina Kanagawa JAPAN 243-0424  
 TEL.81-46-239-0755 FAX.81-46-239-0750

<http://www.takuma-seiko.co.jp>

資料請求番号：15-039