

非接触に温度が測定できます！

非接触温度計 AD-5615

AD-5615の特長は①食品などの測定物に触れないで温度測定ができるので、安全で衛生的な測定ができます。②連続測定ができるので、測定対象物の温度分布を把握するのに便利です。③放射率を設定することができるので、正確な温度測定ができます。④食品の温度管理、機械や設備機器の点検に便利です。⑤携帯、現場測定に使いやすい小型で軽量設計です。⑥電池消費を防ぐオートパワーオフ機能があります。測定温度範囲：-33℃～250℃、表示分解能：0.1℃、応答速度：約1秒、測定精度：±2%もしくは±2℃のいずれか大きい方の値。



【(株) エー・アンド・デイ】
<http://www.aandd.co.jp>

資料請求番号：15-176

食品・医療プロセスに最適！

窒素ガス発生装置

窒素ガス発生装置は大気を原料として窒素ガスを供給する装置です。電気代と定期メンテナンス費用のみで高純度の窒素ガスを自社生産できることから、窒素ガス使用料金の大幅な削減が可能で、ボンベ管理と交換など、これまで人手に頼らざるを得なかった手間を大幅に低減します。特長は①低騒音・低振動のオイルフリースクロールコンプレッサを内蔵し、省スペースと低騒音を実現。②コンプレッサの回転数をインバータ制御することで、電気代と機械的負荷を軽減。③装置内の稼働状況やトラブル、定期メンテナンス時期などの様々な情報をカラータッチパネルで表示。また、異常出力端子を標準装備しており、簡単な追加工事で離れた場所でも異常確認が可能。



【アネスト岩田(株)】
http://www.anest_iwata.co.jp

資料請求番号：15-177

小型集塵機

スーパーダスミック FXⅢシリーズ

よりハイクオリティに。デジタルモニターの的確サインで工場内をクリーンにキープする小型集塵機です。運転状況をひと目で確認できるデジタルモニターの採用により、風量、エレメント差圧、異常、ダスト排出など、カタカナ文字でわかりやすく表示。運転管理、性能維持が一段と容易になりました。ダストボックス容量6～35×3リットル、モータ容量0.75kg～5.5kg×2まで幅広い機種からご選択頂けます。



【新東エコテックカンパニー】
<http://www.sinto.co.jp>

資料請求番号：15-178

<http://www.mekatoro.net>

NTプラハンマー

ヘッドに樹脂メーカーと、共同開発した強化ナイロンを使用。

フレ・カケに強い!
 打撃力UP! プラハンマー比 約2倍 (当社比)
 耐寒性UP! -10°までOK
 スベリにくい!

作業工具と物流機器
オーエッチ 工業株式会社
 〒578-0921 東大阪市水走4丁目9番3号
 TEL (0729) 63-2221 (代) FAX (0729) 63-2226

資料請求番号：15-046

得得キャンペーン

テクノマグネット
MaxX[®]

3年保証の国際特許
 ハンドリフター

- 簡単操作で強力な吊上力
- 強力・安全・小型軽量・取扱簡単
- 黒皮および機械加工した平板、および丸材の搬送用
- 実用性に優れ、安全、経済的、磁性体搬送
- 電源不用、永久磁石による力のみでリフティング

形式	重量 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	定価
MaxX250	6	189	185	79	79	63	35	43	¥250,000
MaxX500	15	249	235	106	101	88	52	60	¥355,000
MaxX1000	34	342	316	133	131	88	52	60	¥580,000
MaxX1500	66	383	457	166	171	122	64	87	¥800,000
MaxX2000	80	457	457	166	171	122	64	87	¥1,100,000

お問い合わせ、ご用命はメカトロネット配布店へ

TECNOMAGNETE
 Safety through power

<http://www.tecnomagnete.com>

資料請求番号：15-047