

VC Series 直交軸ギヤードモータ、機種バリエーション拡大。

fujihen



ISO 9001:2000
JQA-QM6304


フェースマウント形に加え、フランジ取付形・脚取付形 新登場!

フランジ取付形



FM Type

脚取付形



KM Type

脚取付形は標準品です

ギヤードモータ

VC Series 直交軸

0.1kW ▶ 0.75kW
●減速比 1/7~1/240



特長

- インバータによる可変運転が可能
- ブレーキタイプは手動解放装置付
- 端子BOX 90°位置変更が可能
- 小形・軽量・低騒音
- メンテナンスフリー

ギヤードモータ

VX Series 平行軸

0.1kW ▶ 7.5kW
●減速比 1/5~1/1200



タチカワフラインドグループ
富士変速機株式会社

<http://www.fujihensokuki.co.jp>

E-mail gmain@fujihensokuki.co.jp

資料のご請求、お問い合わせは各営業部まで

- 本社 減速機営業部
- 東日本営業部

TEL 058-271-5895 〒500-8448 岐阜県岐阜市中洲町18番地

TEL 03-3370-6359 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿第2ビル2F

資料請求番号：15-049

Full Line Up, Wide Selection!

エー・アンド・デイは、汎用電子天びんから大型台はかりまで
そしてチェックスケール、計量用指示計、ロードセルも
お届けしています。

汎用電子天びん
GX/GF シリーズ



最小表示 1mg
ひょう量 210g~8100gまでの28機種

防水デジタル台はかり
HV/HW-G/WP シリーズ



最小表示 1g
ひょう量 3kg~1200kgまでの41機種

ローラーコンベア式
チェックスケールシリーズ



15kg、30kg、35kgの3タイプ
最小目盛 5g

CC-Link対応
ウェイング・インジケータ
AD-4402



A/D変換速度 100回/秒
表示分解能 1/16000

オールステンレスビーム型ロードセル
(タンク・フロアスケールタイプ)
LCM13 シリーズ



定格容量(質量) 5kN(500kg)~50kN(5t)
総合誤差 0.03% of R.O.

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社/〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03(5391)6126(直) <http://www.aandd.co.jp/adhome>

資料請求番号：15-050

<http://www.mekatoro.net>