

# ギヤードモータ

防水型 IP65

Fujihen

ワンランクアップした **VXSeries** **VCSeries** 万全な防塵・防水構造でIP65対応。



ISO 9001:2000  
JQA-QM6304

ギヤードモータ

平行軸  
**VX Series**

0.1kW ▶ 0.4kW

●減速比 1/5~1/200



業界初

ブレーキ手動解放装置付

NEW  
POWER  
GEARED MOTOR

IP65対応  
防塵・防水構造

インバータ  
定トルク運転対応

出力軸 スリンガー・  
専用シール付

SUS材採用  
出力軸部・外部ボルト

電磁ブレーキ  
手動解放装置付

端子BOX  
端子台コネクタ付

塗装  
ポリウレタン樹脂

低騒音  
小形・軽量

ギヤードモータ

直交軸  
**VC Series**

0.1kW ▶ 0.4kW

●減速比 1/10~1/240



New



タチカワフラインドグループ

富士変速機株式会社

<http://www.fujihensokuki.co.jp>

E-mail [gmain@fujihensokuki.co.jp](mailto:gmain@fujihensokuki.co.jp)

資料のご請求、お問い合わせは各営業部まで



減速機事業部 ■本社営業部 TEL 058-271-5895 〒500-8448 岐阜県岐阜市中洲町18番地

■東日本営業部 TEL 03-3370-6359 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿第2ビル2F

資料請求番号：16-001

## Full Line Up, Wide Selection!

エー・アンド・デイは、汎用電子天びんから大型台はかりまで  
そしてチェックスケール、計量用指示計、ロードセルも  
お届けしています。

汎用電子天びん  
GX/GF シリーズ



最小表示 1mg  
ひょう量 210g ~ 8100gまでの28機種

防水デジタル台はかり  
HV/HW-G/WPシリーズ



最小表示 1g  
ひょう量 3kg ~ 1200kgまでの41機種

ローラーコンベア式  
チェックスケール シリーズ



15kg、30kg、35kgの3タイプ  
最小目盛 5g

CC-Link対応  
ウェイング・インジケータ  
AD-4402



A/D変換速度 100回/秒  
表示分解能 1/16000

オールステンレスヒーム型ロードセル  
(タンク・フロアスケールタイプ)  
LCM13 シリーズ



定格容量(質量) 5kN(500kg) ~ 50kN(5t)  
総合誤差 0.03% of R.O.

AD 株式会社 エー・アンド・デイ

本社 / 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03(5391)6126(直) <http://www.aandd.co.jp/adhome>

資料請求番号：16-002

<http://www.mekatoro.net>