

CKD SUPER HEATLESS AIR DRYER スーパーヒートレスエアドライヤ



SHDシリーズ

露点監視により不要なパージを削減

切換時の騒音を大幅に削減

圧力露点を数値で直接管理

ステンレスタワーの採用

容易なメンテナンス

エアコンプレッサ直結可能

入口、出口にはフィルタを標準装備

豊富な16機種を用意

制御系の電子化により操作性UP

CKD株式会社

本社・工場/〒485-8551 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005

TEL(0568)77-1111 FAX(0568)75-3715

機器販売事業部/〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-7-2(CKD第一ビル)

TEL(052)581-3741 FAX(052)583-9710

<http://www.ckd.co.jp>

資料請求番号：16-003

メタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁

MR10シリーズ

接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除したメタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁です。分析装置の分注工程に最適です。特長は10mm幅の薄型設計。1000万回の高寿命。(弊社試験条件テストによる)電磁弁内部の洗浄が容易。試薬などの無駄も削減できます。コイルの発熱による分析精度への影響を最小限に抑え、省電力も実現しました。配管方式はアクチュエータ形、直接配管形の2タイプ。用途にあわせてお選びください。2ポート弁と3ポート弁が同一形状で、防滴構造：IP61相当になっております。主な用途：環境分析装置、医療分析装置、バイオ関連機器など。



【CKD(株)】 <http://www.ckd.co.jp>

資料請求番号：16-101

非接触ハンド

CONPAD(コンパッド)

ベルヌーイの定理により、非接触搬送を可能にしたパッドです。サイズは20、40、60、80、100をラインナップ。非接触のため、吸着跡の心配もありません。吊り上げ能力は20：0.2N、40：3.3N、60：7.5N、80：20N、100：34Nとなっており、空気消費量はそれぞれ45ℓ/min、120ℓ/min、120ℓ/min、270ℓ/min、270ℓ/minです。



【(株)妙徳】 <http://www.convum.co.jp>

資料請求番号：16-102

あらゆる分野で幅広く活躍するナスコフィッティングの製品群

ワンタッチ式流体継手 ナスカップ



ブレードホース用継手 ナスフィッター



SUS管銅管用継手 ナスロック



●流体継手の専門メーカー 流体をワンタッチで接続する

ナスコフィッティング株式会社

<http://nasco-f.co.jp>

資料請求番号：16-004

耐食環境用継手

SUS316 ステンレス継手

本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。フッ素樹脂チューブと接続し、クリーンエアや純水配管、薬品・腐食性ガス配管などに最適で、食品・化学・医療・半導体製造など幅広い分野でご利用いただけます。銅系金属を使用していないので、CRT製造ラインにも有効です。特長はパーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。発塵、発錆による流体・環境汚染をシャットアウト。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、発錆を防止します。



【千代田通商(株)】

資料請求番号：16-103