



## フードベヤシリーズTBH



### 衛生設計の食品搬送用コンベヤ!!

駆動部のオートテンション機構をレバーで解除するだけでベルトの交換が可能なヘッドドライブのコンベヤです。オートテンション構造なので、これまで対策が困難だったベルトの収縮にも対応できます。一般的衛生管理の重要性から、従来より更にゴミがたまりにくく掃除のしやすい構造にいたしました。

ベルト幅 (mm) : 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600



無限の省力化を追求する  
**マルヤス機械株式会社**  
 本社 〒394-8540 長野県岡谷市成田町2-11-6  
 TEL.0266-23-5630 FAX.0266-22-0935  
<http://www.maruyasukikai.co.jp>

資料請求番号：20-040

あらゆる用途、搬送物にも対応

## MODULAR BELT CONVEYOR モジュラーベルトコンベヤ



型式 MC


ベルト巾  
350mm~900mm

フレーム  
パイプフレーム

フレーム材質  
スチール  
溶融亜鉛メッキ  
ステンレス鋼

### ●バラ物搬送用●

(土砂・砂利・砂・砕石・コンポスト・木材チップ・缶ビン・廃ガラス・穀物・ゴミ廃棄物・汚泥・その他)  
 ※バラ物急傾斜搬送用のクライマ型、袋物・箱物搬送用の平型も制作しています。




東京本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番2号  
 イトーピア岩本町2丁目ビル3F  
 搬送・環境機器事業部 TEL (03) 5823-8105 FAX (03) 5823-8113  
 支店・営業所 / 北海道・東北・北関東・中部・北陸・大阪・中国・四国・九州  
<http://www.nikko-net.co.jp>

資料請求番号：20-041

### 機能選択型 新登場!

## アルミフレームコンベヤ MMX2型

マルヤスの軽量搬送コンベヤMMX2型は、皆様に愛されて25年。お客様のニーズに合わせた機能選択2タイプが加わりました。高速運転仕様は、高品質仕様ローラ、ベアリングを採用し、最高速で68.4m/minを実現(標準仕様の約2.5倍)。対して24時間運転仕様は、24時間稼働の工場など生産現場に対応できる耐久性を確保しました。高速仕様は、ベルト幅：50mm~500mm、機長：500mm~3000mm。24時間運転仕様は、ベルト幅：50mm~500mm、機長：500mm~8000mmまで対応可能です。(いずれも標準仕様の場合)



【マルヤス機械(株)】 <http://www.maruyasukikai.co.jp> 資料請求番号：20-167

### 1tの荷重に耐えられ、旋回もスムーズ!

## 低床超重荷重用キャスター/DHJ

なんと1tの超重荷重に耐えられ、またスムーズな旋回を可能にしたキャスターです。最大許容荷重は標準でφ80・φ100共に1000kg、適合車輪はMC(モノマーキャスティングナイロン)とMCMO(ブラックMC)の2種類ございます。旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備することによって、超重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩擦性を実現しました。金具板圧は6mm、フォークは4.5mm。長期固定型精密機器や重荷重低速運搬用のご利用にお勧めしております。



【シシクアドクライス(株)】  
<http://www.sisiku.com>

資料請求番号：20-168

### バラ物搬送のスタンダードコンベヤ

## モジュラーベルトコンベヤ

従来からの土砂搬送用として使われてきたポータブルコンベヤのスタンダードと言えるのがこのモジュラーベルトコンベヤです。近年ではチップやコンポストと言ったりサイクル設備等の各種工場での使用がほとんどで、工場設備構築に重要なパーツとして機能しています。特長は①パイプ材の溶接構造のフレームは非常に強靱。しかも各モジュールを標準化し、その組み合わせで機長を決定する(10cm単位)ため、短納期・安価にてお届けします。②搬送物のコボレ防止用スカート類やカバー類など、豊富なオプションの組み合わせにより様々な環境・用途でのニーズに対応可能です。ベルト幅は350mm~900mmまで、機長は2m~30mまで対応可能です。



【日工(株)】 <http://www.nikko-net.co.jp>

資料請求番号：20-169