

大流量カップリング

メガフロー・メガフローエックス

大流量設計のカップリングです。弊社従来カップリングに比べて内部の径を大きくし、より多くの空気を流れるように設計しています。特長は①カップリング内における圧力損失を軽減し、省エネ配管に最適です。②ボールバルブ内蔵式で、不用意にバルブが開かないような設計にもなっているため安全性の高いカップリングです。



【千代田通商(株)】  
<http://www.chiyoda-pneumatic.co.jp/>

資料請求番号：23-104

空油圧シリンダ用浮動性継手

フローティングコネクタ

フローティングコネクタ(フロコン)は、作業者泣かせの面倒な芯合わせ、平行度合わせからオペレーターを解放し、トラブルを無くしてシリンダの寿命を飛躍的に伸ばします。特長は①困難だったシリンダと被動作体との芯合わせ、平行度合わせは、目測程度ですみ、シリンダの取付けが大変容易となりました。②無理な横荷重がかからない構造ですから、シリンダの寿命を伸ばし、スムーズな動きが得られます。③多様に亘る取付個所を考慮し、ミニタイプから大型、更に強力タイプまで豊富な機種を取り揃えております。④時間、経費のムダを省き、作業効率を一層高めます。



【ヒロタカ精機(株)】 <http://www.hirotaka.co.jp/> 資料請求番号：23-105

自動設定モード付き2色ディスプレイ真空スイッチ

真空スイッチ VS-K-2Cシリーズ

2色のLCDディスプレイを採用したことにより見やすく、スイッチの出力状態がひと目で確認できるようになりました。色の表示方法は赤のみ、緑のみ、赤から緑に切換え、緑から赤に切換え、4パターンから選択できます。特長は①より見やすくなったディスプレイの表示色は4パターンから選択可能です。②自動設定モードで出力ポイントを簡単に設定可能です。③応答時間の調整によるチャタリング防止機能で、安定したスイッチング動作の実現に貢献します。④3つのボタンでの簡易な操作が可能です。⑤圧力範囲は真空用(-100~0kPa)、圧力用(0~+1MPa)をご用意しております。



【シュマルツ(株)】 <http://www.schmalz.co.jp/>

資料請求番号：23-106

Soft Silent Safety

RoHS対応品

ガススプリング  
FGSシリーズ

FGS-22シリーズ

仕様

型式	ストローク(S)	L寸法	備考
FGS-22-50	50	164	
FGS-22-100	100	264	
FGS-22-150	150	364	
FGS-22-200	200	464	
FGS-22-250	250	564	
FGS-22-300	300	664	
FGS-22-350	350	764	
FGS-22-400	400	864	
FGS-22-450	450	964	(受注生産品)
FGS-22-500	500	1064	(受注生産品)
FGS-22-550	550	1164	(受注生産品)
FGS-22-600	600	1264	(受注生産品)
FGS-22-650	650	1364	(受注生産品)
FGS-22-700	700	1464	(受注生産品)



FGS-19シリーズ

仕様

型式	ストローク(S)	L寸法	備考
FGS-19-50	50	164	
FGS-19-100	100	264	
FGS-19-150	150	364	
FGS-19-200	200	464	(受注生産品)
FGS-19-250	250	564	(受注生産品)
FGS-19-300	300	664	(受注生産品)



耐クーラント仕様ソフトアブソーバー FA/FWM-Lシリーズ

特長

- 3重シール構造
- 幅広い使用条件に対応する調整式



ソフト&サイレント&セーフティを実現します



不二ラテックス 株式会社  
精密機器事業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1  
 TEL.03(3259)2524 FAX.03(5282)7520  
 新橋木工場 TEL.0282(30)1156 名古屋営業所 TEL.052(201)1346  
 大阪営業所 TEL.06(6303)5312 福岡営業所 TEL.092(411)7145  
<http://www.fujilatex.co.jp/>

資料請求番号：23-005

PNEUMATIC POWER CYLINDER PAT. PENDING



高推力エアシリンダ

ニューマチックパワーシリンダ

油圧シリンダと2段吐出油圧発生装置の一体化で推力を大幅にパワーアップ



空気圧のみで20トン以上の高推力を発生



付加価値エアシリンダのバイオニア企業

ヒロタカ精機株式会社

本社・工場 〒462-0832 名古屋市北区生駒町5-89  
 TEL (052) 991-6111(代) FAX (052) 991-6115  
 東京営業所 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-56-14 キャッスル新小岩207  
 TEL (03) 3651-4230 FAX (03) 3651-4231

<http://www.hirotaka.co.jp/>

資料請求番号：23-006