


OSCA series オイルクリーナー



TRIPLE CORPORATION

オイル性状・
清浄度の安定

オイルの
ロングドレン

●資源の有効利用
●廃棄物の大幅削減
●省エネルギー
(機械を、疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

効果・経済メリット

「生産ライン」

- 機器トラブル防止
- 生産性向上
- 機器の寿命延長
- 保守管理費用の削減・省力化
- オイルのロングドレン
- 廃油・廃液排出量の大幅削減
- 油脂費用の大幅削減

「機器、装置メカ」

- 初期トラブル防止
- 液体汚染に起因するクレームの減少
- 機器、装置の信頼性の向上

トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和 5-11-7
TEL(03)3620-3232 FAX(03)5616-7732
http://www.triple-r.co.jp E-mail : info@triple-r.co.jp

資料請求番号：23-050

栗田製作所

ノズル交換可能 さらに流量調整機能付



●ノズル交換可能
●ノズルが曲がる
●レバーで流量調整

It's NEW

製品特徴

- ノズル交換可能
ノズルは、弊社エアガン用ノズルであれば交換可能
- 流量調整可能
レバーの引き具合でエア流量調整が可能
- 軽量
従来製品（アルミダイカスト製）に比べ10%軽量
- 自在ノズル採用
どの方向にも自由に大きく曲がります。

仕様

仕様液体	圧縮空気
エア吐出量 ^{※1}	160ℓ/min (0.5MPa時)
最高仕様圧力	1.0MPa
ノズル接続口径	φ17.8
ホース接続口径	φ14
質量	185g
梱包サイズ(mm)	190×100×30
RoHS指令	対応済

※1 エア吐出量のデータは、内径φ7.5mmホース仕様時の弊社測定データです。

外形仕様



295
120
135
ノズル本体ノズルアダプタ (標準「ダブルノズル」)
ノズルアダプタ (別売「ワンノズル」)
本体 (POM樹脂製)
ノズル接続口径 (φ17.8)
ノズル接続口径 (φ17.8)
レバー調整部 (流量調整が可能)
ホース接続口 (φ14)

栗田製作所 本社 〒130-0021 東京都墨田区緑1-13-2
TEL 03-5638-8261 FAX 03-5638-8262
http://www.cup-kurita.co.jp

資料請求番号：23-051

情報の安全な配達、集配が可能！

セキュリティーポスト SP208S

預かり、受け渡し業務の安全・確実・効率を実現します。特長は①投入口から投入するだけであつという間に配布業務が終了します。②個別キーにより受け取り側に渡るまでしっかりと情報をガードします。③各自でポストに投入してもらうだけなので、業務に集中でき効率がアップします。④個別キーを渡せば、本人確認など、受け渡しの際のわずらわしい作業を省くことができ、確実性もアップします。スムーズな流れが生まれます。



【山金工業(株)】 <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/> 資料請求番号：23-179

ポリプロピレン柄

ライトン 銅ハンマー

オーエッチのライトン銅ハンマーは、折れにくく軽いポリプロピレン柄を採用したハンマーです。特長は①伸銅品・非加熱加工でネバリがあり長寿命です。耐久力は鍛造銅ハンマーに比べて2倍長持ち(当社比)で、非常に経済的です。②折れにくく軽いポリプロピレン柄の採用により、柄穴のツブレに強く、木柄に比べ2倍長持ち(当社比)です。③シャフトの凹凸に樹脂がハマリ込むズレに強い2重成形により、滑りにくくソフトに衝撃を吸収するため、作業性がアップします。頭口径φ25～φ43まで6種類をご用意しております。



【オーエッチ工業(株)】 <http://www.ohnet.co.jp/> 資料請求番号：23-180

省スペース、軽量のエアバランサー

ドラム型エアバランサー

ドラム型エアバランサーとは、空圧のみで動作するワイヤー(チェーン)巻き上げ式のバランサーです。特長は①0～300kgまでの重量物を、用途によって使い分けることができます。②コントローラーにより、無重力バランスできるものやペンダントコントロールにより上昇・下降コントロールができるものがあります。③従来のシリンドラー式バランサーにある「ストロークの選定」「設定荷重のレンジが狭い」「手動操作の動作が重い」などの不満や設計の煩わしさがありません。



【シンテック(株)】 <http://www.thing-tech.com/> 資料請求番号：23-181