

衛生管理もメンテナンスも、圧倒的な手軽さ

### 食品搬送用ベルトコンベヤ KIREI

洗浄・清掃が素早く簡単に行える衛生的な搬送に最適なコンベヤです。6つの機能でHACCPを強力に支援します。①ベルト洗浄・清掃が手早くカンタン。かんたんベルトゆるめ機構を標準搭載し、コンベヤを分解せずに洗浄・清掃できます。②コンベヤ丸洗いが可能。IP65防水モータ搭載でジャブジャブ洗えます。③ベルト取り外し用脚もオプションでご用意しております。④食品対応・抗菌・防カビ・耳ホツレ防止・耐熱水性・耐油性・耐薬性・低騒音・帯電防止の9つの機能を持つ多機能ベルトを標準装備しました。⑤ゴミ・雑菌が溜まりにくい形状。余分な穴・ミゾを排除したシンプル設計です。⑥腐食しにくいフレーム材質。腐食しにくく、耐久性に優れたステンレス製です。



【三機工業(株)】 <http://www.hansou.jp>

資料請求番号：27-156

スムーズに軽く、そして安全に

### エア浮上式フリーベアユニット AFU

金型、治具、ワークの搬送や正確な位置決めが、わずかな力で簡単かつスピーディーに行えます。組み立て作業ラインとの組み合わせや、プレス金型搬送およびセッティングで威力を発揮します。特長は①1tonの搬送物がわずか20~30kgfの力で360°思い通りに搬送可能。位置決めも短時間で行えます。②エアを使用しているのでクリーンな作業環境を維持できます。③エアバルブのON、OFF操作だけでフリーベアがエアの力で搬送物をリフトアップ。組立作業ラインとの組み合わせやプレス金型搬送およびセッティングで威力を発揮します。④従来の油圧式ダイリフターと比べ、導入の際に専門的知識や高価な配管機器を必要とせず、大がかりな工事也不要です。



【(株)フリーベアコーポレーション】 <http://www.freebear.co.jp/> 資料請求番号：27-157

クリーン搬送システム

### クリーンオートレーター

エレベータのように往復でモノを運ぶスタイルの垂直搬送システムで、クリーンルーム間における立体的な自動搬送ラインを構築できます。特長は①垂直コンベヤだから設置スペースも最小限、ボタン一つで任意の階へ水平を保ちながら自動搬送できるので作業効率も大幅に向上します。②半導体や液晶基板等の生産工場におけるインダストリアルクリーンルーム(クラス1~)に対応しています。③搬送方向のバリエーションは、間口同面方向(E形式)・間口両面方向(F方式)があり、立体的で効率的なラインレイアウトが構築できます。



【ホクショー(株)】 <http://www.hokusho.co.jp>

資料請求番号：27-158

さまざまな物流シーンで幅広く活躍!  
すぐれた性能が評価されています。

世界各国で  
特許取得!!

メンテナンス時間を  
一気に短縮。  
ベルト交換に必要な  
時間はわずか

15分

HCR

カーブベルトコンベヤ



メンテナンス時間を一気に短縮。

従来の物流用カーブベルトコンベヤでは、専門技能と経験に頼りがちだったベルト調整作業を誰でも簡単にできるようにベルトガイドホルダを新開発。ベルト交換は15分で済み、コンベヤの長寿命化と安定走行も同時に実現した。新世代の物流用カーブベルトコンベヤです。すぐれた性能が認められ、世界各国のさまざまな物流シーンで採用されています。



信頼性




クッション付ガイドホルダの採用により、ベルトプロファイルの破損を防止。ベルトの長寿命を実現!

クッション付ガイドホルダ



メンテナンス性



ワンタッチ機構により、ベルト交換15分を実現しています。

使用状態  
ベルト開放状態  
※HCR専用工具です

専用工具で  
回すだけ!

三機工業株式会社 機械システム事業部 「あらゆる搬送の問題を解決いたします。」

ロジテック機械部OS推進課 神奈川県大塚市下鴨田1-42-7 カスタマーセンター TEL.046-273-8989 FAX.046-273-8990 搬送.jp http://www.hansou.jp

資料請求番号：27-032

世界初!

象印ベータβ

定格荷重 125kg・200kg

持ち運びも取り付けもラクラク!  
建設現場・お店・工場で、  
運搬作業を力強くサポートします。

特長

- 重さはわずか7.5kgの超軽量・コンパクト設計。
- 世界初φ3mmのV線表面硬化ロードチェーンを採用。最小破断耐力1000MPa。苛酷な条件にも耐えるゴールド色の強靭なロードチェーンです。
- 業界最小!フック間最小距離280mm。
- 過負荷防止(トルコン機能)・過巻防止機能を搭載。
- 上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備。
- チェーン・バケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製。
- あらゆる作業に対応できる豊富なアクセサリーをご用意。

仕様

型式	βS-012	βS-020
定格荷重(kg)	125	200
モータ出力(W)	180	
電源(V)	単相 100	
定格電流(A)	4	
巻上速度(m/分)	6.5	3.8
標準揚程(m)	3・6・10	
押ボタンコード長さ(mm)	2.5(揚程3m)・5.5(揚程6m)	
ロードチェーン 線径×ピッチ(mm)	φ3×9	
電源ケーブル(m)	3(1.25mm×3芯)差し込みプラグ付き	
自重(kg)	7.5(揚程3m)・8.1(揚程6m)	



象印チェンブロック株式会社

URL <http://www.elephant.co.jp>

本社・工場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地  
TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053

資料請求番号：27-033