

CKD エアシリンダ

CKD(株)

100112

形番表示方法

スイッチなし

SCM - ① - ②③④ - ⑤

① 支持形式

OO	基本形
LB	軸方向フート形
FA	ロッド側フランジ形
FB	ヘッド側フランジ形
CA	一山クレビス形(20~ 63)
CB	二山クレビス形(80~ 100)
TA	ロッド側トラニオン形(20~ 63)
TB	ヘッド側トラニオン形(20~ 63)

注)支持金具は製品に添付して出荷します。

② チューブ内径

20	20	50	50
25	25	63	63
32	32	80	80
40	40	100	100

③ クッション

B	両側エアークッション付
R	ロッド側クッション付
H	ヘッド側クッション付
D	両側ゴムクッション付

④ ストローク

標準ストローク	チューブ内径	最大ストローク	
25			1000
50		20	
75	25	25	
100		32	
125		40	1500
150		50	
200	63	63	
250		80	
300	100	100	

スイッチ付 SCM - ① - ②③④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧⑨

⑥ スイッチ形番

リード側ストロークタイプ	リード側L字タイプ	有接点	無接点
T0H	T0V	2線	3線
T5H	T5V		
T2H	T2V		
T3H	T3V		

リード線長さ

無記号	1m(標準)
3	3m(オプション)
5	5m(オプション)

⑦ オプション

J	ジャバラ材質・ナイロンターボリン
K	ジャバラ材質・ネオブレんシート
L	ジャバラ材質・シリコンラバーガラスクロス
N	ピストンロッド出張長さネジ部変更
Q	スイッチレール添付出荷

⑧ スイッチ数

R	ロッド側 1 個付
H	ヘッド側 1 個付
D	2 個付
T	3 個付

⑨ 付属品

I	一山ナックル
Y	二山ナックル
B ₁	一山ブラケット(80、100)
B ₂	二山ブラケット(20~ 63)

スーパーマイクロシリンダSCM価格

ストローク(mm)	チューブ径	20D	25D	32D	40D	50D	63D	80D	100D
25		5,170	5,640	5,890	9,190	13,740	16,880	20,400	25,990
50		5,480	5,940	6,190	9,600	14,400	17,520	21,190	26,890
75		5,770	6,240	6,480	10,020	15,100	18,190	22,020	27,790
100		6,080	6,540	6,790	10,440	15,720	18,840	22,800	28,620
125		6,370	6,840	7,090	10,870	16,390	19,510	23,640	29,520
150		6,680	7,140	7,390	11,280	17,040	20,160	24,420	30,370
200		7,280	7,740	7,990	12,120	18,370	21,490	25,990	32,110
250		7,880	8,340	8,590	12,960	19,690	22,800	27,600	33,840
300		8,480	8,940	9,190	13,800	23,630	24,120	29,220	35,590
350		9,080	9,540	9,790	14,640	22,320	25,440	30,840	37,320
400		9,680	10,140	10,390	15,490	23,640	26,770	32,480	39,080
450		10,280	10,740	10,990	16,320	24,960	28,080	34,080	40,800
500		10,880	11,340	11,590	17,200	26,290	29,400	35,710	42,540
600		12,080	12,540	12,790	18,840	28,920	32,040	38,940	46,020

注) 下記価格は両側エアークッション付価格です。上記はゴムクッション付価格です。

ストローク(mm)	チューブ径	20B	25B	32B	40B	50B	63B	80B	100B
25		7,320	7,880	8,400	11,400	15,600	18,910	22,390	28,200
50		7,620	8,170	8,710	11,820	16,270	19,570	23,220	29,040
75		7,920	8,480	9,000	12,240	16,920	20,220	24,000	29,940
100		8,220	8,770	9,310	12,680	17,590	20,880	24,790	30,790
125		8,520	9,080	9,600	13,090	18,240	21,540	25,620	31,690
150		8,820	9,370	9,910	13,510	18,910	22,200	26,400	32,520
200		9,420	9,970	10,510	14,350	20,220	23,520	28,020	34,280
250		10,020	10,570	11,110	15,190	21,540	24,840	29,640	36,000
300		10,620	11,170	11,710	16,020	22,880	26,170	31,280	37,740
350		11,220	11,770	12,310	16,880	24,190	27,490	32,890	39,490
400		11,830	12,370	12,910	17,710	25,510	28,800	34,510	41,220
450		12,420	12,970	13,510	18,540	26,830	30,120	36,120	42,970
500		13,020	13,570	14,110	19,390	28,140	31,440	37,740	44,710
600		14,220	14,770	15,310	21,080	30,790	34,080	40,990	48,190

支持形式加算価格

LB	600	600	600	600	910	1,320	1,790	2,080
FA・FB	600	600	600	600	1,200	1,690	2,170	3,310
CA	910	910	910	910	1,200	1,690	3,000(CB)	4,320(CB)
TA・TB	970	970	970	970	1,200	1,520		

付属品加算価格

I (1山ナックル)	1,190	1,190	1,190	1,440	1,680	1,680	2,170	3,170
Y (2山ナックル)	1,510	1,510	1,510	2,040	2,170	2,170	3,110	3,820
B ₂ (2山ブラケット)	970	970	1,020	1,390	1,800	2,710	5,040	5,520

スイッチ加算価格 (スイッチ付の場合、チューブ表面にレールがつかますのでストロークによりチューブ加算願います。)

形番	価格	仕様		形番	価格	仕様	
		2線	3線			2線	3線
無接点	T2H	3,080	DCプログラマブルコントローラ専用	有接点	T0H	1,800	AC/DC リレー、プログラマブルコントローラ
	T2V	3,080	DCプログラマブルコントローラ専用		T0V	1,800	AC/DC リレー、プログラマブルコントローラ
	T3H	3,190	DCプログラマブルコントローラ、リレー		T5H	1,020	AC/DC プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(ランプなし)、直列接続用
	T3V	3,190	DCプログラマブルコントローラ、リレー		T5V	1,020	

注) 取付レール加算価格: ストローク~300mmまで940円、301~500mmまで1,320円、501~1000mmまで2,260円、1001~1500mmまで3,200円

