

1 空気・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境



### 手元操作自在


## メガフロー X(エックス)

- メガフロー Xは手元操作性を重視したハンディカップリングです。
- フルフロー設計ですのでエアツールの性能を最大限に引き出します。元配管にメガフローを併用すると、配管抵抗を大幅に低減させます。
- アルミボディを採用した超軽量ソケットです。
- プラグを押し込むだけでワンタッチ接続無圧接続ですのでどなたでも簡単です。
- 指1本で簡単にバルブ開閉操作が行えます。
- 仕様  
最高使用圧力：1.5MPa  
使用温度範囲：-5~60

### メガフローエックス寸法及び価格

単位：mm

型 式	価 格	A	B	C	D	H	H2	L	T
MFX-02M	1,870	70.5		26		19		64.5	R1/4
MFX-03M	1,870	71.5		26		19		65.1	R3/8
MFX-04M	1,870	75.5		26		21		67.5	R1/2
MFX-6.5H	2,070	77.0	17.5	26	6.5×10	19	16		
MFX-8H	2,070	79.5	20.0	26	8×12	19	19		
MFX-11H	2,180	88.5	27.0	26	11×16	24	24		



### 元配管用空気圧継手

## メガフローシリーズ

- 圧縮空気の圧力損失・流量損失を最小限に抑え、空気圧ツール類の能力を充分に引き出し間接コストの削減に効果があります。
- 誤動作に対する安全性を考慮したセフティロック付。
- 無圧ワンタッチ接続機能により従来の加圧時にかかる接続抵抗を最小限にします。
- 残圧抜き機能(パーズ機能)でホール内の残圧によるホースの鞭打ち現象や反動と騒音を削減することができます。



### オートパーズタイプ

### 手動パーズタイプ

### 手動パーズタイプ

型 式	価 格	接続ねじ	全長mm	型 式	価 格	接続ねじ	全長mm	型 式	価 格	接続ねじ	全長mm
MPS-2M-A	3,190	R1/4	73.0	MPS-2M	2,845	R1/4	88.2	MPS-40M	5,517	R1/2	114.7
MPS-3M-A	3,190	R3/8	74.0	MPS-3M	2,845	R3/8	89.2	MPS-60M	5,517	R3/4	117.7
MPS-4M-A	3,190	R1/2	77.0	MPS-4M	2,845	R1/2	92.2				

## フリージョイント



- ユニバーサル機能付。取り付け方向は自由自在です。

## ニューマチックブローガンBG50

手元でのレバー操作で簡単流量調節エアの供給は上下どちらでも可能な万能型。

- 使用流体  
圧縮空気
- 使用温度範囲  
-5~60
- 常用使用圧力  
1.6MPa





CHFJ-2U 価格5,610

CHFJ-2A 価格3,280

CHFJ-3U03 価格6,470

CHFJ-3U04 価格6,470

型 式	価 格	全 長	ノズル長	取付ネジ
BG-50	1,400	237mm	90mm	Rc1/4
BG-50-L320	1,740	467mm	320mm	Rc1/4
BG-50-S320	1,740	467mm	320mm	Rc1/4
BG-50-L490	1,890	637mm	490mm	Rc1/4
BG-50-S490	1,890	637mm	490mm	Rc1/4
BG-50-01	1,400	237mm	90mm	Rc1/4
BG-50-S1-01	1,400	167mm	20mm	Rc1/4
BG-50-S2-01	1,400	167mm	20mm	Rc1/4

ラバーチップノズルRC-20	透明シールドノズルSN-22
 価格1,048	 価格1,021