ワンタッチ流体継手

㈱ニューマシン

101911

高圧オートカップSPH210型

（20、5MPa、油圧配管用両路開閉型）

SPH型

高圧オートカップ

本体材質：特殊炭素鋼（亜鉛メッキ）

- SPHタイプは特に高圧力油圧配管継手用として開発されました。
- 耐久性：250000回の着脱テストに耐えました。
- 性能：100万回インパルス試験により、優れた性能・安全性を実証されました。

■SH型ソケット（NBR）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
SH- 250	2,750	PT1/4	53
SH- 350	3,250	PT3/8	57.7
SH- 450	4,400	PT1/2	67.5
SH- 650	6,100	PT3/4	80.2
SH- 800	9,900	PT1	101.6
SH-1000	26,200	PT1 1/4	121
SH-1200	29,500	PT1 1/2	125
SH-1600	39,800	PT2	166
SH- 270	3,050		
SH- 370	3,600		
SH- 470	4,650		
SH- 670	5,100		
SH- 870	10,600		

■PH型プラグ（NBR）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
PH- 250	1,550	PT1/4	35.7
PH- 350	1,900	PT3/8	40
PH- 450	2,600	PT1/2	45.2
PH- 650	3,250	PT3/4	53
PH- 800	5,700	PT1	68
PH-1000	16,400	PT1 1/4	78
PH-1200	19,500	PT1 1/2	78
PH-1600	24,800	PT2	101
PH- 270	1,200		
PH- 370	1,550		
PH- 470	2,250		
PH- 670	2,650		
PH- 870	4,800		

■KSP700型高圧オートカップソケット

KS-700	3,300	PT3/8	

■KSP700型高圧オートカッププラグ

KP-700	2,700	PT3/8	

テフカップNTSP型

（三フッ化樹脂）

本体材質：三フッ化樹脂（PCTFE）

- テフカップの場合シール部は、特殊樹脂シールタッチで接液部はフッ素樹脂で且つ二重の安全シール機構を採用しています。
- 強酸、強アルカリ溶剤など腐食性の強い流体にきわめて高い耐食性を発揮します。
- 用途：半導体製造設備、特殊ガス機器

■NT型ソケット（VT20）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2S	28,000	Rc1/4	59
NT-3S	28,000	Rc3/8	59
NT-4S	31,000	Rc1/2	72.5
NT-6S	35,500	Rc3/4	79.5

■NT型プラグ（VT20）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2P	16,000	Rc1/4	42
NT-3P	16,000	Rc3/8	42
NT-4P	18,600	Rc1/2	50
NT-6P	23,000	Rc3/4	57

■NT型ソケット（P）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2S	32,000	Rc1/4	59
NT-3S	32,000	Rc3/8	59
NT-4S	42,200	Rc1/2	72.5
NT-6S	62,800	Rc3/4	79.5

■NT型プラグ（P）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2P	18,300	Rc1/4	42
NT-3P	18,300	Rc3/8	42
NT-4P	25,300	Rc1/2	50
NT-6P	30,500	Rc3/4	57

■NT型ソケット（EPT）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2S	28,000	Rc1/4	59
NT-3S	28,000	Rc3/8	59
NT-4S	31,000	Rc1/2	72.5
NT-6S	35,500	Rc3/4	79.5

■NT型プラグ（EPT）

型　式	価格	サイズ	全長 mm
NT-2P	16,000	Rc1/4	42
NT-3P	16,000	Rc3/8	42
NT-4P	18,600	Rc1/2	50
NT-6P	23,000	Rc3/4	57

サスカップSUSP型（SUS316）

- SUS316を基本材として、ソケット部、プラグ部に両バルブ機構を設け、半導体業界を始め、理化学業界等の各種液に対し耐薬品性を保持するため、接液部のパッキンOリングなどシール部はパーフロー、その他カルレッツを使用しています。





■SUS型ソケット寸法

単位：mm

部品名	Ls	D	C	ネジ寸法 Rc	2面H
SUS-150	48	24	18	PT1/8 "28山	14
SUS-250	58	28	22	PT1/4 "19山	17
SUS-350	65	35	25	PT3/8 "19山	21
SUS-450	71.7	45	35	PT1/2 "14山	29
SUS-650	88	55	41	PT3/4 "14山	35
SUS-800	102	65	48	PT1 "11山	41

■SUP型プラグ寸法

単位：mm

部品名	ネジ寸法Rc	LP	P	六角 H
SUP-150	PT1/8 "28山(UNF19/32 "18山)	29	19	14
SUP-250	PT1/4 "19山(UNF19/32 "18山)	35.5	22	17
SUP-350	PT3/8 "19山	39.9	25.2	21
SUP-450	PT1/2 "14山	44	28	29
SUP-650	PT3/4 "14山	52	36.5	35
SUP-800	PT1 "11山	62	40	41

●仕様

基本材質	ステンレス（SUS316）
シール・パッキン	EPラバー、パーフロー、カルレッツ
本体処理	電解研磨、不働態化処理
バルブシート面	（鏡面研磨加工）＋（ローラ仕上）

RoHS