

組立式クリーンブース

エヌアイシ・オートテック(株)

312031

オプション


各種オプションの選択により、多彩なご使用方法が可能です。

FFU追加

FFUの追加によって、さらにクリーン度アップ。

早見表：平面図の部に追加可能


1.差圧計



2.キャスター



3.アンカープレート



4.レベリングパッド




5.サービスコンセント



6.クリーン測定



7.プレフィルター



8.クリーン梱包



9.T溝埋め



仕様表

1：天井部にFFU追加取り付けが可能です。(オプション)

仕様		ACB-01	ACB-02	ACB-03	ACB-04	ACB-05	ACB-06	ACB-07
組立キット価格	型式	83,000	1,080,000	970,000	1,060,000	1,080,000	1,260,000	1,330,000
気流方式		乱流方式						
外形寸法 (mm)	A(100mm単位)	1,000~2,000	2,100~3,000	1,600~2,000	2,100~2,500	2,600~3,000	2,100~2,500	2,600~3,000
	B(100mm単位)	1,300~1,500	1,300~1,500	1,600~2,000	1,600~2,000	1,600~2,000	2,100~2,500	2,100~2,500
	H(100mm単位)	2,000~2,500 (ブース内寸法)						
清浄度		クラス1000 0.5µm						
風量		660m³/h	1,320m³/h	1,320m³/h	1,320m³/h	1,320m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h
換気回数(型式最大寸法の場合)		約88回/h	約117回/h	約132回/h	約106回/h	約88回/h	約127回/h	約106回/h
FFU数 ¹		1	2	2	2	2	3	3
フィルタ		HEPAフィルタ 0.3µm 99.99%以上						
構造・材質	架台	アルミフレーム						
	天井	アルミ複合板						
	カーテン	帯電防止透明ビニールシート						
照明数(40W白色蛍光灯)		1	2	2	2	2	2	3
電源		単相100V 50/60Hz						

ACB-08	ACB-09	ACB-10	ACB-11	ACB-12	ACB-13	ACB-14	ACB-15	ACB-16
1,280,000	1,350,000	1,330,000	1,370,000	1,380,000	1,420,000	1,410,000	1,670,000	1,700,000
乱流方式								
3,100~3,500	3,600~4,000	3,100~3,500	3,600~4,000	3,100~3,500	3,600~4,000	2,600~3,000	3,100~3,500	3,600~4,000
1,300~1,500	1,300~1,500	1,600~2,000	1,600~2,000	2,100~2,500	2,100~2,500	2,600~3,000	2,600~3,000	2,600~3,000
2,000~2,500 (ブース内寸法)								
クラス1000 0.5µm								
1,980m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h	1,980m³/h	2,640m³/h	2,640m³/h
約151回/h	約132回/h	約113回/h	約99回/h	約91回/h	約80回/h	約88回/h	約101回/h	約88回/h
3	3	3	3	3	3	3	4	4
HEPAフィルタ 0.3µm 99.99%以上								
アルミフレーム								
アルミ複合板								
帯電防止透明ビニールシート								
2	3	2	3	3	3	4	4	4
単相100V 50/60Hz								

価格は全て「キット」の送料を除く消費税抜きの金額となっております。「組立輸送」「現地据付」の場合は、別途費用が必要となります。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境