



BS215B3  
(鉄ケース露出型)

BSE230 3  
(プラスチック露出型)

BSF230B3  
(ヒューズベース付)

BSW215B3  
(防雨型)

BSWT315B3  
(強力防雨型)

## ■露出型BS、BSE、BSF

| タイプ名   |            | 価格    | 定格                 | 適用電動機(kw) |          |
|--|------------|-------|--------------------|-----------|----------|
|  |            |       |                    | 100/110V  | 200/220V |
| 鉄<br>ケ<br>ー<br>ス<br>露<br>出<br>型                          | BS 210B 2  | 1,100 | 2P10A              | 0.2       |          |
|  | BS 210B 3  | 1,210 | 3P10A              |           | 1.5      |
|  | BS 215B 2  | 1,300 | 2P15A              | 0.4       |          |
|  | BS 215B 3  | 1,430 | 3P15A              |           | 2.2      |
|  | BS 230B 3  | 2,060 | 3P30A              |           | 3.7      |
| プ<br>ラ<br>ス<br>チ<br>ッ<br>ク<br>ケ<br>ー<br>ス<br>露<br>出<br>型 | BSE 215 2  | 1,100 | 2P15A              | 0.4       |          |
|  | BSE 215 3  | 1,210 | 3P15A              |           | 2.2      |
|  | BSE 230 2  | 1,760 | 2P30A              | 0.75      |          |
| ヒ<br>ュ<br>ー<br>ズ<br>ベ<br>ー<br>ス<br>付<br>露<br>出<br>型      | BSF 215B 3 | 2,750 | 3P 15 A<br>BC1500A |           | 2.2      |
|  | BSF 230B 3 | 3,610 | 3P 30 A<br>BC1500A |           | 3.7      |
| 可<br>逆<br>露<br>出<br>型                                    | BS 315 2   | 3,610 | 2P 15 A<br>(単相専用)  | 0.4       |          |
|  | BS 315 3   | 3,080 | 3P15A              |           | 2.2      |
|  | BS 330B 3  | 4,510 | 3P30A              |           | 3.7      |

## ■防雨型BSW、BSWH、BSWT

| タイプ名                  |            | 価格    | 定格                | 適用電動機(kw) |          |
|-----------------------|------------|-------|-------------------|-----------|----------|
|                       |            |       |                   | 100/110V  | 200/220V |
| 防<br>雨<br>型           | BSW 215B2  | 3,850 | 2P15A             | 0.4       |          |
|                       | BSW 215B3  | 3,950 | 3P15A             |           | 2.2      |
|                       | BSW 230B3  | 5,610 | 3P30A             |           | 3.7      |
| 普<br>及<br>防<br>雨<br>型 | BSWH 215 2 | 2,960 | 2P15A             | 0.4       |          |
|                       | BSWH 215 3 | 3,080 | 3P15A             |           | 2.2      |
| 強<br>力<br>防<br>雨<br>型 | BSWT 215B2 | 4,180 | 2P15A             | 0.4       |          |
|                       | BSWT 215B3 | 4,260 | 3P15A             |           | 2.2      |
| 可<br>逆<br>防<br>雨<br>型 | BSW 315B2  | 6,910 | 2P 15 A<br>(単相専用) | 0.4       |          |
|                       | BSW 315B3  | 6,250 | 3P15A             |           | 2.2      |
|                       | BSW 330B3  | 8,560 | 3P30A             |           | 3.7      |

## ■埋込型BSP

| タイプ名                                 |             | 価格    | 定格    | 適用電動機(kw) |          |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----------|----------|
|                                      |             |       |       | 100/110V  | 200/220V |
| 埋<br>込<br>型<br>ケ<br>ー<br>ス<br>付      | BSP 210B 2  | 1,550 | 2P10A | 0.2       |          |
|                                      | BSP 210B 3  | 1,650 | 3P10A |           | 1.5      |
|                                      | BSP 215B 2  | 1,650 | 2P15A | 0.4       |          |
| 埋<br>込<br>型<br>ケ<br>ー<br>ス<br>な<br>し | BSP 215B 3  | 1,760 | 3P15A |           | 2.2      |
|                                      | BSP 215 NB2 | 1,550 | 2P15A | 0.4       |          |
| BSP 215 NB3                          | 1,650       | 3P15A |       | 2.2       |          |

注1) インチングを含む運転の場合は適用容量を下げてご使用下さい。  
 2) 鉄ケースの押釦開閉器は必ずケースを接地してご使用下さい。  
 BSE及びBSWタイプには必要ありません。

## ■BS902過負荷・無電圧しゃ断器付押釦開閉器

電動機の手元開閉器として最適な過負荷しゃ断機を内蔵した押釦開閉器です。定格電流はつまみにより±20%の調整ができますから電動機に合せて確実な過負荷保護が行えます。



BS902



BXA162 BXW253 ユニット取付例

## ■コントロールボックス

| タイプ名   |         | 価格    | 摘要     | 外形寸法(mm) |     |    |
|--------|---------|-------|--------|----------|-----|----|
| φ25用   | φ30用    |       |        | A        | B   | C  |
| BXA251 | BXA 301 | 850   | 1点用    | 80       | 100 | 86 |
| BXA252 | BXA 302 | 960   | 2点用    | 80       | 150 | 86 |
| BXA253 | BXA 303 | 1,150 | 3点用    | 80       | 200 | 86 |
| BXA254 | BXA 304 | 1,330 | 4点用    | 80       | 250 | 86 |
| BXA256 | BXA 306 | 2,780 | 6点用    | 160      | 200 | 86 |
| BXW251 | BXW 301 | 4,250 | 防雨 1点用 | 86       | 150 | 98 |
| BXW252 | BXW 302 | 4,250 | 防雨 2点用 | 86       | 150 | 98 |
| BXW253 | BXW 303 | 4,810 | 防雨 3点用 | 86       | 200 | 98 |

| タイプ名   | 適用電動機容量(kw) |            |            | 定格電流(A) ±20% |
|--|-------------|------------|------------|--------------|
|  | 1φ100/110V  | 3φ200/220V | 3φ400/440V |              |
| 露<br>出<br>型<br>BS902( )<br>(過負荷しゃ断器付)<br>価格3,500     |             | 0.2        | 0.4        | 1.2          |
|  |             |            |            | 1.7          |
|  |             | 0.4        |            | 2.2          |
| 露<br>出<br>型<br>BS902N( )<br>(過負荷・無電圧しゃ断付)<br>価格5,050 |             | 0.1        | 0.75       | 3.6          |
|  |             |            | 1.5        | 5.0          |
|  | 0.2         | 1.5        |            | 6.7          |
|  | 0.4         | 2.2        |            | 9.0          |

注) 短絡保護機能は持たませんので電源側にヒューズを使用下さい。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出計測

駆動・回転

軸受・素材機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境