




ステンレスベアリング


単列アンギュラ玉軸受・組合せアンギュラ玉軸受7900形




単列



背面組合せ
DB



正面組合せ
DF



並列組合せ
DT

7900形SULP4(万能組合せP4級)


型番	価格		主要寸法(mm)			
	A5TYN 樹脂保持器	CTYN 樹脂保持器	d	D	B	r
7900	8,600	8,600	10	22	6	0.3
01	10,400	10,400	12	24	6	0.3
02	11,800	11,800	15	28	7	0.3
03	13,600	13,600	17	30	7	0.3
7904	14,900	14,900	20	37	9	0.3
05	16,600	16,600	25	42	9	0.3
06	18,200	18,200	30	47	9	0.3
07	19,200	19,200	35	55	10	0.6
7908	20,700	20,700	40	62	12	0.6
09	26,600	26,600	45	68	12	0.6
10	28,900	28,900	50	72	12	0.6

7900形予圧区分C7(L)

型番	価格		主要寸法(mm)			
	A5TYN 樹脂保持器	CTYN 樹脂保持器	d	D	B	r
7911	31,600	31,600	55	80	13	1
12	34,900	34,900	60	85	13	1
13	36,300	36,300	65	90	13	1
14	38,100	38,100	70	100	16	1
7915	39,700	39,700	75	105	16	1
16	42,800	42,800	80	110	16	1
17	51,400	51,400	85	120	18	1.1
18	56,200	56,200	90	125	18	1.1
7919			95	130	18	1.1
20	64,500	64,500	100	140	20	1.1

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受自由組合せ型(単体)

接触角60°、剛性、寿命に合わせ自由な万能組合せが可能。専用グリス封入品も対応



型番	価格	主要寸法(mm)			型番	価格	主要寸法(mm)		
		d	D	B			d	D	B
15TAC47B	27,800	15	47	15	40TAC 90B	50,400	40	90	20
17TAC47B	27,800	17	47	15	45TAC 75B	48,200	45	75	15
20TAC47B	29,000	20	47	15	45TAC100B	61,800	45	100	20
25TAC62B	33,600	25	62	15	50TAC100B	61,800	50	100	20
30TAC62B	33,600	30	62	15	55TAC100B	61,800	55	100	20
35TAC72B	39,200	35	72	15	55TAC120B	152,000	55	120	20
40TAC72B	41,600	40	72	15	60TAC120B	152,000	60	120	20

ステンレス製アンギュラ玉軸受(大気環境用、真空環境用、クリーン環境用、高温環境用)

精密級(P5級)仕様、組合せは万能。軽予圧が可能。大気用はクリーンルーム内に適合。高温用は120~230 の使用に適合

型番	価格		主要寸法(mm)			お問い合わせ番号	
	大気・クリーン環境用	真空・高温環境用	内径	外径	幅	大気環境用、クリーン環境用	真空環境用、クリーン環境用、高温環境用
706	9,260	35,600	6	17	6	706A-H-20TYSULP5(又はTYN)	706A-H-20T4NSULP5U264
708	9,260	37,000	8	22	7	708A-H-20TYSULP5(又はTYN)	708A-H-20T4NSULP5U264
7000	10,800	41,800	10	26	8	7000A-H-20TYSULP5(又はTYN)	7000A-H-20T4NSULP5U264
7001	11,500	51,100	12	28	8	7001A-H-20TYSULP5(又はTYN)	7001A-H-20T4NSULP5U264
7902	54,900	56,500	15	28	7	7902A5-H-20TYNSULP5	7902A5-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)
7002	12,300	54,000		32	9	7002A-H-20TYSULP5(又はTYN)	7002A-H-20T4NSULP5U264
7202	51,900	57,900	35	11		7202A-H-20TYNSULP5	7202A-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)
7003	51,200	56,100	17	35	10	7003A-H-20TYNSULP5	7003A-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)
7904	57,900	62,400		37	9		7904A5-H-20TYNSULP5
7004	53,000	60,300	20	42	12	7004A-H-20TYNSULP5	7004A-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)
7204	55,700	66,800		47	14		7204A-H-20TYNSULP5
7005	54,300	64,200	25	47	12	7005A-H-20TYNSULP5	7005A-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)
7205	58,500	71,300		52	15		7205A-H-20TYNSULP5
7906	62,000	69,500	30	47	9	7906A5-H-20TYNSULP5	7906A5-H-20SULP5U264(ステンレス保持器)

ステンレス製自動調心玉軸受



- 軸とハウジングの心ずれを吸収
- クリーングリス使用によりクリーンルーム内適合
真空グリスの使用により真空装置での使用に適合

型番	価格	主要寸法(mm)			ラジアル内部すきま(μm)	お問い合わせ番号
		内径	外径	幅		
1200	9,150	10	30	9	6~17	1200-H-20
1201	9,540	12	32	10	6~19	1201-H-20
1202	10,600	15	35	11	8~21	1202-H-20
1203	12,100	17	40	12	8~21	1203-H-20
1204	15,100	20	47	14	10~23	1204-H-20
1205	19,400	25	52	15	11~24	1205-H-20

