



■重荷重用ベストローラー BRHシリーズ

BRHV TYPE



BRHV TYPE



■BRHVタイプ(重荷重用)寸法および価格

型番	価格	特殊 ベアリング	主要寸法 (mm)				重量 (g)
			D	d	B	W	
BRHV-30	930	W608 ^{ZZ} VV	30	8	11	15	24
BRHV-35	1,150		35				28
BRHV-40	1,300	W6201 ^{ZZ} VV	40	12	14	18	62
BRHV-45	1,790		45				78
BRHV-50	2,190	W6904 ^{ZZ} VV	50	20	16	20	84
BRHV-55	2,250		55				157
BRHV-60	2,380	W6204 ^{ZZ} VV	60	20	18	22	167
BRHV-65	2,650		65				199
BRHV-70	2,870	W6205 ^{ZZ} VV	70	25	19	23	210

■BRHタイプ(重荷重用)寸法および価格

型番	価格	特殊 ベアリング	主要寸法 (mm)				重量 (g)
			D	d	B	W	
BRH-30	890	W608 ^{ZZ} V	30	8	11	13	23
BRH-35	1,090		35				27
BRH-40	1,230	W6201 ^{ZZ} V	40	12	14	16	59
BRH-45	1,720		45				75
BRH-50	2,070	W6904 ^{ZZ} V	50	20	16	18	82
BRH-55	2,120		55				151
BRH-60	2,280	W6204 ^{ZZ} V	60	20	18	20	162
BRH-65	2,450		65				191
BRH-70	2,650	W6205 ^{ZZ} V	70	25	19	21	202

■ベストローラー軽荷重用/回転・荷重別選定表(BRV形・BRV形・BR形)

単位: N

サイズ 回転rpm	φ20	φ25	φ30	φ35	φ40	φ45	φ50	φ55	φ60	φ65	φ70	φ75	φ80
300	63	93	167	225	314	402	470	510	539	588	637	764	850
320	62	91	161	218	302	386	451	490	519	568	617	739	823
340	61	90	155	210	290	370	431	470	500	549	598	713	798
360	60	88	149	202	278	355	412	451	480	529	578	688	771
380	59	87	143	194	267	339	392	431	461	510	559	662	746
400	58	86	137	186	255	323	372	412	441	490	539	637	719
420	57	85	131	178	243	308	353	392	421	470	519	612	693
440	57	82	125	171	231	292	333	372	402	451	500	586	667
460	56	81	120	163	220	276	314	353	382	431	480	561	641
480	55	80	114	155	208	261	294	333	363	412	461	535	615
500	55	79	108	147	196	245	274	314	343	392	441	510	589

■ベストローラー重荷重用/回転・荷重別選定表(BRHV形・BRHV形)

単位: N

サイズ 回転rpm	φ30	φ35	φ40	φ45	φ50	φ55	φ60	φ65	φ70
300	388	438	602	731	842	1014	1060	1165	1306
320	381	431	591	718	827	996	1041	1145	1286
340	374	423	581	705	811	977	1021	1124	1265
360	366	416	570	692	796	958	1002	1103	1244
380	359	408	559	680	781	940	982	1083	1223
400	352	401	548	667	765	921	962	1062	1202
420	345	393	538	654	750	903	943	1041	1182
440	338	386	527	641	735	884	923	1021	1161
460	327	375	512	623	713	858	896	991	1130
480	315	361	492	601	686	826	862	954	1089
500	303	347	474	579	660	794	829	918	1050

※上記選定表を製品選定の目安にご活用ください。耐荷重は使用条件(衝撃、偏荷重、温度、湿度、路面状況等々)により大きく変化いたします。本製品について不明の点は、ご相談ください。1N=0.1019kgf