ブッシングシステムSPプーリ

㈱ダム

238951

DAM　SPプーリ（ブッシングシステム）

1.TBブッシングシステムの採用

- 軸穴・キー溝加工不要。軸への着脱及び位置決めが容易
- テーパの楔効果により強固な締結。（軽負荷の場合キー不要）
- 在庫削減・納期短縮・作業の効率化等により大幅なコストダウンが実現

2.国際規格（ISO）の採用

- 一般用Vベルト（M・MX・A・AX・B・BX・C・CX）
  細幅Vベルト（3V・3VX・5V・5VX）及び
  SPベルト（SPZ・SPA・SPB・SPC）のいずれもが使用可能で
  欧州、米国で豊富な実績を誇ります

3.高いバランス精度を保証

- 周速15m/sで釣り合い良さG6.3～G12.5相当

■溝部の寸法（SPZ・SPA・SPB・SPC）

単位：mm



溝の形	dr	α ° ±0.5	br	b1	c	t	e	f	使用ベルト		
									一般用Vベルト	細幅ベルト	SPベルト
SPZ	80以下 80を超えるもの	34 ° 38 °	8.5	9.72 9.88	2	11	12	8	M・MX	3V・3VX	SPZ
SPA	118以下 118を超えるもの	34 ° 38 °	11	12.68 12.89	2.75	13.75	15	10	A・AX	—	SPA
SPB	190以下 190を超えるもの	34 ° 38 °	14	16.14 16.41	3.5	17.5	19	12.5	B・BX	5V・5VX	SPB
SPC	315以下 315を超えるもの	34 ° 38 °	19	21.94 22.31	4.8	23.8	25.5	17	C・CX	—	SPC

注）SP8Vシリーズはここに掲載しておりません。お問い合わせ願います。





タイプ1



タイプ2

■TBブッシング寸法表

ブッシング品番	最大軸穴径（mm）	タイプ	D（mm）	L（mm）	セットスクリュー			許容伝達トルク（N・m）
					呼びインチ	締付けトルク（N・m）	本数	
1008	25	1	35.10	22	ⓈW1/4	4.5	2	130
1108	28	1	38.28	22	ⓈW1/4	4.5	2	150
1210	32	1	47.60	25	ⓈW3/8	16	2	290
1310	35	1	50.77	25	ⓈW3/8	16	2	350
1610	42	1	57.13	25	ⓈW3/8	16	2	490
1615	42	1	57.13	38	ⓈW3/8	16	2	490
2012	50	1	69.83	32	ⓈW7/16	24	2	900
2517	60	1	85.70	45	ⓈW1/2	40	2	1,700
3020	75	1	107.93	51	ⓈW5/8	72	2	3,000
3030	75	1	107.93	76	ⓈW5/8	72	2	3,000
3535	90	2	126.85	89	ⒷW1/2	85	3	3,900
4040	100	2	145.90	102	ⒷW5/8	170	3	5,800
4545	115	2	161.75	114	ⒷW3/4	190	3	9,800
5050	125	2	177.65	127	ⒷW7/8	270	3	13,000

注）Ⓢ：六角穴付き止めねじ　Ⓑ：六角穴付ボルト

■TBブッシング標準軸穴径および価格

ブッシング品番	価格	d　標準軸穴径（mm）																																				
		9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
1008	御見積	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*▲	*▲																								
1108	御見積	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*▲																							
1210	御見積			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*●																					
1310	御見積					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*●																					
1610	御見積					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*●	*▲																	
1615	御見積					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*▲																	
2012	御見積					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
2517	御見積							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
3020	御見積													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
3030	御見積																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
3535	御見積																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
4040	御見積																			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4545	御見積																						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5050	御見積																									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注）●新JISの平行キー　▲シャローキー（特殊規格のキー）キーはブッシングに付属しています。　★材質：炭素鋼

CAD　RoHS