

# 軽搬送用エスコンミニ

三機工業(株)

311361



脚はオプションです。

搬送能力30kg/全長

## インサイドカバー蛇行レスタイプ/SZV形

ベルトの片寄りを押え、精度ある搬送に!!

- ベルトの片寄りを押え、正逆運転(スナップスイッチ=オプション)でも安定した搬送を約束するハイグレード・コンベヤ。
- インサイドカバーのスティックフレーム(くっつけられる)で、さらに限られたスペースを有効に活用できます。
- メンテナンスがかんたんにできます。  
(並べたままヘッド・テールプーリ交換、ドライブのカバーを外さず給油OK)

### ●型番表示

SZV10 - 1.5 C (D 50 - 1 A 15) R

型式表示略号、ベルト幅 (cm)      機長 (mで2ケタで表示)  
 ドライブ区分の表示 C:センタドライブ      モータ区分の表示 (例 変速モータ)  
 モータ出力表示 50:50W      電源区分表示 1:単相100V  
 周波数 A:50Hz B:60Hz      呼称速度 (m/min)  
 スイッチ位置ベルト進行方向

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

### SZV形標準仕様

型式表示略号	SZV05	SZV07	SZV10	SZV15	SZV20	SZV25	SZV30	SZV35	SZV40	SZV50	SZV60
ベルト幅 (mm)	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実幅 (4.0m以下)	45	65	95	145	195	245	295	345	400	500	600
実幅 (4.1m以上)	35	55	85	135	185	235	285	335	390	490	590
機幅 W (mm)	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)	0.5・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 (ベルト幅50・70は4.0m以下) 最短L=標準モータ0.5(コントロールユニットを別置きで0.4)・直交軸モータ0.7(モータ下向き(特殊)のとき0.5)										
最大搬送能力	30kg/全長(水平)・17kg/全長(10°傾斜)										
ベルト速度 (m/min)	[変速] 5, 15, 30, 40, 70, 90      [定速50Hz] 2, 5, 10, 15, 20, 26, 30, 40, 50, 70, 90 [定速60Hz] 2, 6, 12, 18, 26, 30, 40, 52, 71, 90										
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 / ブラシレスモータ変速 50W・130W、定速25W・40W・60W・90W										
ベルト	ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト) 蛇行防止ベルト										
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)										

### 蛇行レスタイプSZV形(ブラシレスモータ変速タイプ)価格

機長(m) \ 機幅(cm)	05	07	10	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0	207,000	210,000	212,000	219,000	227,000	236,000	258,000	287,000	289,000	307,000	375,000
1.5	216,000	219,000	221,000	230,000	238,000	250,000	273,000	308,000	311,000	333,000	409,000
2.0	229,000	231,000	234,000	243,000	253,000	267,000	292,000	335,000	337,000	363,000	449,000
2.5	241,000	243,000	245,000	256,000	267,000	283,000	312,000	360,000	363,000	391,000	487,000
3.0	253,000	256,000	258,000	269,000	282,000	300,000	331,000	386,000	388,000	420,000	526,000
3.5	303,000	305,000	307,000	326,000	346,000	368,000	395,000	463,000	467,000	513,000	559,000
4.0	323,000	326,000	328,000	348,000	371,000	396,000	426,000	502,000	506,000	558,000	611,000
4.5			347,000	369,000	394,000	423,000	455,000	540,000	544,000	602,000	659,000
5.0			366,000	390,000	418,000	450,000	485,000	574,000	584,000	647,000	711,000
5.5			389,000	416,000	447,000	482,000	521,000	620,000	630,000	701,000	772,000
6.0			411,000	440,000	473,000	512,000	555,000	661,000	674,000	751,000	831,000

### 蛇行レスタイプSZV形(定速タイプ)価格

機長(m) \ 機幅(cm)	05	07	10	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0	183,000	186,000	188,000	195,000	203,000	212,000	234,000	263,000	265,000	283,000	351,000
1.5	192,000	195,000	197,000	206,000	214,000	226,000	249,000	284,000	287,000	309,000	385,000
2.0	205,000	207,000	210,000	219,000	229,000	243,000	268,000	311,000	313,000	339,000	425,000
2.5	217,000	219,000	221,000	232,000	243,000	259,000	288,000	336,000	339,000	367,000	463,000
3.0	229,000	232,000	234,000	245,000	258,000	276,000	307,000	362,000	364,000	396,000	502,000
3.5	279,000	281,000	283,000	302,000	322,000	344,000	371,000	439,000	443,000	489,000	535,000
4.0	299,000	302,000	304,000	324,000	347,000	372,000	402,000	478,000	482,000	534,000	587,000
4.5			332,000	354,000	379,000	408,000	440,000	525,000	529,000	587,000	644,000
5.0			351,000	375,000	403,000	435,000	470,000	559,000	569,000	632,000	696,000
5.5			374,000	401,000	432,000	467,000	506,000	605,000	615,000	686,000	757,000
6.0			396,000	425,000	458,000	497,000	540,000	646,000	659,000	736,000	816,000

### モータ仕様変更加算額

標準	変更後	変速タイプ	標準	変更後	定速タイプ	標準	変更後	定速タイプ
D50		D13	C25		C40	C60	C90	C60
		20,000			5,000	20,000	25,000	
			C40			15,000	20,000	



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境