

# スチール製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

## R-7638Nスチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法L×K×H(mm)	□ 90×30×4.5	ローラ寸法D×t×d(mm)	76.3×3.8× 20 ヌキ付
コンベヤ機高 H (mm)	100	ローラ巾 製作 範囲	100~1,000
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	100・150・200・300	ベアリング	削り出しベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	20丸棒 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機 巾W+75(mm)	175	275	375	475	575	675	775	875	975	1,075
ローラ強度 (kg)	600	565	530	500	500	500	470	440	420	400
コンベヤ重量目安 100P	68.1	93.7	119.3	144.9	170.5	196.1	221.7	247.3	272.9	298.5
3,000L (kg) 150P	55.6	72.8	90.0	107.2	124.4	141.6	158.8	176.0	193.2	210.4
ローラ・軸付重量目安 (kg)	1.3	2.1	2.9	3.8	4.6	5.5	6.3	7.1	8.0	8.8

## R-7638N形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
100P	3,000L	124,600	141,900	158,900	177,200	195,000	212,600	231,700	249,400	275,300	300,700
	2,000L	82,900	95,000	106,700	119,200	131,600	144,200	157,100	170,100	187,800	205,300
	1,000L	44,300	50,400	56,500	62,800	69,100	75,500	81,900	88,200	97,400	106,500
	内900R×90°										
150P	3,000L	83,000	94,700	105,900	118,000	130,000	141,900	154,400	166,300	183,400	200,600
	2,000L	55,300	63,400	71,100	79,400	87,500	95,900	104,400	113,000	124,900	136,400
	1,000L	29,700	33,800	37,800	41,900	46,400	50,600	55,100	59,200	65,500	71,600
	内900R×90°	77,700	86,500	95,200	104,200	113,300	122,600	131,800	141,600	156,000	170,300
200P	3,000L	70,400	79,200	87,600	96,600	105,800	115,000	123,900	133,800	147,700	161,200
	2,000L	45,800	52,000	58,200	64,600	71,100	77,500	84,400	91,100	100,400	109,900
	1,000L	25,100	28,000	31,200	34,400	37,600	40,900	44,000	47,400	52,300	57,100
	内900R×90°	69,600	76,700	84,200	91,500	99,100	106,500	114,300	122,300	134,800	147,000
300P	3,000L	54,200	59,800	66,100	72,000	78,200	84,300	90,600	97,200	107,100	116,900
	2,000L	34,700	38,800	42,900	47,100	51,500	55,600	60,100	64,500	71,100	77,700
	1,000L	19,400	21,300	23,500	25,400	27,600	29,800	31,900	34,200	37,700	41,200
	内900R×90°	52,300	57,000	62,000	67,000	72,100	77,300	82,400	87,900	96,900	105,900
ローラ単品	軸付	3,860	4,460	5,070	5,780	6,540	7,280	8,010	8,700	9,600	10,490
	軸なし	3,530	3,990	4,490	5,060	5,650	6,260	6,840	7,380	8,160	8,900

## HRC-7610スチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法L×K×H(mm)	□ 100×50×5	ローラ寸法D×t×d(mm)	76.3×9.5× 30
コンベヤ機高 H (mm)	105	ローラ巾 製作 範囲	100~1,000
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	100・150・200・300	ベアリング	6206ZZ
カーブ R		軸 (mm)	30丸棒 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機 巾W+115(mm)	215	315	415	515	615	715	815	915	1,015	1,115
ローラ強度 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,842	1,605	1,432	1,276
コンベヤ重量目安 200P	86.5	108.2	129.9	151.6	173.3	195.0	216.6	238.3	260.0	281.7
3,000L (kg) 300P	77.7	93.1	108.4	123.7	139.1	154.4	169.8	185.2	200.5	215.9
ローラ・軸付重量目安 (kg)	2.9	5.0	7.2	9.3	11.4	13.5	15.6	17.7	19.8	21.9

## HRC-7610形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
100P	3,000L	240,800	280,700	319,900	395,400	464,500	516,200	574,900	623,000	675,900	728,600
	2,000L	168,600	196,500	224,100	276,900	325,200	361,600	402,500	436,200	473,200	510,300
	1,000L	87,300	101,400	116,600	141,500	165,700	183,900	204,500	221,300	239,800	258,200
200P	3,000L	146,600	186,900	211,500	228,800	266,400	292,800	326,700	351,300	379,500	407,700
	2,000L	102,800	116,800	131,100	160,300	186,600	205,100	228,900	246,200	265,900	285,500
	1,000L	54,400	61,400	68,500	83,100	96,400	105,700	117,600	126,300	136,000	146,000
300P	3,000L	114,800	128,400	142,400	172,400	199,000	217,100	242,400	259,100	278,800	298,700
	2,000L	80,400	90,000	99,900	120,800	139,400	151,900	169,800	181,500	195,300	209,300
	1,000L	43,300	48,100	53,000	63,500	72,800	79,200	88,200	94,000	100,700	107,700
ローラ単品	軸付	6,780	8,370	9,830	12,630	14,480	16,340	18,340	20,200	21,920	24,050
	軸なし	6,120	7,180	8,510	10,490	12,090	13,950	15,410	16,790	18,340	19,800

空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境