



(ALRIは、W + 58)

単位mm

## フリーローラコンベヤ仕様

単位：mm

タイプ	荷重	型式	ローラ		フレーム			ローラ巾 (W)	機長 (L) (実寸L-6)	ローラ体当り 許容荷重 400W基準			
			外径 (x肉厚t)	パイプ材質	ベアリング	シャフト	寸法 (材質)				機高 (h)		
レギュラータイプ	軽荷重	MMR1906	19.1 x 1.2	スチール (SS)	プレスベアリング	6パイプ	61.65	50 ~ 500	1000	10			
		MMR2206	22.2 x 1.2				63.2			1500	10		
		MMR2508	25.4 x 1.2			7.8パイプ	60 x 30 x 2.3 (SS)	64.4	50 ~ 600	2000	26		
		MMR2808	28.6 x 1.2	66	3000			26					
		MRZ3212	31.8 x 1.2	スチール (SS)	プレスベアリング	11.8パイプ	63.9	100 ~ 600	1000	1500	100		
		MRZ3808	38.1 x 1.2			8パイプ	67				100 ~ 800	2000	26
		MR3812	38.1 x 1.2				11.8パイプ						67
	MRZ3812	38.1 x 1.2	67			100					100		
	MRZ4212	42.7 x 1.4	69	100 ~ 1000	3000	100							
	中荷重	SRA5712	57.2 x 1.4	スチール (SS)	プレスベアリング	11.8パイプ	100	100 ~ 1000	1500	120			
		SRAZ5712	57.2 x 1.4				100			2000	120		
		SRB5712	57.2 x 2.3				100			3000	120		
		FRZ6012	60.5 x 2.3	90 x 30 x 3.2 (SS)	102	100 ~ 1200	3000	120					
		重荷重	SRDZ5717	57.2 x 2.3	スチール (SS)	マシンベアリング (SSリテーナ)	16.8パイプ	100	100 ~ 1200	1000	400		
FRZ6017			60.5 x 3.2	102				1500			400		
FR7617			76.3 x 4.2	90 x 30 x 4.5 (SS)				110			2000	540	
FR7620	76.3 x 4.2		19.85丸棒	110				3000			900		
FRS7620	76.3 x 5.2	110		900									
テーパー	TR429012	小径42.7 x 2		マシンリテーナ	11.8パイプ	90 x 30 x 2.3 (SS)	100	300 ~ 1200	内側R900	120			
超低騒音タイプ	中・重荷重	MRF3812	38.1 x 1.2	スチール (SS)	JIS相当 (SSリテーナ)	11.8パイプ	60 x 30 x 2.3 (SS)	67	100 ~ 1000	1000	100		
		SRCF4812	48.6 x 1.9				96	1500			120		
		SRAF5712	57.2 x 1.4				90 x 30 x 2.3 (SS)	100			100 ~ 1200	2000	120
		SRBF5712	57.2 x 2.3				100	3000			120		
ステンレス	軽・中荷重	MRU1906	19.0 x 1.2	ステンレス (SUS)	プレスベアリング (SUS)	6パイプ (SUS)	60 x 30 x 2 (SUS)	62	100 ~ 400	1000	10		
		MRU3812	38.0 x 1.2				67	100 ~ 800			80		
		MRU6012	60.5 x 1.5			90 x 30 x 2 (SUS)	102	100 ~ 1000			2000	80	
アルミ	軽・中荷重	ALR3808	38.1 x 1.6	アルミ (AL)	プレスベアリング	8パイプ (メッキ)	63 x 25 x 3 (AL)	70	100 ~ 600	3000	26		
		ALR4812	48.8 x 2.0				JIS相当	11.8パイプ (メッキ)			75	100 ~ 800	50
樹脂タイプ	軽荷重	JRA3008	30 x 1.8	樹脂 (PVC)	樹脂ケース (SUSボール)	8パイプ (メッキ)	63 x 25 x 3 (AL)	66	100 ~ 600	1000	2		
		JRA3808	38 x 2	樹脂 (ABS)				70			7		
		JRA4008	40 x 2.3	樹脂 (PVC)				71			10		
		JRA4208	42 x 2.5	樹脂 (ABS)				72			10		
		JRA5008	50 x 2.8	樹脂 (PVC)	76	33							
		JR3008	30 x 1.8	樹脂 (PVC)	樹脂ケース (SUSボール)	8パイプ (メッキ)	60 x 30 x 2.3 (SS)	63	100 ~ 600	1500	2		
		JR3808	38 x 2	樹脂 (ABS)				67			7		
		JR4008	40 x 2.3	樹脂 (PVC)				68			10		
		JR4208	42 x 2.5	樹脂 (ABS)				69			10		
		JR5008	50 x 2.8	樹脂 (PVC)	73	33							
		JRJ5012	50 x 3.5	樹脂 (ABS)	樹脂ニードル	12パイプ (SUS)	63 x 25 x 3 (AL)	76	300 ~ 600	1800	18		
		JRB5012	50 x 3.5	樹脂 (ABS)	樹脂 (SUSボール)			76		1800	18		

空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機粉体  
工場設備・環境