

# 双輪キャスター

東海キャスター(株)

312462

## TY型双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:ナイロン ●車輪材質:ナイロン ●取付記号N:ネジ込タイプ

単位:mm

型式	価格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	取付寸法 ピッチ×穴径	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付						ネジ径	長さ	
TY40(丸座)	400	500	40	49	15	44	PCD28×5			40
TY40F(角座)	400	500	40	51.5	15	44	26×26×6			40
TY40N2.5	400	500	40	43.5	15	44		W5/16"山18	12	40
TY40N3	400	500	40	43.5	15	44		W3/8"山16	12	40
TY40N8	400	500	40	43.5	15	44		M8×1.25	12	40
TY40N10	400	500	40	43.5	15	44		M10×1.5	19	40
TY40N12L-40	520	620	40	45	15	44		M12×1.75	40	40
TY50	520	620	50	65	17	49	PCD40×5.5			60
TY50F(角座)	520	620	50	65	17	49	46×35×6.5			60
TY50N3	520	620	50	57.5	17	49		W3/8"山16	19	60
TY50N8	520	620	50	57.5	17	49		M8×1.25	14	60
TY50N10	520	620	50	57.5	17	49		M10×1.5	14	60
TY50N12	520	620	50	57.5	17	49		M12×1.75	14	60
TY50N4P20	560	660	50	57.5	17	49		U1/2山20	16	60
TY60	1,000	1,120	60	77.5	17	59	50×50×6.2			150
TY60N3	1,000	1,120	60	69	17	59		W3/8"山16	19	150
TY60N12	1,000	1,120	60	69	17	59		M12×1.75	22	150
TY60N16	1,040	1,160	60	69	17	59		M16×2.0	25	150
TY60N4P20	1,040	1,160	60	69	17	59		U1/2山20	16	150
TY75	1,380	1,500	75	93	20	64	50×50×6.2			170
TY75N3	1,380	1,500	75	84.5	20	64		W3/8"山16	19	170
TY75N12	1,380	1,500	75	84.5	20	64		M12×1.75	22	170
TY75N16	1,420	1,540	75	84.5	20	64		M16×2.0	25	170
TY75N4P20	1,420	1,540	75	84.5	20	64		U1/2山20	16	170

TY40S(プレート式)

TY40N S

TY60(プレート式)

## CF型双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:ナイロン ●車輪材質:エラストマー ●取付記号N:ネジ込式

単位:mm

型式	価格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	取付寸法 ピッチ×穴径	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	CF	CFW						ネジ径	長さ	
CF W)75N3	1,680	1,720	75	84.5	20	48		W3/8"×山16	19	80
CF W)75N8	1,680	1,720	75	84.5	20	48		M8×1.25	14	80
CF W)75N10	1,680	1,720	75	84.5	20	48		M10×1.5	14	80
CF W)75N12	1,680	1,720	75	84.5	20	48		M12×1.75	14	80

CF075N

## G型双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:アルミ合金ダイキャスト ●車輪材質:ナイロン ●取付記号N:ネジ込式

単位:mm

型式	価格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	取付寸法 ピッチ×穴径	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付						ネジ径	長さ	
G7	840	960	60	79.5	17	44	PCD48×6.5			150
G7N3	840	960	60	70	17	44		W3/8"山16	19	150
G7N10	840	960	60	70	17	44		M10×1.5	19	150
G7N12	840	960	60	70	17	44		M12×1.75	22	150

G7N

## 低床用双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:アルミ合金ダイキャスト ●車輪材質:アセタール(POM)

単位:mm

型式	価格	車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	単輪 幅	取付寸法 ピッチ×穴径	取付 座厚	許容荷重 (kg)
	標準品								
T50F	1,600	50	65	17	68	23	71×71×6.2	3.8	200
T75F	2,660	75	90	17	81	28			250

T75F

●本体材質:アルミ合金ダイキャスト ●車輪材質:アセタール(POM)

単位:mm

型式	価格	車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	単輪 幅	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	標準品						ネジ径	長さ	
T50N12	1,520	50	56	17	68	23	M12×1.75	22	200