

油圧式リフター・チルトトラック

(株)スギヤス

312961




ALV98W

スクーパーバッテリー上昇走行式仕様および価格

型 式	ALV98W	ALV98
価 格	1,194,000	1,166,000
能 力 (kg)	980	980
フォーク幅(A) (mm)	685	520
フォーク長 (mm)	1080	1080
フォーク最低高 (mm)	83	83
フォーク最高高 (mm)	833	833
揚 程 (mm)	750	750
ハンドル高さ (mm)	1129	1129
全 幅 (B) (mm)	847	682
全 長 (C) (mm)	2084	2084
ロードセンター(フォーク根本からの距離) (mm)	560	560
ホイールベース (mm)	1393	1393
走行速度(高速・無負荷) (km/h)	3	3
走行速度(高速・負荷時) (km/h)	2.2	2.2
走行速度(低速・負荷時) (km/h)	1.2	1.2
上昇用モーター (kw)	0.7	0.7
走行用モーター (kw)	0.4	0.4
上昇時間(フル荷重・フル充電) (約)	18	18
下降速度	可変式	可変式
前輪径(ウレタン) (mm)	70	70
後輪径(ウレタン) (mm)	180	180
電動ホイール径 (mm)	200	200
自重 (kg)	227	219
搭載バッテリー	130E41R	130E41R




操作のラクな回転レバーでスムーズに前進、後退。



コンパクトなモーターインホイールで小回りOK。

寸法図



チルトトラック仕様および価格

型 式	DR15	DR25
価 格	146,000	205,000
能 力 (kg)	150	250
全高×全幅×全長 (mm)	785×495×1022	880×645×1310
バケツ容量	120ℓ (0.12m ³)	270ℓ (0.27m ³)
重 量 (kg)	51	93

ハイリパー仕様および価格

型 式	HTR25
価 格	851,000
能 力 (kg)	250
揚 程 (mm)	1500
最 大 角 度 (度)	62
重 量 (kg)	250

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境