


GLIメカリフトパワータイプ(ドライシリンダー式)

マイコン制御により、リフターを2台、4台同時に均等に動作させることができますので、作業ラインを確保する場合などに最適です。

- 油圧リフター並の低価格
- 三相AC200V電源
- ジャバラ式フルカバー
- LEDフットスイッチ
- 最大使用頻度80回/h
- マイコンインバータ制御 (オプション)
(スロースタート機能
(スピードコントロール))



GLI-500-0810W

GLIパワータイプ(マイコン制御)仕様および価格

三相AC200V モーター出力：0.2kw

型式	価格	仕様	積載荷重	テーブル寸法 W×L (mm)	ストローク ST (mm)	テーブル高さ H~H1 (mm)	昇降時間(秒) 50Hz/60Hz	自重	
GLI-100-0508W3	357,900	スタンダード	100kg	500×800	1450	350~1800	28/24	121kg	
GLI-100-0608W3	363,200			600×800				123kg	
GLI-200-0508W	318,500			500×800				103kg	
GLI-200-0608W	334,300		300kg	200kg	600×800	970	250~1220	28/24	105kg
GLI-300-0409	257,900				400×900				88kg
GLI-300-0509	263,200				500×900				91kg
GLI-300-0609	268,500			600×900	105kg				
GLI-300-0809	271,100			800×900	110kg				
GLI-300-0410	284,300			400×1050	98kg				
GLI-300-0510	289,500		ジャバラ	100kg	500×1050	790	155~945	28/24	101kg
GLI-300-0610	297,400				650×1050				117kg
GLI-300-0810	323,700				800×1050				121kg
GLI-100-0609W3J	523,700	300kg		200kg	650×950	1450	350~1800	28/24	146kg
GLI-200-0609WJ	497,400				650×950				123kg
GLI-300-0510J	326,400				520×1050				108kg
GLI-300-0710J	355,300		750×1050	129kg					
GLI-300-0512J	371,100		520×1200	120kg					
GLI-300-0712J	394,800		750×1200	141kg					

GLIパワータイプ(マイコン制御)仕様および価格

三相AC200V モーター出力：0.4kw

型式	価格	仕様	積載荷重	テーブル寸法 W×L (mm)	ストローク ST (mm)	テーブル高さ H~H1 (mm)	昇降時間(秒) 50Hz/60Hz	自重	
GLI-250-0510W3	600,000	スタンダード	250kg	500×1050	1750	600~2350	36/30	210kg	
GLI-250-0610W3	613,200			600×1050				213kg	
GLI-500-0510	352,700			500×1050				141kg	
GLI-500-0610	357,900		500kg	750kg	650×1050	750	155~905	22/18	145kg
GLI-500-0810	386,900				800×1050				176kg
GLI-500-0512	373,700				500×1200				154kg
GLI-500-0612	384,300			650×1200	159kg				
GLI-500-0812	418,500			800×1200	189kg				
GLI-500-0510W	494,800			500×1050	170kg				
GLI-500-0610W	507,900		1000kg	750kg	600×1050	1200	400~1600	36/30	173kg
GLI-500-0810W	526,400				800×1050				196kg
GLI-500-1010W	539,500				1050×1050				202kg
GLI-750-0615	450,000	1000kg		750kg	600×1500	990	230~1220	36/30	215kg
GLI-750-0815	463,200				800×1500				226kg
GLI-1000-0510	373,700				500×1050				149kg
GLI-1000-0610	381,600	ジャバラ	500kg	650×1050	500	205~705	22/18	153kg	
GLI-1000-0810	407,900			800×1050				188kg	
GLI-1000-0612	394,800			600×1200				174kg	
GLI-1000-0812	418,500		800×1200	202kg					
GLI-500-0612J	539,500		1000kg	500kg	650×1200	750	155~905	22/18	168kg
GLI-500-0713J	586,900				750×1350				190kg
GLI-1000-0612J	565,800	650×1200			176kg				
GLI-1000-0713J	615,800	750×1350	204kg						

スピードコントロール、スロースタート機能は、マイコンインバータ制御モデルに限ります。