



SPS-32

## ステンレス自吸式うず巻ポンプ

- 1.業界初のステンレスポンプを量産化し、合理的な設計と品質管理を徹底しておこなっておりますから、信頼性、耐久性部品の互換性は完璧です。
- 2.多数の実績により安価、そして即納出来ます。
- 3.自吸作用がスピーディなポンプです。
- 4.セミオープン形羽根車を採用しておりますから、多少の固形物の流通が可能です。(SPS-125形はクローズ)
- 5.軸付部はグランドパッキン式、シングルメカニカルシール式を標準としております。また、その他必要に応じ検計製作しております。

### SPS・PSH型 4極 仕様・価格

価格は全てSUS304製グランドパッキン式、全開外扇屋内モータ付。

型 式	価 格		吸込 口径 mm	吐出 口径 mm	50Hz 1450min <sup>-1</sup>				60Hz 1750min <sup>-1</sup>					
	50Hz	60Hz			電動機 kW	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	電動機 kW	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m
SPS-25	都度見積	都度見積	25	25	0.2	0.025	4.8	0.06	3.5	0.2	0.03	6.7	0.07	5
SPS-25A (32A)	都度見積	都度見積	25	25	0.2	0.02	6.6	0.08	5.5	0.2	0.03	7.5	0.09	4.6
	都度見積	都度見積			-	-	-	-	-	0.4	0.03	10.2	0.09	8.6
SPS-32	都度見積	都度見積	32	32	0.2	0.04	5.6	0.1	4	0.4	0.05	9	0.11	7
SPS-40	都度見積	都度見積	40	40	0.4	0.07	7.8	0.16	5.7	0.75	0.1	11.5	0.2	8.6
SPS-40A	都度見積	都度見積	40	40	0.4	0.07	7.8	0.16	5.7	0.75	0.1	11.5	0.2	8.6
SPS-50	都度見積	都度見積	50	50	0.75	0.14	9.2	0.3	6.5	1.5	0.18	13.8	0.36	11
SPS-65	都度見積	都度見積	65	65	1.5	0.22	10.4	0.45	7.5	2.2	0.3	15.5	0.55	12
SPS-80	都度見積	都度見積	80	80	2.2	0.35	12.3	0.75	8.5	3.7	0.45	17.6	0.9	12.5
SPS-100	都度見積	都度見積	100	100	3.7	0.6	13.6	1.2	10	5.5	0.7	19	1.4	13
SPS-125	都度見積	都度見積	125	125	5.5	0.8	14.5	2.2	7.2	7.5	1	17	2.4	9.5
	都度見積	都度見積			7.5	0.8	17.5	2.2	10.2	11	1	23	3	10
	都度見積	都度見積			-	-	-	-	-	-	15	1	26	3
PSH-40	都度見積	都度見積	40	40	0.75	0.07	12	0.16	10	1.5	0.1	18	0.2	14
	都度見積	都度見積			1.5	0.07	13.9	0.16	12.2	-	-	-	-	-
PSH-50	都度見積	都度見積	50	50	1.5	0.14	15	0.3	10	2.2	0.18	19	0.36	13
	都度見積	都度見積			2.2	0.14	18	0.3	14.2	3.7	0.18	25.5	0.36	22

注1) テスト液は清水です。  
注2) 型式に「A」が付くか否かによりポンプ形状が変わります。

### JPS・UPS・SPS (2極) 仕様・価格

価格は全てSUS304製グランドパッキン式、全開外扇屋内モータ付。

型 式	価 格		吸込 口径 mm	吐出 口径 mm	50Hz 2900min <sup>-1</sup>				60Hz 3450min <sup>-1</sup>					
	50Hz	60Hz			電動機 kW	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	電動機 kW	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m	揚水量 m <sup>3</sup> /min	全揚程 m
JPS-66	都度見積	都度見積	65	65	3.7	0.2	23	0.55	13	5.5	0.2	32	0.55	21
	都度見積	都度見積			5.5	0.2	33	0.55	22	7.5	0.2	44	0.55	31
	都度見積	都度見積			7.5	0.2	37	0.55	29	-	-	-	-	-
JPS-66H	都度見積	都度見積	65	65	-	-	-	-	-	11	0.2	53.5	0.6	43
	都度見積	都度見積			5.5	0.4	25	0.8	14	7.5	0.4	34	0.8	20
JPS-86	都度見積	都度見積	80	65	7.5	0.4	35.5	0.9	21.5	-	-	-	-	-
	都度見積	都度見積			11	0.4	42	0.9	31	11	0.4	49	0.9	32
JPS-86H	都度見積	都度見積	80	65	-	-	-	-	-	15	0.4	56.5	0.9	46
	都度見積	都度見積			7.5	0.5	25.5	1.5	11	15	0.6	40	1.7	23
JPS-108	都度見積	都度見積	100	80	11	0.5	31	1.5	20	18.5	0.6	46	1.7	33
	都度見積	都度見積			0.75	0.03	20.2	0.09	16	1.5	0.03	32.5	0.09	28
UPS-25A (32A)	都度見積	都度見積	25	25	1.5	0.03	28	0.09	25	2.2	0.03	39.5	0.09	36.8
	都度見積	都度見積			2.2	0.03	30	0.09	28	3.7	0.03	43.5	0.09	41.5
	都度見積	都度見積			1.5	0.08	20.5	0.25	13	2.2	0.1	29	0.25	22
UPS-40	都度見積	都度見積	40	40	2.2	0.08	26	0.25	20.5	3.7	0.1	40	0.3	31
	都度見積	都度見積			2.2	0.15	22	0.35	13	3.7	0.2	32	0.4	22
UPS-50	都度見積	都度見積	50	50	3.7	0.15	33	0.35	27.5	5.5	0.2	43	0.4	34
	都度見積	都度見積			5.5	0.15	36.5	0.35	31	7.5	0.2	50	0.4	42
	都度見積	都度見積			5.5	0.3	27.5	0.9	17	7.5	0.4	31	1	18
UPS-86R	都度見積	都度見積	80	65	7.5	0.3	33	0.9	21	11	0.4	44	1	30
	都度見積	都度見積			-	-	-	-	-	15	0.4	46	1	34
SPS-25	都度見積	都度見積	25	25	0.4	0.025	12.5	0.06	9	0.75	0.03	18	0.08	11.8
	都度見積	都度見積			0.75	0.04	18.5	0.12	13	1.5	0.05	28	0.15	20
SPS-32	都度見積	都度見積	32	32	0.75	0.06	13.5	0.15	9	1.5	0.07	22	0.22	10
	都度見積	都度見積			1.5	0.06	24	0.18	19	2.2	0.07	30	0.22	22

注1) テスト液は清水です。  
注2) 型式に「H」が付くか否かによりポンプ形状が変わります。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ 送風機 粉体

工場設備 環境