

## ルミネーターシリーズ

独自の破碎方式でクリーンな作業環境をご提案するコンパクト破碎・粉碎機です。

特長

- シンプルでコンパクトに設計されていますからスペースをとりません。
- 破碎刃は反すう機構付で破碎粒をより小さくします。さらに独自機構で破碎物の噛込みをよくしました。
- 安心して使用していただくために排出ドアーとホッパー、サイドプレートには安全装置が取り付けられています。正しくセットされていないと作動しません。
- 材質・色替え時の掃除は、ホッパー及びサイドプレートを開けることで簡単・確実に行えます。
- CSZは、500m程度までの大型ランナーや成型不良品、ペットボトルなど難なく粉碎できます。
- ルミネーターシリーズの主な破碎・粉碎物



CSZ515



CSP182



## ルミネーター・ルミネーターダブル仕様・価格

型 式	CSZ507-6 (10・15)	CSZ515-6 (10・15)	CSS507	CSS515
価 格	4,900,000( 4,866,000 )	5,800,000( 5,750,000 )	4,383,000	5,200,000
全高 (mm)	2,035	2,035	2,035	2,035
全巾 (mm)	1,000	1,000	1,000	1,000
奥行 (mm)	750	750	750	750
投入部高さ (mm)	1,565	1,565	1,565	1,565
モーター	5.5kw 三相200V	11kw 三相200V	5.5kw 三相200V	11kw 三相200V
ノイズレベル (dBA)	65	75	65	75
投入部容量 (ℓ)	200	200	200	200
投入口 (mm)	475 x 445	475 x 445	475 x 445	475 x 445
刃の開口部 (mm)	500 x 390	500 x 390	500 x 390	500 x 390
破碎刃の数 (枚)	16	16	16	16
破碎刃の厚さ (mm)	30	30	30	30
破碎刃の回転数 (rpm/60Hz)	39	64	39	64
粉碎刃寸法 (mm)	6、10、15	6、10、15		
粉碎刃の回転数 (rpm/60Hz)	85	140		
本体重量 (mm)	660	690	680	710

## スーパールミネーター・スーパールミネーターダブル・ルミネーターミニ仕様・価格

型 式	CSS720	CSZ720-12	CSZ720-16	CSP182	CSP407
価 格	8,033,000	8,716,000	8,716,000	1,416,000	3,116,000
全高 (mm)	2,050	2,050	2,050	1,475	1,400
全巾 (mm)	1,345	1,345	1,345	700	840
奥行 (mm)	915	915	915	810	930
投入部高さ (mm)	1,580	1,580	1,580	1,315	1,250
モーター	15kw 三相200V	15kw 三相200V	15kw 三相200V	1.5kw 三相200V	5.5kw 三相200V
ノイズレベル (dBA)	75	80	80	60	60
投入部容量 (ℓ)	350	350	350	50	50
投入口 (mm)	695 x 445	695 x 445	695 x 445	420 x 160	715 x 395
刃の開口部 (mm)	700 x 400	700 x 400	700 x 400	180 x 150	380 x 200
破碎刃の数 (枚)	16	16	16	6	12
破碎刃の厚さ (mm)	44	44	44	30	30
破碎刃の回転数 (rpm/60Hz)	64	64	64	36	36
粉碎刃寸法 (mm)		12、16	12、16		
粉碎刃の回転数 (rpm/60Hz)		150	150		
本体重量 (mm)	1,400	1,460	1,460	130	450