



オールラウンド機能 箱型乾燥装置Gタイプシリーズ

左右両扉が同時に開閉し箱型乾燥装置での乾燥物には全般に対応可能なオールラウンド機種。標準的なLシリーズよりも若干炉内容量が大きな機種から、さらに大きな機種まで8種類。(キャスター付)

Gタイプシリーズ仕様・価格

型 式	G-412-AS
価 格	御見積
炉内寸法 (W×D×H)	1000×1000×1200mm
外形寸法 (W×D×H)	1820×1120×1670mm
内量示 (ℓ)	1200
循環ファン(シロッコファン)	200-2
ヒーター容量 (kw)	9kw
ヒーター切替	二段階



最大炉内容量を実現 箱型乾燥装置Mタイプシリーズ

外部から指定のドライラック(台車)で乾燥炉内へ投入することを特長とした中型タイプ。左右両扉の開閉を行うことにより、最大炉内容量を実現。あらゆる分野に活躍できる機種と言えます。(据え付け型)

Mタイプシリーズ仕様・価格

型 式	M-415-AS
価 格	御見積
炉内寸法 (W×D×H)	1000×1000×1500mm
外形寸法 (W×D×H)	1820×1120×1720mm
内量示 (ℓ)	1500
循環ファン(シロッコファン)	230-2
ヒーター容量 (kw)	12kw
ヒーター切替	二段階



高速・安全性能を実現した遠赤外線乾燥システム

遠赤外線コンベアー装置

入口から出口までの熱均一性を実現するため、棒状の管型遠赤外線ヒーターを採用。ステンレス製の反射笠により放射、反射ともエネルギーをむだなく処理物に照射します。(ヒーター熱源が管内にあたるため引火などの危険性がありません)