

セレックスFRLモジュラータイプC2000シリーズ

C2000

●形番表示方法

C2000 - 10 - W - F1 - A10W G49P
 シリーズ名 イ 白色 ロ ハ ニ
 イ 接続口径

8	Rc1/4	10	Rc3/8
---	-------	----	-------

ロ オプション

C	ルブリケータ・手動コック付
F1	フィルター・手動付オートドレン
Z	ナイロンボール
M1	メタルボール
L	0.05 ~ 0.35MPa

N	ノンリリーフタイプ
T	圧力計なし
T6	デジタル圧力センサPPX添付用
T8	丸形圧力計添付用
X1	iN・OUT流れ逆(右 左)

ハ配管アダプタセット ニアタッチメント

A 8W 1/4配管アダプタセット	G49P 圧力計 G49D
A10W 3/8配管アダプタセット	G40P 圧力計 G40D
A15W 1/2配管アダプタセット	G41P 圧力計 G41D
	G52P 圧力計 G52D
	R2 デジタル圧力センサ



FRLコンビネーションC2000-Wシリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	構成機器		
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C2000- 8-W	14,520	Rc1/4	F2000- 8-W	R2000- 8-W	L3000- 8-W
C2000-10-W	14,520	Rc3/8	F2000-10-W	R2000-10-W	L3000-10-W
C2000- 8-W-F1	17,930	Rc1/4	F2000- 8-W-F1	R2000- 8-W	L3000- 8-W
C2000-10-W-F1	17,930	Rc3/8	F2000-10-W-F1	R2000-10-W	L3000-10-W
C2000- 8-W-T	12,700	Rc1/4	F2000- 8-W	R2000- 8-W-T	L3000- 8-W
C2000-10-W-T	12,700	Rc3/8	F2000-10-W	R2000-10-W-T	L3000-10-W

- 使用温度範囲: 5 ~ 60 ●最高使用圧力: 1.0MPa ●設定圧力範囲: 0.05 ~ 0.85MPa
- ろ過度: 5 μm ●最小適下流量: 0.03m³/min (AWR) ●使用油: タービン油1種ISO

FRLコンビネーションC2010、2020、2030-Wシリーズ仕様・価格

形番	価格	接続口径	構成機器(形番末尾-Wがつきます)			
			フィルタ/レギュレータ	エアフィルタ	オイルミストフィルタ	レギュレータ
C2010- 8-W	16,130	Rc1/4	W2000- 8			L3000- 8
C2010-10-W	16,130	Rc3/8	W2000-10			L3000-10
C2020- 8-W	12,180	Rc1/4		F2000- 8		R2000- 8
C2020-10-W	12,180	Rc3/8		F2000-10		R2000-10
C2030- 8-W	22,480	Rc1/4		F2000- 8	M2000- 8	R2000- 8
C2030-10-W	22,480	Rc3/8		F2000-10	M2000-10	R2000-10

- 使用温度範囲: 5 ~ 60 ●最高使用圧力: 1.0MPa ●設定圧力範囲: 0.05 ~ 0.85MPa
- ろ過度: 5 μm (C2020のみ)

フィルタ・レギュレータW2000-Wシリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	備考
W2000- 8-W	9,020	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	標準品
W2000-10-W	9,020	Rc3/8			
W2000- 8-W-F1	12,420	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	手動付オートドレン
W2000-10-W-F1	12,420	Rc3/8			
W2100- 8-W	9,020	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	リバースフィルタ レギュレータ
W2100-10-W	9,020	Rc3/8			

- 使用温度範囲: 5 ~ 60 ●ろ過度: 5 μm ●リリーフ機構付

エアフィルタF2000-Wシリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	ドレン貯容量 cm ³
F2000- 8-W	3,780	Rc1/4	1.0	5	25
F2000-10-W	3,780	Rc3/8			
F2000- 8-W-F1	7,180	Rc1/4	1.0	5	25
F2000-10-W-F1	7,180	Rc3/8			

- 使用温度範囲: 5 ~ 60 ●標準装備品: ポウルガード

オイルミストフィルタM2000-Wシリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	使用圧力範囲 MPa	二次側油分濃度 mg/m ³	ドレン貯油量 cm ³
M2000- 8-W	10,450	Rc1/4	0.1 ~ 1.0	0.01以下	25
M2000-10-W	10,450	Rc3/8			


- 標準付属品: ポウルガード

レギュレータR2000-Wシリーズ仕様および価格


形番	価格	標準口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	リバース機構
R2000- 8-W	5,850	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	無
R2000-10-W	5,850	Rc3/8			
R2100- 8-W	5,850	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	有
R2100-10-W	5,850	Rc3/8			

- 使用温度範囲: 5 ~ 60 ●リリーフ機構付 ●標準付属品: ポウルガード


C2000外形寸法




W2000外形寸法



F2000外形寸法



M2000外形寸法



R2000外形寸法

