


ブルドン管真空計

目盛は絶対圧力をしめずMPa単位目盛で表示されています。目盛の数字がそのまま真空度として使用できます。取付方向に合わせて、ADTとAT型の2機種からお選びください。



ADT型



AT型

取付ネジ径R1/4



油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるように考えられたオイルミストトラップです。
・フィルターのみ交換可能。お申し付けください。

オイルミストトラップ

型式	価格	接続ネジ	全幅	全高	適用機械
OMT-050A	15,200	G3/4	65	93	60L/min以下
OMT-100A	23,900	G1	113	135	120L/min以下
OMT-200A	36,100	G1	113	135	240L/min以下



オイルミストトラップの配管接続型のもので、有害なガスを取り扱う場合も漏れなしで油煙を処理します。
・フィルターのみ交換可能。お申し付けください。



本体はステンレス製でフィルターエレメントはガラスウルを使用した特殊なオイルミストセパレーターです。耐食型油回転真空ポンプGCDシリーズの排気口に取り付けることによりオイルミストを除去し、清浄な排気を行うことができます。

インライントラップ

型式	価格	接続ネジ	全幅	全高	適用機械
OMI-100	35,000	G1	94	177	120L/min以下
OMI-200	49,300	G1	116	178	240L/min以下



本製品は、ステンレス製の本体に特殊なフィルターを内蔵した吸気フィルターです。真空配管内への油の逆拡散を防止するタイプ(OFI-050C、200C)と真空ポンプへの粉体や液体の混入を防止するタイプ(OFI-050V、200V)の2タイプ4種類を取り揃えました。
・取付にはKF25クイックカップリングラングおよびセンターリングが必要です。
・フィルターの交換はできません。
・再生型ご希望の方はお問い合わせください。

オイルミストセパレーター

型式	価格	取付カップリング	全幅	全高	適用機種
OMC-050	49,300	KF25	74	147.5	GCD-051X
OMC-200	63,000	KF25	99	173	GDC-136X,201X



各種真空装置に用いられる真空ポンプに使用可能なフィルターです。真空側、排気側いずれにも設置可能です。排気ガス中のパウダーのみではなく酸性ガス・オイルミストを効率よく捕捉することが出来ます。
ろ過方式:アウト・イン・パス方式

フォアライントラップ

型式	価格	取付カップリング	全幅	全高	適用機械
OFI-050C	64,100	KF25	74	114	50L/min以下
OFI-050V	58,500				
OFI-200C	78,300	KF25	102	150	200L/min以下
OFI-200V	66,300				



排気口口径変換用。
下記型式のロータリーポンプにオイルミストトラップを装着する時にご使用ください。

真空ポンプ用吸排気フィルター

型式	価格	使用圧力範囲	周囲温度	吸気接続口径	排気接続口径	適用機種
SGT-100	228,100	0.1MPa	7~40	KF25	KF40	500L/min以下
SGT-200	323,900			KF25	KF40	500L/min以下



真空ポンプ油SMR-100は、寒冷時にも常温時の状態で始動できるように低い粘度のオイルです。油回転真空ポンプ用にはSMR-100、耐食性ポンプGCDシリーズにはSO-Mをご使用ください。

オイルミストトラップアダプター

型式	価格	適用機種	適用オイルミストトラップ
G3/4オス×G1メス	8,300	G-50A,10DA,20DA, G-25SA,50DA,50SA, GLD-040,GLD-051, GLS-051,GHD-030	OMI-100

真空ポンプ油

型式	価格	容量(缶)	型式	価格	容量(缶)
SMR-100 (鉱物油)	4,100	500ml×2	SO-M(合成油)	37,400	4L
	6,300	4L	ULVOILR-2(合成油)	7,200	1L
	14,800	18L		17,800	4L
SO-M(合成油)	10,200	1L	GHDシリーズ用	74,400	20L