


シリンダ部品




R-10PM




R-20PM



R-50P



10FM



20FM

キャップ仕様、価格


	型 式	価 格	ねじ径	外径	全長 mm
50kN用	R- 5PM	1,900	M20 × 1.5	37	36
100kN用	R- 10PM	2,500	M28 × 2	47	43
200kN用	R- 20PM	4,600	M40 × 2	58	52
300kN用	R- 30P	6,440	M65 × 2	91	50
350kN用	R- 35P	7,020	M50 × 2	70	58
400kN用	R- 40P	7,710	M70 × 2	99	50
500kN用	R- 50P	9,510	M92 × 2.5	117	46.5
700kN用	R- 70P	13,700	M90 × 2	120	52
1000kN用	R-100P	43,100	M90 × 3	125	80
2000kN用	R-200P	64,900	M120 × 4	160	85
3000kN用	R-300P	72,600	M150 × 3	190	100
5000kN用	R-500P	91,000	M180 × 4	230	100

フランジ仕様、価格

	型 式	価 格	ねじ径	外径	ボルト取付		全長 mm
					穴径	芯間	
50kN用	5FM	10,200	M45 × 1.5	145	2-13.5	110	23
100kN用	10FM	11,200	M58 × 2		4-13.5		25
200kN用	20FM	15,200	M82 × 2	195	4-18	150	50
300kN用	30F	20,900	M100 × 2	208	6-18	170	55
350kN用	35F	22,000	M110 × 2.5	218	6-18	180	55
500kN用	50F	32,800	M127 × 2.5	258	6-22	210	55
1000kN用	100F	55,200	M170 × 3	328	8-26	270	65
(D10-500用)	100FB	55,200	M185 × 3				
2000kN用	200F	172,000	M240 × 4	458	12-32	390	73
(D20-500用)	200FB	172,000	M255 × 4				
3000kN用	300F	310,000	M315 × 4	558	12-38	480	89
5000kN用	500F	457,000	M410 × 6	678	18-38	600	97




RB-10M



RB-20M



CB-10M



CB-20M

ピストンベース仕様、価格

	型 式	価 格	ねじ径	外径	全長mm
50kN用	RB-5M	8,950	M20 × 1.5	108	32
100kN用	RB-10M	10,000	M28 × 2	138	43
200kN用	RB-20M	11,700	M40 × 2	168	54
300kN用	RB-30	13,700	M65 × 2	178	45
350kN用	RB-35	16,800	M50 × 2	198	70
400kN用	RB-40	20,600	M70 × 2	208	55
500kN用	RB-50	25,200	M92 × 2.5	228	50
1000kN用	RB-100	42,000	M90 × 3	325	85

シリンダベース仕様、価格

	型 式	価 格	ねじ径	外径	全長mm
50kN用	CB- 5M	7,150	M20 × 1.5	108	43
100kN用	CB-10M	8,000	M28 × 2	138	50
200kN用	CB-20M	9,000	M40 × 2	168	63
300kN用	CB-30	13,300	M65 × 2	178	53
350kN用	CB-35	13,500	M50 × 2	198	62
400kN用	CB-40	16,900	M70 × 2	208	57
500kN用	CB-50	21,500	M55 × 3	228	84



CLM-10-1



CLF-10-1



CLM-10-2



CLF-10-2

1山クレビス仕様、価格

	型 式	価 格	ねじ径	ピン穴径	外径	全長
50kN用	CLF - 5-1	8,870	M20 × 1.5	18	45	74.5
	CLM - 5-1	6,880				75.7
100kN用	CLF - 10-1	11,100	M28 × 2	25	57	97.5
	CLM - 10-1	8,680				98.5
200kN用	CLF - 20-1	16,900	M40 × 2	36	86	125
	CLM - 20-1	14,900				127
350kN用	CLF - 35-1	37,400	M50 × 2	48	110	198
	CLM - 35-1	36,500				
500kN用	CLF - 50-1	45,300	M55 × 3	57	128	235
	CLM - 50-1	45,300				237

2山クレビス仕様、価格

	型 式	価 格	ねじ径	ピン穴径	外径	全長
50kN用	CLF - 5-2	10,600	M20 × 1.5	18	45	73
	CLM - 5-2	8,730				74
100kN用	CLF - 10-2	13,500	M28 × 2	25	57	96
	CLM - 10-2	10,600				97
200kN用	CLF - 20-2	20,100	M40 × 2	36	86	119
	CLM - 20-2	18,000				121
350kN用	CLF - 35-2	43,500	M50 × 2	48	110	185
	CLM - 35-2	42,200				
500kN用	CLF - 50-2	54,200	M55 × 3	57	128	220
	CLM - 50-2	53,800				222

- 同上用クレビス、ピン、ワッシャ、割ピンも取り揃えております。合わせて御使用下さい。
- CLF型は、おねじタイプ。CLM型は、めねじタイプ。