



EA-38



EA-30

微小・精密ワークに幅広く対応

パーツフィーダEAシリーズ(100~180Hz)

100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適のシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。

●標準コントローラ

C8-1VF : EA-15・20

C8-3VF : EA-25~45

EAシリーズ仕様・価格

未加工ボウル(取付タイプ)については別途お問い合わせ下さい。

形式	EA-15	EA-20	EA-25	EA-30	EA-38	EA-45
駆動部価格	77,400	94,900	127,600	139,900	188,700	262,600
未加工ボウル(円筒)価格	51,200	54,500	60,700	68,700	81,700	111,400
駆動部外径寸法(mm)	160	210	260	310	390	460
駆動部高さ(mm)	133	155	190	220	260	280
駆動部質量(kg)	8.5	17	30	48	80	115
板バネ取付角度(度)	15					
定格電圧(V)	200					
定格電流(A)	0.4	0.8	1.5	2.0	2.5	3.0
振動数(Hz)	100~180					
未加工ボウル径(mm)〔円筒〕	150	200	250	300	375	450
最大ボウル径(mm)〔円筒〕	250	320	400	500	600	700
最大振幅(mm)〔標準円筒ボウル外周〕	0.6				0.8	
最大積載質量(kg)〔ワーク+ボウルの質量〕	2.3	4	8	12.5	17	26
電源ケーブル(mm ²)	0.5	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25



ER-55



ER-45

小形から大形までのワークを安定供給

パーツフィーダERシリーズ(50~90Hz)

50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適のシリーズです。ボウル径は250mm~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。

●標準コントローラ

C8-1VF : ER-25

C8-3VF : ER-30~45

C8-5VF : ER-55~75

ERシリーズ仕様・価格

未加工ボウル(取付タイプ)については別途お問い合わせ下さい。

形式	ER-25	ER-30	ER-38	ER-45	ER-55	ER-65	ER-75
駆動部価格	108,000	134,500	164,000	198,000	447,400	539,000	914,600
未加工ボウル(円筒)価格	60,700	68,700	81,700	111,400	140,100	176,200	400,200
駆動部外径寸法(mm)	260	310	390	460	560	660	760
駆動部高さ(mm)	198	225	264	286	321	321	321
駆動部質量(kg)	30	48	80	115	160	200	260
板バネ取付角度(度)	20						
定格電圧(V)	200						
定格電流(A)	1.0	1.5	2.0	2.5	5.0	5.0	5.0
振動数(Hz)	50~90						
未加工ボウル径(mm)〔円筒〕	250	300	375	450	550	650	750
最大ボウル径(mm)〔円筒〕	400	500	600	700	820	970	1100
最大振幅(mm)〔標準円筒ボウル外周〕	1.2				1.4		
最大積載質量(kg)〔ワーク+ボウルの質量〕	8	12.5	17	26	70	85	120
電源ケーブル(mm ²)	0.75	0.75	1.25	1.25	2.0	2.0	2.0