

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット 3

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

PXR-D小文字用インクジェットプリンタ仕様

仕様		機種型式				
		PXR-D160J	PXR-D260J	PXR-D360J	PXR-D460J	
最大印字段数		1	2	3	4	
印字段数と桁数	1段印字	240桁 × 1段				
	2段印字	120桁 × 2段				
	3段印字	80桁 × 3段				
	4段印字	60桁 × 4段				
文字サイズ、段数(横×縦) (最大縦ドット:32ドット)	5×5	1段	1~2段	1~3段	1~4段	
	5×8または5×7	1段	1~2段	1~3段	1~4段	
	9×8,9×7のいずれか	9×8,9×7のとき	1段	1~2段	1~3段	1~4段
	または7×10	7×10のとき	1段	1~2段	1~3段	1~3段
	12×16			1段	1~2段	1~2段
	18×24			1段	1段	1段
24×32					1段	
最大文字高さ(印字距離、印字速度、周囲温度により変わります)	ノズル口径	65 μm	65 μm	65 μm	65 μm	
	最大文字高さ	約4mm	約8mm	約10mm	約10mm	
	最高印字速度	65 μmノズル機: 2296文字/秒(5×5文字間スペース1ドット印字の場合)				
	ノズル口径/印字ヘッド数/印字ヘッド方向	公称65 μm / 1 / 全方向				
印字文字種類	基本文字	<ul style="list-style-type: none"> ・ 英文字(A~Z)、数字(0~9)、カタカナ、一般記号(27種)、スペース:合計171種 ・ 日付専用文字:合計24種(7×10,5×8のみ) ・ 漢字(JIS第一・第二水準、18×24,12×16のみ) ・ 半角文字:一般記号、スペースなど合計7種 				
		ユーザー登録文字	各ドット構成ごとに128文字			
	バーコード印字	code39、ITF、NW-7、JAN-13、code128(EAN128)、データマトリックスコード(英字12桁、数字24桁)				

PXR-D極小文字用インクジェットプリンタ仕様

仕様		機種型式		
		PXR-D240J	PXR-D440J	
最大印字段数		2	4	
印字段数と桁数	1段印字	240桁 × 1段		
	2段印字	120桁 × 2段		
	3段印字	80桁 × 3段		
	4段印字	60桁 × 4段		
文字サイズ、段数(横×縦) (最大縦ドット:32ドット)	5×5	1~2段	1~4段	
	5×8または5×7	1~2段	1~4段	
	9×8,9×7のいずれか	9×8,9×7のとき	1~2段	1~4段
	または7×10	7×10のとき	1~2段	1~3段
	12×16		1段	1~2段
	18×24			1段
24×32			1段	
最大文字高さ(印字距離、印字速度、周囲温度により変わります)	ノズル口径	40 μm	40 μm	
	最大文字高さ	約5mm	約5mm	
	最高印字速度	40 μmノズル機: 1514文字/秒(5×5文字間スペース1ドット印字の場合)		
	ノズル口径/印字ヘッド数/印字ヘッド方向	公称40 μm / 1 / 全方向		
印字文字種類	基本文字	<ul style="list-style-type: none"> ・ 英文字(A~Z)、数字(0~9)、カタカナ、一般記号(27種)、スペース:合計171種 ・ 日付専用文字:合計24種(7×10,5×8のみ) ・ 漢字(JIS第一・第二水準、18×24,12×16のみ) ・ 半角文字:一般記号、スペースなど合計7種 		
		ユーザー登録文字	各ドット構成ごとに128文字	
	バーコード印字	code39、ITF、NW-7、JAN-13、code128(EAN128)、データマトリックスコード(英字12桁、数字24桁)		

PXR-D中文字用インクジェットプリンタ仕様

ダンボール、木材、建材などの印字に最適です。

- PXRシリーズの中で最も大きな印字と印字距離が可能です ● 速乾性、高付着インクが使えます

仕様		機種型式						
		PXR-D410J						
最大印字段数		4						
印字段数と桁数		1段: 240桁、2段: 120桁、3段: 80桁、4段: 60桁						
文字サイズ、段数(横×縦) (最大縦ドット:32ドット)	文字サイズ	5×5	5×8または5×7	9×8,9×7のいずれかまたは7×10	12×16	18×24	24×32	
	段数	1~4	1~4	1~4	1~2	1	1	
最大文字高さ(印字距離、印字速度、周囲温度により変わります)		約15mm~約20mm						
最高印字速度		67文字/秒(12×16文字間スペース1ドット、1段印字の場合)						
ノズル口径/印字ヘッド数/印字ヘッド方向		公称100 μm / 1 / 全方向						
印字文字種類	基本文字	<ul style="list-style-type: none"> ・ 英文字(A~Z、a~z)、数字(0~9)、カタカナ、一般記号(27種)、スペース:合計171種 ・ 日付専用文字:合計24種(7×10,5×8のみ) ・ 漢字(JIS第一・第二水準):合計6877種(18×24,12×16のみ) ・ 半角文字:一般記号、スペースなど合計7種 ・ 太文字:英文字(A~Z)、数字(0~9):合計46種(5×5,5×7は除く) 						
		ユーザー登録文字	各ドット構成ごとに128文字					
	バーコード印字	code39、ITF、NW-7、JAN-13、code128(EAN128)、データマトリックスコード(英字12桁、数字24桁)						