



近接スイッチ700シリーズ

- オールステンレスハウジング(SUS303、検出面含む)
- 検出面が非常に強固。
- 鉄、アルミとも長距離検出。
- NPN、PNP、NO、NC、ケーブル式、コネクタ式を用意。
- 非安定検出時出力LED点滅。
- 高い保護等級(ケーブル式：IP68、コネクタ式：IP67)
- 使用周囲温度： - 25 ~ + 70

形式説明

DW - A D - 7 0 1 - M 12
シリーズ名

接続

D ケーブル接続 S コネクタ

シリーズ名 700(オールメタル)

取付


0 埋め込み可 1 埋め込み不可

極性


1 NPN N・O 2 NPN N・C

3 PNP N・O 4 PNP N・C


ケースM：ねじ切円筒ケース
サイズ12：M12




M8シールドケーブル



M8非シールドケーブル




M8シールドコネクタ




M8非シールドコネクタ

700シリーズ近接スイッチM8サイズ仕様および価格


形番	価格	出力/動作モード	サイズ	検出距離	接続	取付タイプ	保護等級	電源電圧	応答周波数
DW-AD-701-M8	15,470	NPN/N.O.	M8	3mm	ケーブル	シールド	IP68	10...30DVC	800Hz
DW-AD-702-M8	17,110	NPN/N.C.							
DW-AS-701-M8-001	15,470	NPN/N.O.							
DW-AS-702-M8-001	17,110	NPN/N.C.							
DW-AD-703-M8	15,470	PNP/N.O.							
DW-AD-704-M8	17,110	PNP/N.C.							
DW-AS-703-M8-001	15,470	PNP/N.O.		6mm	非シールド	ケーブル	IP68		700Hz
DW-AS-704-M8-001	17,110	PNP/N.C.							
DW-AD-711-M8	15,470	NPN/N.O.							
DW-AD-712-M8	17,110	NPN/N.C.							
DW-AS-711-M8-001	15,470	NPN/N.O.							
DW-AS-712-M8-001	17,110	NPN/N.C.							
DW-AD-713-M8	15,470	PNP/N.O.	M8	6mm	ケーブル	IP68	10...30DVC	700Hz	
DW-AS-713-M8-001	15,470	PNP/N.O.							
DW-AD-714-M8	17,110	PNP/N.C.							
DW-AS-714-M8-001	17,110	PNP/N.C.							




M12シールドケーブル



M12非シールドケーブル



M12シールドコネクタ



M12非シールドコネクタ

700シリーズ近接スイッチM12サイズ仕様および価格

形番	価格	出力/動作モード	サイズ	検出距離	接続	取付タイプ	保護等級	電源電圧	応答周波数
DW-AD-701-M12	13,100	NPN/N.O.	M12	6mm	ケーブル	シールド	IP68	10...30DVC	600Hz
DW-AD-702-M12	14,360	NPN/N.C.							
DW-AS-701-M12	13,100	NPN/N.O.							
DW-AS-702-M12	14,360	NPN/N.C.							
DW-AD-703-M12	13,100	PNP/N.O.							
DW-AD-704-M12	14,360	PNP/N.C.							
DW-AS-703-M12	13,100	PNP/N.O.		10mm	非シールド	ケーブル	IP68		400Hz
DW-AS-704-M12	14,360	PNP/N.C.							
DW-AD-711-M12	13,100	NPN/N.O.							
DW-AD-712-M12	14,360	NPN/N.C.							
DW-AS-711-M12	13,100	NPN/N.O.							
DW-AS-712-M12	14,360	NPN/N.C.							
DW-AD-713-M12	13,100	PNP/N.O.	M12	10mm	ケーブル	IP68	10...30DVC	400Hz	
DW-AS-713-M12	13,100	PNP/N.O.							
DW-AD-714-M12	14,360	PNP/N.C.							
DW-AS-714-M12	14,360	PNP/N.C.							

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境