

汎用・電子天びんGX-K、GF-Kシリーズ 最小表示0.01g、新標準分銅内蔵(GXタイプ) 高精度計量

- 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適です。
アルミダイキャスト製(IP65/JIS5等級準拠)
- 使用環境に対応、応答特性を自動調整
- 自己判断による動作確認を行い結果を表示
- 計量値データメモリ機能付
- RS232C標準装備
- GLP、GMP、GCP、ISO対応出力
- パーセントモード、個数モード、コンパレート表示



GX-30K

品番	価格	秤量	最小表示	計量可能最小単位質量	最小100%質量	計量皿寸法 (W)x(D)mm
GX-8K	240,000	8.1kg	0.01g	0.01g	1g	270 x 210
GX-8K2	192,000		0.1g/0.01g			
GX-12K	204,000	12 kg	0.1g	0.1g	10g	
GX-20K	252,000	21 kg				
GX-30K	348,000	31 kg	1g/0.1g	1g	100g	
GX-32K	186,000		0.01g	0.01g	1g	
GF-8K	222,000	8.1kg	0.1g/0.01g	0.1g	10g	270 x 210
GF-8K2	174,000		0.01g			
GF-12K	186,000	12 kg	0.1g	0.1g	10g	
GF-20K	234,000	21 kg				
GF-30K	330,000	31 kg	1g/0.1g	1g	100g	
GF-32K	168,000		0.01g	0.01g	100g	

汎用・電子天びんGPシリーズ 最小表示0.1g(分銅内蔵)

- 応答速度約1.5秒のパフォーマンス
- データメモリ機能、計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能。
- 防水、防塵仕様(IP65/JIS5等級準拠)
- 個数を数える作業も簡単にできます。
- RS232C標準装備。
- 特定計量器(検定付き)を同一価格で用意。
- プリントとの接続により、GLP、GMP、GCP、ISOで求められる記録が残せます。



一体型GP-30K

品番	価格	秤量	最小表示	計数可能最小単位質量	100%登録最小質量	計量皿寸法 (mm)
GP-12K	240,000	12kg	0.1g	0.1g	10g	384 x 344
GP-20K	288,000	21kg				
GP-30K	384,000	31kg				
GP-32K	216,000	31kg	1g/0.1g	1g	100g	
GP-40K	336,000	41kg	0.5g	0.5g	50g	
GP-60K	384,000	61kg	1g	1g	100g	
GP-100K	480,000	101kg	10g/1g	10g	1000g	386 x 346
GP-102K	432,000	101kg				

デジタル台はかりFGシリーズ 最小表示0.01kg

- 計量物を載せたら約1秒で測定完了。
 - 計量物の大きさにより、2つのサイズから選択可能。
- の確認が容易。



FG-150KAL

品番	価格	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	最大計数値 (pcs)	計数可能単位質量 (g)	計量皿寸法 (W)x(D)mm	外形寸法 (W)x(D)x(H)mm	
FG-30KAM	55,000	30	0.005	120,000	0.25	300 x 380	FG-KAM 300 x 624 x 781	
FG-60KAM	55,000	60	0.01	96,000	0.625			
FG-150KAM	55,000	150	0.02	120,000	1.25			
FG-30KBM	49,500	30	0.005	120,000	0.25		390 x 530	RFG-KBM 380 x 464 x 118
FG-60KBM	49,500	60	0.01	96,000	0.625			
FG-150KBM	49,500	150	0.02	120,000	1.25			
FG-60KAL	60,500	60	0.01	96,000	0.625	390 x 530	390 x 771 x 781	
FG-150KAL	60,500	150	0.02	120,000	1.25			

防塵・防水デジタル台はかりHV-G、HW-G 最小表示0.001kg



品番	価格	秤量 (kg)	最小表示 (kg)	最大計数値 (個)	計量皿寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	電源
HV-15KGL	82,280	3/6/15	0.001/0.002/0.005	15000	250 x 250	275 x 474 x 365	AC
HV-60KGL	87,780	15/30/60	0.005/0.01/0.02	12000	330 x 424	330 x 621 x 775	アダプタ
HV-200KGL	93,280	60/150/220	0.02/0.05/0.1	11000	390 x 530	390 x 712 x 775	アダプタ
HV15KGV	93,280	3/6/15	0.001/0.002/0.005	15000	250 x 250	275 x 474 x 365	AC
HV-60KGV	98,780	15/30/60	0.005/0.01/0.02	12000	330 x 424	330 x 621 x 775	100V
HV-200KGV	104,280	60/150/220	0.02/0.05/0.1	11000	390 x 530	390 x 712 x 775	100V
HW-10KGL	93,280	10	0.001	10000	250 x 250	275 x 474 x 365	AC
HW-60KGL	98,780	60	0.005	12000	330 x 424	330 x 621 x 775	アダプタ
HW-100KGL	104,280	100	0.01	10000	390 x 530	390 x 712 x 775	アダプタ
HW-200KGL	104,280	220	0.02	11000			
HW-10KGD	104,280	10	0.001	10000	250 x 250	275 x 474 x 365	AC
HW-60KGV	109,780	60	0.005	12000	330 x 424	330 x 621 x 775	100V
HW-100KGV	115,280	100	0.01	10000	390 x 530	390 x 712 x 775	100V
HW-200KGV	115,280	220	0.02	11000			

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境