

グラフィックオペレーションターミナル 三菱電機(株)

103431

●本体形名の見方

GT16 9 5 M - X T B A _ _ _

表示色	
5	256色以上
0	モノクロ
2	16色

解像度		
X	XGA	Q
S	SVGA	なし
V	VGA	なし

電源仕様		
A	AC100-240V	L
D	DC24V	

シリーズ名 画面サイズ			
9	15型	5	5.7型
8	12.1型	4	4.7型
7	10.4型	3	4.5型
6	8.4型	2	3.7型

取付タイプ	
V	ビデオ / RGB対応
なし	盤面取付けタイプ
HS	ハンディタイプ
M	マルチメディア・ビデオ / RGBタイプ

表示デバイス			
T	TFTカラー (高輝度・広視野角)	S	STNカラー
N	TFTカラー	L	STNモノクロ
本体枠			
B	黒	W	白

GT10バックライト		
W	白色バックライト	なし
	緑色バックライト	
通信インターフェース		
Q	QCPU(Qモード)モーションコントローラCPU	
A	QnA/ACPU/モーションコントローラCPU	
2	RS-232内蔵	
なし	RS-422内蔵	

GOT本体仕様および価格

形名	価格	画面サイズ [解像度]	表示部	表示色(色)	電源種類	メモリ サイズ	備考
GT16	GT1695	520,000	15型XGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	15MB マルチメディア・ビデオ/RGB対応
	GT1685	398,000	12.1型SVGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	15MB マルチメディア・ビデオ/RGB対応
	GT1675	370,000	10.4型SVGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	15MB マルチメディア・ビデオ/RGB対応
	GT1665	270,000	8.4型SVGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	15MB マルチメディア・ビデオ/RGB対応
	GT1595	520,000	15型XGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	9MB -
	GT1585	430,000	12.1型SVGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	9MB ビデオ/RGB対応
GT15	GT1575	360,000	10.4型SVGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	9MB ビデオ/RGB対応
	GT1565	250,000	8.4型VGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	AC100-240V DC24V	9MB -
	GT1555	240,000	5.7型VGA	TFTカラー液晶 (高輝度・広視野角)	65536色	DC24V	9MB -
	GT1545	160,000	5.7型QVGA	STNカラー液晶	4096色		
	GT1535	128,000	5.7型QVGA	STNモノクロ液晶	モノクロ		
	GT1525	150,000		TFTカラー液晶	256色		
	GT1515	188,000		TFTカラー液晶	256色		
	GT1505	188,000		TFTカラー液晶	256色		
	GT1495	115,000		STNカラー液晶	256色		
	GT1485	128,000		STNカラー液晶	256色		
	GT1475	80,000		STNモノクロ液晶	モノクロ		
	GT11	GT1155	188,000	5.7型QVGA	TFTカラー液晶	256色	DC24V
GT1145		128,000		STNカラー液晶	256色		
GT1135		128,000		STNカラー液晶	256色		
GT1125		80,000		STNモノクロ液晶	モノクロ		
GT1115		96,000		STNモノクロ液晶	モノクロ		
GT1105		168,000		STNカラー液晶	256色		
GT10	GT1030	39,500	4.5型	STNE/ノクロ液晶	モノクロ	DC24V	1.5MB RS-422接続専用 RS-232接続専用
	GT1020	39,500		STNE/ノクロ液晶	モノクロ	DC24V	1.5MB RS-422接続専用 RS-232接続専用
	GT1010	39,500		STNE/ノクロ液晶	モノクロ	DC24V	1.5MB RS-422接続専用 RS-232接続専用
	GT1000	39,500		STNE/ノクロ液晶	モノクロ	DC24V	1.5MB RS-422接続専用 RS-232接続専用

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
ロボット・F/A
制御・検出・計測
4
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境

