

グラフィックオペレーションターミナル 三菱電機(株)

103431

GOT本体仕様および価格

形名		価格	画面サイズ [解像度]	表示部	表示色(色)	電源種類	メモリ サイズ	備考		
GT10	GT1020	GT1020-LBD	27,000	3.7型 [160×64ドット]	STNE/ク口液晶	粹色 モノクロ (白/黒)	3色LED (緑・橙・赤)	DC24V	RS-422接続専用 RS-232接続専用 RS-422FX接続専用 RS-232接続専用 RS-422FX接続専用 RS-232接続専用 RS-422FX接続専用 RS-232接続専用	
		GT1020-LBD2	25,000				3色LED (白・ピンク・赤)	DC5V		
		GT1020-LBL	25,000					モノクロ (白/黒)		DC24V
		GT1020-LBDW	27,000							DC5V
		GT1020-LBDW2	25,000			3色LED (緑・橙・赤)				DC24V
		GT1020-LBLW	25,000				モノクロ (白/黒)			DC5V
		GT1020-LWD	27,000					3色LED (白・ピンク・赤)		DC24V
		GT1020-LWD2	25,000							モノクロ (白/黒)
	GT1020-LWL	25,000	3色LED (緑・橙・赤)	DC24V						
	GT1020-LWDW	27,000		モノクロ (白/黒)	DC5V					
	GT1020-LWDW2	25,000			3色LED (白・ピンク・赤)	DC24V				
	GT1020-LWLW	25,000				モノクロ (白/黒)	DC5V			

通信ユニット仕様および価格

形名	価格	品名	仕様	対応機種					
				GT16	GT15	GT11	ルチ/GOT	GT10	
GT15-QBUS	25,000	バス接続ユニット	QCPU(Qモード)モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用 バス接続 1ch)ユニット標準モデル						
GT15-QBUS2	35,000		QCPU(Qモード)モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用 バス接続 2ch)ユニット標準モデル						
GT15-ABUS	25,000		QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)用 バス接続 1ch)ユニット標準モデル						
GT15-ABUS2	35,000		QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)用 バス接続 2ch)ユニット標準モデル						
GT15-75QBUSL	20,000		QCPU(Qモード)モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用 バス接続 1ch)ユニット薄型モデル ¹						
GT15-75QBUS2L	30,000		QCPU(Qモード)モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用 バス接続 2ch)ユニット薄型モデル ¹						
GT15-75ABUSL	20,000		QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)用 バス接続 1ch)ユニット薄型モデル ¹						
GT15-75ABUS2L	30,000		QnA/ACPU/モーションコントローラCPU(Aシリーズ)用 バス接続 2ch)ユニット薄型モデル ¹						
GT15-RS2-9P	25,000		シリアル通信ユニット	RS-232シリアル通信ユニット(D-Sub9ピン(オス))					
GT15-RS4-9S	25,000			RS-422/485シリアル通信ユニット(D-Sub9ピン(メス)) ³					
GT15-RS4-TE	25,000	RS-422/485シリアル通信ユニット(端子台) 温度調節器/指示調節計とRS-485接続時のみ使用可							
GT15-RS2T4-9P	9,000	RS-422変換ユニット	RS-232 RS-422変換ユニット						
GT15-RS2T4-25P	9,000		RS-422側コネクタ9ピン						
GT15-J71LP23-25	120,000	MELSECNET/H 通信ユニット	光ループユニット						
GT15-J71BR13	120,000		同軸バスユニット						
GT15-J71GP23-SX	165,000	CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット	光ループユニット						
GT15-J61BT13	60,000	CC-Link通信ユニット	インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応						
GT15-J71E71-100	30,000	Ethernet通信ユニット	Ethernet(100Base-TX)ユニット						
GT01-RS4-M	32,000	シリアルマルチドロップ接続ユニット	GOTマルチドロップ接続用			近日対応			
GT10-9PT5S	3,000	コネクタ変換アダプタ	Dサブ9ピンオス ヨーロッパ端子台5ピンへの変換コネクタ						
GT11HS-CCL	85,000	CC-Linkインタフェースユニット	ハンディ GOT用CC-Linkインタフェースユニット						

1: 他のユニットと重ねて使用できません。 3: 温度調節器/指示調節計とRS-485(2線式)接続時は使用できません。 4: GT155 には使用できません。

オプションユニット使用および価格

形名	価格	品名	仕様	対応機種				
				GT16	GT15	GT11	ルチ/GOT	GT10
GT15-PRN	30,000	プリンタユニット	プリンタ接続用USBスレーブ(PictBridge) 1ch プリンタ接続専用ケーブル(3m)同梱					
GT16M-MMR	78,000	マルチメディアユニット	ビデオ入力用(NTSC/PAL) 1ch、動画再生					
GT16M-V4	60,000		ビデオ入力用(NTSC/PAL) 4ch					
GT15V-75V4	38,000	ビデオ入力ユニット	ビデオ入力用(NTSC/PAL) 4ch					
GT16M-R2	60,000		アナログRGB入力用 2ch					
GT15V-75R1	38,000	RGB入力ユニット	アナログRGB入力用 1ch					
GT16M-V4R1	78,000		ビデオ入力(NTSC/PAL) 4ch / アナログRGB 1ch 混合入力用					
GT15V-75V4R1	56,000	ビデオ/RGB入力ユニット	ビデオ入力(NTSC/PAL) 4ch / アナログRGB 1ch 混合入力用					
GT16M-ROUT	42,000		アナログRGB出力用 1ch					
GT15V-75ROUT	20,000	RGB出力ユニット	アナログRGB出力用 1ch					
GT15-CFCD	40,000		CFカードユニット	CFカード装着用(BDドライブ)GOT背面CFカード取出用				
GT15-CFEX-C08SET	90,000	CFカード延長ユニット	CFカード装着用(BDドライブ)制御盤前面CFカード取出用 ⁷					
GT15-SOUT	20,000	音声出力ユニット	音声出力用					
GT15-DIOR	36,000	外部入出力ユニット	外部入出力機器 / 操作パネル接続用(マイナスコン入力 / ソースタイプ出力)					
GT15-DIO	36,000		外部入出力機器 / 操作パネル接続用(プラスコン入力 / シンクタイプ出力)					
GT15-80FPA	105,000	指紋認証ユニット	オペレータ認証用					

6: GT1585V、GT1575Vのみ対応。 7: 制御盤側取付けユニット/GOT側取付けユニット/接続ケーブル(0.8m)のセット品です。