

グラフィックオペレーションターミナル 三菱電機(株)

103431

GOT-F900・ET-940シリーズ本体仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
F940GOT-SWD	123,000	F940GOT	5.7インチ8色カラー STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
F940GOT-LWD	86,000		5.7インチ白黒STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
F930GOT-BWD	49,000	F930GOT	4.4インチブルー STN液晶 (117×42mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
F940GOT-SWD-H	148,000	ハンディ GOT	5.7インチ8色カラー STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
F940GOT-LWD-H	105,000		5.7インチ白黒STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
ET-940BH	168,000	ET-940	5.7インチ8色カラー STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源
ET-940BH-L	138,000	(電子操作ターミナル)	5.7インチ白黒STN液晶 (115×86mm) タッチスイッチ付き、DC24V電源

共通オプション(F940GOT/F930GOT/ハンディ GOT/ET-940)仕様および価格

形名	価格	品名	仕様	F940 GOT	F930 GOT	ハンディ GOT	ET-940
FX-EPROM-4M	7,000	EPROMメモリ	ユーザ作成画面格納用ROM (4MBit)		-	-	
F9GT-40UMB	10,000	画面データ転送用ボード	ユーザ作成画面データ転送用ボード		-	-	
PM-20BL	5,400	バッテリー	サンプリング結果、アラーム履歴保存用		-	-	
FX2NC-32BL	4,500		サンプリング結果、アラーム履歴保存用		-	-	
F9GT-40LTS	9,500	バックライト	F940GOTカラー/白黒STN液晶表示器用交換バックライト(1本)		-	-	-
F9GT-30LTB	9,000		F930GOTブルー STN液晶表示器用交換バックライト(1本)		-	-	-
F9GT-40PSC	3,000	画面保護シート	透明保護シート (F940GOT用、ロゴなし) 5枚1組		-	-	-
F9GT-30PSC	3,000		透明保護シート (F930GOT用、ロゴなし) 5枚1組		-	-	-
FX-2PIF	55,000	2ポートインタフェース	FX、Aシリーズとシーケンサ専用の周辺機を同時接続用				

GOT-F900接続ケーブル(F940GOT/F930GOT/ハンディ GOT/ET-940)仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
FX-40DU-CAB	17,000	GOT シーケンサ接続ケーブル	GOT-F900 FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} /A CPU直結用 (3m)
FX-40DU-CAB-10M	20,000		GOT-F900 FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} /A CPU直結用 (10m)
FX-40DU-CAB-20M	22,000		GOT-F900 FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} /A CPU直結用 (20m)
FX-40DU-CAB-30M	25,000		GOT-F900 FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} /A CPU直結用 (30m)
FX-50DU-CAB0	12,000		GOT-F900 FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (3m)
FX-50DU-CAB0-1M	10,000		GOT-F900 FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (1m)
FX-50DU-CAB0-10M	20,000		GOT-F900 FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (10m)
FX-50DU-CAB0-20M	22,000		GOT-F900 FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (20m)
FX-50DU-CAB0-30M	25,000		GOT-F900 (コネクタストレート形) FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (30m)
FX-50DU-CAB0L	12,000		GOT-F900 (コネクタL形) FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} CPU直結用 (3m)
FX-50DU-CABL	17,000		GOT-F900 FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} A CPU直結用 (3m)

ハンディ GOT専用接続ケーブル仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
F9GT-HCAB-3M	12,000	ハンディ GOT接続ケーブル	ハンディ GOT (専用コネクタ) シーケンサ間接続用中継ケーブル用コネクタ (D-SUB 25Pin) (3m)
F9GT-HCAB-10M	20,000		ハンディ GOT (専用コネクタ) シーケンサ間接続用中継ケーブル用コネクタ (D-SUB 25Pin) (10m)
F9GT-HCAB1-3M	12,000		ハンディ GOT (専用コネクタ) 計算機リンクや汎用通信機器間、電源、操作スイッチ間接続用パラ線 (3m)
F9GT-HCAB1-10M	20,000		ハンディ GOT (専用コネクタ) 計算機リンクや汎用通信機器間、電源、操作スイッチ間接続用パラ線 (10m)
F9GT-HCAB2-150	7,000	外部接続ケーブル	ハンディ GOT接続ケーブル(D-SUB 25Pin用) FX _{0s} FX _{0s} FX _{0s} FX _{2s} FX _{2c} シーケンサとモーションコントローラCPU直結ケーブル、電源、操作スイッチ接続用パラ線 (1.5m)
F9GT-HCAB3-150	7,000		ハンディ GOT接続ケーブル(D-SUB 25Pin用) FX _{1s} FX _{2s} FX _{2c} Aシーケンサ直結ケーブル、電源、操作スイッチ接続用パラ線 (1.5m)
F9GT-HCNB	17,000	コネクタ変換ボックス	外部接続ケーブル (D-SUB 25Pin) とシーケンサ接続ケーブルおよび電源、操作スイッチ接続用コネクタ交換ボックス

ET-940専用接続ケーブル仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
ET-50CAB-3M	17,000	入出力ケーブル	シーケンサ入力端子や外部入力機器接続用ケーブル (3m)
ET-50CAB-10M	20,000		シーケンサ入力端子や外部入力機器接続用ケーブル (10m)

パソコン接続ケーブル (F940GOT/F930GOT/ハンディ GOT/ET-940) 仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
F ₂ -232CAB-1	17,000	GOT パソコン間接続ケーブル	GOT-F900 (D-SUB 9Pinメス) パソコン (D-SUB 25Pinオス) (3m)
FX-232CAB-1	17,000		GOT-F900 (D-SUB 9Pinメス) パソコン (D-SUB 9Pinメス) (3m)
FX-232CAB-2	17,000		GOT-F900 (D-SUB 9Pinメス) パソコン (ハーフピッチ14Pin) (3m)

作画ソフトウェア (F940GOT/F930GOT/ハンディ GOT/ET-940) 仕様および価格

形名	価格	品名	仕様
FX-PCS-DU/WIN	50,000	作画ソフト	Windows95用システム立上げFD 3.5インチ (1.44Mフォーマット)
SW1D5C-GOTR-PACK	80,000		Windows95、Windows NT4.0用CD-ROM



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境