



FX2N-1PG



FX2N-10PG



FX2N-10GM



FX2N-20GM



FX2N-1RM-SET

位置決め制御機器(ユニット/ブロック)仕様・価格

形名	価格	仕様	FX1S	FX1N	FX3G	FX2N	FX3U	FX1NC	FX2NC	FX3UC
FX2N-1PG	45,000	位置決めパルス出力ブロック 100kHz	x	x	x			x		
FX2N-10PG	55,000	位置決めパルス出力ブロック 1MHz	x	x	x			x		
FX2N-10GM	60,000	1軸位置決めユニット 200kHz	x	x	x			x		
FX2N-20GM	113,000	2軸位置決めユニット 200kHz(補間運転時は100kHz)	x	x	x			x		
FX3U-20SSC-H	90,000	FX3U-20SSC-H形位置決めブロック	x	x	x	x		x	x	

プログラマブルカムスイッチ仕様・価格

FX2N-1RM-SET	98,000	プログラマブルカムスイッチ ・FX2N-1RN:本体 ・F2-720RSV:レゾルバ	x	x	x			x		
F2-RS-5CAB	6,000	FX2N-1RM用レゾルバ延長ケーブル5m ・FX2N-RS-5CAB:接続ケーブル(5m) ・シーケンサ接続用ケーブル(55mm)	-	-	x	-	-	-	-	-

位置決め周辺機器(パソコンソフトウェア)

形名	価格	仕様	FX3U-20SSC-H	FX2N-10GM	FX2N-20GM
SW1D5C-FXSSC-J	20,000	FX Configurator-FR(CD-ROM)FX3U-20SSC-H用設定モニターソフトウェア(接続ケーブル、インターフェースはオプション)		-	-
FX-PCS-VPSWIN	30,000	Windows®用(接続ケーブル、インターフェースはオプション)	-		

位置決め周辺機器(ティーチングパネル)仕様・価格

E-20TP-SET0	58,000	・E-20TP:ティーチングパネル本体 ・E-20TP-CABO:伝送ケーブル(ティーチングパネル 位置決め 3m)	-		
-------------	--------	---	---	--	--

位置決め周辺機器(サーボ用接続ケーブル)仕様・価格

E-GMH-200CAB	11,000	MR-H用 2m	-		
E-GMJ-200CAB	10,000	MR-J用 2m	-		
E-GMJ2-200CAB1A	10,000	MR-J2用 2m	-		
E-GMC-200CAB	11,000	MR-C用 2m	-		
E-GM-200CAB	4,200	片側 20GM側 コネクタ付き2mケーブル(市販ドライブユニット用)	-		

位置決め周辺機器(接続ケーブル)仕様・価格

E-20TP-CAB0	8,500	伝送ケーブル(ティーチングパネル 位置決め 3m) (E-20TP-SET0形ティーチングパネルには、1本付属)	-		
-------------	-------	---	---	--	--

位置決め周辺機器(増設ケーブル)仕様・価格

FX2N-GM-5EC	3,400	55mm シーケンサとFX2N-10GM/20GM間接続ケーブル (FX2N-10GM、FX2N-20GMには、1本付属)	-		
FX2N-GM-65EC	3,500	650mm シーケンサとFX2N-10GM/20GM間接続ケーブル	-		

入出力ケーブル仕様・価格

形名	価格	仕様	FX1S	FX1N	FX3G	FX2N	FX3U	FX1NC	FX2NC	FX3UC
FX-16E-150CAB	4,500	1.5m ターミナルブロックとFXシーケンサ間接続用	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-300CAB	5,000	3.0m (両端コネクタ付きフラットケーブル)	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-500CAB	7,000	5.0m	-	*1	*1	*1	*1			
FX-32E-150CAB	5,500	1.5m ・フラットケーブル(チューブ付き)	-	-	-	-	-	*2	*2	*2
FX-32E-300CAB	6,000	3.0m ・FX2NC-64ET側は40ピンコネクタ付	-	-	-	-	-	*2	*2	*2
FX-32E-500CAB	8,000	5.0m ・ターミナルブロック側は20ピンコネクタ2系統	-	-	-	-	-	*2	*2	*2
FX-A32E-150CAB	5,500	1.5m Aシリーズ用A6TBXY36形端子台ユニットとFX	-	*1	*1	*1	*1			
FX-A32E-300CAB	6,000	3.0m シーケンサ間接続用(両端コネクタ付きフラット	-	*1	*1	*1	*1			
FX-A32E-500CAB	8,000	5.0m ケーブル)	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-500CAB-S	18,000	5.0m シーケンサ側コネクタとバラ線の一体化品	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-150CAB-R	5,000	1.5m	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-300CAB-R	5,500	3.0m	-	*1	*1	*1	*1			
FX-16E-500CAB-R	7,500	5.0m (両端コネクタ付き丸形多芯ケーブル)	-	*1	*1	*1	*1			

入出力コネクタ仕様・価格

FX2c-I/O-CON	2,700	フラットケーブル用圧接コネクタ 10ヶ入	-							
FX2c-I/O-CON-S	5,000	バラ線用ハウジングと圧着コンタクト(0.3mm ² 用)	-							
FX2c-I/O-CON-SA	5,500	バラ線用ハウジングと圧着コンタクト(0.5mm ² 用)	-							
FX-I/O-CON2(64ET用)	2,500	40ピンコネクタ、フラットケーブル用2セット、AWG28(0.1mm ²)	-	-	-	-	-	*2	*2	*2
FX-I/O-CON2-S(64ET用)	4,000	40ピンコネクタ、バラ線用2セット、AWG22(0.3mm ²)	-	-	-	-	-	*2	*2	*2
FX-I/O-CON2-SA(64ET用)	4,500	40ピンコネクタ、バラ線用2セット、AWG20(0.5mm ²)	-	-	-	-	-	*2	*2	*2

仕込み生産品、受注生産品 1: FX2N-16EX-Cを増設時使用可能、2: FX2NC-64ETを増設時使用可能。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

4 制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境