

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転 **5**

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動


搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

## VM型ベルト無段変速機

どの変速位置でもベルトは常に理想的な状態で働くようプーリが設計されています。



VM型


## VM型ベルト無段変速機仕様および価格

型式	価格	適用モータ KW	変速比	従動側プーリ		最小最大回転数		駆動プーリ		従動プーリ	
				50Hz rpm	60Hz rpm	軸径	キー	軸径	キー		
VM K	46,000	0.2	1:3.5	600	2150	720	2580	11・14	-	16	5
VMA	78,000	0.4	1:4	560	2250	672	2700	14	5	18	5
VMA	90,000	0.75	1:4	550	2150	660	2580	19	6	22	7
VMA	99,000	1.5	1:3.5	650	2300	780	2760	24	8	22	7
VM U <sub>s</sub>	114,000	1.5	1:3.5	600	2100	720	2520	24	8	25	7
VM B <sub>1</sub>	190,000	2.2	1:3.5	680	2380	815	2850	28	8	28	7
VMC1-5	282,000	3.7	1:3.5	680	2380	815	2850	28	8	32	10
VMC1-7.5	282,000	5.5	1:3.5	680	2380	815	2850	38	10	38	10
VMD-7.5	御見積	5.5	1:3.5	680	2400	815	2880	38	10	38	10
VMD-10	御見積	7.5	1:3.5	680	2400	815	2820	38	10	38	10
VME-15	御見積	11	1:3.3	710	2350	850	2820	42	12	42	12
VME-20	御見積	15	1:3.3	710	2350	850	2820	42	12	42	12
VMF-25	御見積	18.5	1:3.3	775	2550	930	2700	48	14	55	15
VMF-30	御見積	22	1:3.0	775	2550	930	2700	55	16	55	15
VMFX-40	御見積	30 6P	1:3.0	500	1500	600	1800	55・60	16・18	65	18
VMG-60-40	御見積	30 6P	1:3.0	500	1500	600	1800	60・65	18	75	20
VMH-75	御見積	55 6P	1:3.0	510	1500	620	1800	65・75	18・20	75	20


## RCVS型ベルト番号プーリ間距離および価格

ベルト番号	価格	プーリ間距離	ベルト番号	価格	プーリ間距離	ベルト番号	価格	プーリ間距離	ベルト番号	価格	プーリ間距離
RCVS		VMK	RCVS		VMA	RCVS		VM C	RCVS		VM FX
160583	7,000	142	310840	9,000	202	521313	26,200	320	802280	94,400	600
160703	7,000	208	310875	9,500	220	521390	63,800	350	802420	95,900	671
RCVS		VMA	310975	10,600	270	521413	31,100	370	RCVS		VM G
250687	7,700	159	311100	10,800	335	521563	42,600	445	852513	-	620
250738	8,100	185	311250	13,400	409	RCVS		VM D	RCVS		VM H
250775	8,100	201	RCVS		VM U8	661575	44,700	390	902590	-	640
RCVS		VMA	310875	9,500	212	661725	51,600	470	RCVS		N3.5 2000
310775	8,100	180	310975	10,600	264	RCVS		VM E	310860	10,200	212
310840	9,000	212	311100	10,800	328	701700	63,000	410	RCVS		VMS6,T6
310875	9,500	230	311250	13,400	404	702000	72,600	560	280810	-	202
310975	10,600	281	RCVS		VM B1	RCVS		VM F	280828	-	212
311100	10,800	346	411063	21,800	250	801957	81,000	510	RCVS		VMU6,B6
311250	13,400	418	411163	23,500	300	802280	94,400	672	341010	-	250
			411313	26,200	375	802420	95,900	743			

## ヘリカルギヤー RC型 減速機



RC9H-M



RC12N-H-1/1W-L

型式	価格	減速比	出力軸許容トルクkg・m	重量kg
RC9H-M	140,000	1/1.5	7.5	22
RC9H-D	140,000	1/1.974	7.5	22
RC9H-C	140,000	1/2.964	7.5	22
RC9H-Q	130,000	1/4.091	7.5	22
RC9H-B	130,000	1/4.947	7.5	22
RC9H-P	130,000	1/6.467	7.5	22
RC9H-E	178,000	1/3.474	15	31
RC9H-F	178,000	1/5.071	15	31
RC9H-DF	220,000	1/10.009	20	32
RC9H-CF	220,000	1/15.033	38	32
RC9H-QF	220,000	1/20.747	38	32
RC9H-BF	220,000	1/25.090	38	32
RC9H-PF	220,000	1/32.795	38	32
RC9H-AF	220,000	1/41.417	38	32
RC9H-EK	312,000	1/10.189	50	48
RC9H-FK	312,000	1/14.876	50	48
RC9H-QFK	348,000	1/60.857	110	50
RC9H-BFK	348,000	1/73.598	110	50
RC9H-PFK	348,000	1/96.199	110	50
RC9H-AFK	348,000	1/121.489	110	50
RC9H-DEK	348,000	1/20.111	110	50
RC9H-CGK	348,000	1/26.5	110	50
RC9H-DFK	348,000	1/29.361	110	50
RC9H-CFK	348,000	1/44.097	110	50
RC12H-H	御見積	1/2 ~ 1/5	50	48
RC12H-HI	御見積	1/7 ~ 1/30	180	90
RC12H-HIJ	御見積	1/40 ~ 1/150	300	136
RC15H-X	御見積	1/2 ~ 1/7	100	92
RC15H-Y	御見積	1/2 ~ 1/5	180	160
RC15H-WX	御見積	1/7 ~ 1/30	200	154
RC15H-YZ	御見積	1/5 ~ 1/30	400	230
RC15H-WXY	御見積	1/40 ~ 1/150	500	226