


共通仕様	
精度等級	JIS4級
歯形	並歯
圧力角	20°
材質	S45C-D
熱処理	応力除去 焼鈍
歯面硬度	95HRB以下
表面処理	黒染
歯面仕上	切削
歯切基準面	底面

寸法図



RS形両端面加工なし標準ラック(S45C材) M1 ~ M10 L = 1000

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-10	5,150	1	1010	10	12	11	318	0.9
RS 1520-10	5,950	1.5	1010	15	20	18.5	212	2.2
RS 2020-10	7,250	2	1010	20	20	18	160	2.8
RS 2025-10	7,550	2	1010	20	25	23	160	3.6
RS 2525-10	9,150	2.5	1010	25	25	22.5	128	4.4
RS 2530-10	9,650	2.5	1010	25	30	27.5	128	5.4
RS 3030-10	11,650	3	1010	30	30	27	106	6.3
RS 3035-10	12,250	3	1010	30	35	32	106	7.5
RS 4040-10	18,700	4	1010	40	40	36	80	11.3
RS 4045-10	19,500	4	1010	40	45	41	80	12.8
RS 5050-10	29,650	5	1010	50	50	45	64	17.6
RS 6060-10	40,600	6	1010	60	60	54	53	25.3
RS 8075-10	76,900	8	1010	75	75	67	40	39.3
RS 8080-10	86,100	8	1010	80	80	72	40	45.0
RS10080-10	122,800	10	1010	90	80	70	32	49.1
RS10090-10	123,500	10	1010	90	90	80	32	56.2

注) 印はS50C機械加工品になります

RS形両端面加工なし標準ラック(S45C材) M1 ~ M6 L = 1500

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-15	8,100	1	1515	10	12	11	480	1.3
RS 1520-15	9,150	1.5	1515	15	20	18.5	320	3.3
RS 2020-15	11,100	2	1515	20	20	18	240	4.2
RS 2025-15	11,200	2	1515	20	25	23	240	5.4
RS 2525-15	14,100	2.5	1515	25	25	22.5	192	6.6
RS 2530-15	14,850	2.5	1515	25	30	27.5	192	8.1
RS 3030-15	17,900	3	1515	30	30	27	160	9.5
RS 3035-15	18,800	3	1515	30	35	32	160	11.3
RS 4040-15	28,650	4	1515	40	40	36	120	16.9
RS 4045-15	29,850	4	1515	40	45	41	120	19.3
RS 5050-15	45,150	5	1515	50	50	45	96	26.4
RS 6060-15	62,050	6	1515	60	60	54	80	38

RS形両端面加工なし標準ラック(S45C材) M1 ~ M6 L = 2000

単位: mm

形番	価格	モジュール	全長	歯幅	高さ	噛合い高さ	有効歯数	質量(kg)
		m	A	B	C	D		
RS 1012-20	11,250	1	2055	10	12	11	652	1.8
RS 1520-20	12,300	1.5	2055	15	20	18.5	435	4.4
RS 2020-20	14,950	2	2055	20	20	18	326	5.7
RS 2025-20	15,600	2	2055	20	25	23	326	7.3
RS 2525-20	18,900	2.5	2055	25	25	22.5	261	9.0
RS 2530-20	19,900	2.5	2055	25	30	27.5	261	11.0
RS 3030-20	24,050	3	2055	30	30	27	217	12.9
RS 3035-20	25,250	3	2055	30	35	32	217	15.3
RS 4040-20	38,400	4	2055	40	40	36	163	22.9
RS 4045-20	40,000	4	2055	40	45	41	163	26.1
RS 5050-20	60,500	5	2055	50	50	45	130	35.8
RS 6060-20	83,200	6	2055	60	60	54	108	51.5