

アイアンラバーベルト

MAベルト仕様

型式	タイプ	ベルト幅・長さ (mm)									寸法 (mm)
		7	10	15	20	25	40	50	75	100	
MA3	F	最小長さ 600(200歯) 最大長さ 1000(3334歯)									
	L	一巻長さ 60m									
MA5	F	最小長さ 600(120歯) 最大長さ 1000(2000歯)									
	L	一巻長さ 60m									
MA8	F	最小長さ 600(75歯) 最大長さ 2400(3000歯)						1360(170歯)			
	L	一巻長さ 40m									

標準ベルト(メートルシステム)仕様

型式	タイプ	ベルト幅・長さ (mm)									寸法 (mm)
		7	10	15	20	25	40	50	75	100	
T5	F	最小長さ 600(120歯) 最大長さ 1000(2000歯)									
	J	最小長さ 250(50歯)			最大長さ 60m			450(91歯) 最大長さ 60m			
	L	一巻長さ 60m									
T10	F	最小長さ 600(60歯) 最大長さ 2400(2400歯)						1350(135歯)			
	J	最小長さ 700(70歯) 最大長さ 50m									
	L	一巻長さ 50m									
T20	F	最小長さ 1360(68歯) 最大長さ 2400(1200歯)						1360(68歯)			
	J	最小長さ 1000(50歯) 最大長さ 30m									
	L	一巻長さ 30m									
DT5	F	最小長さ 1350(270歯) 最大長さ 1000(2000歯)									
DT10	F	最小長さ 1350(135歯) 最大長さ 2400(2400歯)									

ATベルト仕様

型式	タイプ	ベルト幅・長さ (mm)									寸法 (mm)
		7	10	15	20	25	40	50	75	100	
AT5	F	最小長さ 600(120歯) 最大長さ 1000(2000歯)									
	J	最小長さ 460(92歯) 最大長さ 50m									
	L	一巻長さ 60m									
AT10	F	最小長さ 600(60歯) 最大長さ 2400(2400歯)						1350(135歯)			
	J	最小長さ 700(70歯) 最大長さ 50m									
	L	一巻長さ 40m									
AT20	F	最小長さ 1360(68歯) 最大長さ 2400(1200歯)						1360(68歯)			
	L	一巻長さ 25m									

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境