

乾式単板電磁クラッチ /ブレーキSELC&B


板バネ方式に最新のオートギャップ装置を搭載した画期的な電磁クラッチ/ブレーキです。抜群の耐久性、安定性、信頼性を持ち、同時に開発した数々のオリジナル機構によりトルク特性、熱放散能力、耐摩耗性、静音性がいちだんと向上、高頻度運転や過酷な使用にも強さを発揮するヘビューデューティ仕様です。各種モーションコントロールを高精度でサポートする電磁クラッチ/ブレーキです。

SELC&Bの特長

- 板バネ駆動でオートギャップ付
斬新「オートギャップ装置」で調整不要、バックラッシュレス
- 高応答で動作が確実
ムダのない「高効率磁路」で最初から最適トルクを発揮
- ズバ抜けた熱放散能力
大風量つば付ラジアルファンで熱放散能力、数10%アップ
- 鳴きがない、サイレント構造
複合板方式サイレント構造で、動作時の不快な鳴音を解消
- フェーシングはアスベストフリー
非石綿、安全フェーシングで、耐摩耗性30%アップの長寿命
- 取付姿勢は自由自在
タテ、ヨコ、ナナメ取付け姿勢は自由自在です。

JC形 通し軸形 電磁クラッチ仕様および価格


| 形式 | 価格 | 静摩擦トルク(Nm) | 消費電力 於75 (W) | 外径 (mm) | 軸方向 寸法(mm) | 軸寸法 | | 適用電源箱 |
|--------|---------|------------|--------------------|------------|---------------|-----|----|------------|
| | | | | | | 径 | キー | |
| JC-0.6 | 24,260 | 6 | 8 | 76 | 47 | 12 | 4 | DMP 20/24A |
| JC-1.2 | 29,770 | 12 | 11 | 96 | 53 | 15 | 5 | DMP 20/24A |
| JC-2.5 | 39,690 | 25 | 16 | 118 | 66 | 20 | 6 | DMP 20/24A |
| JC-5 | 51,820 | 50 | 23 | 145 | 73 | 25 | 8 | DMP 63/24A |
| JC-10 | 81,590 | 100 | 33 | 186 | 87.5 | 30 | 10 | DMP 63/24A |
| JC-20 | 119,630 | 200 | 40 | 236 | 106 | 40 | 12 | DMP 63/24A |
| JC-40 | 176,400 | 400 | 50 | 288 | 127 | 50 | 16 | DMP100/24A |



JC形

JCC形 突合せ軸形 電磁クラッチ仕様および価格


| 形式 | 価格 | 静摩擦トルク(Nm) | 消費電力 於75 (W) | 外径 (mm) | 軸方向 寸法(mm) | 軸寸法 | | 適用電源箱 |
|---------|--------|------------|--------------------|------------|---------------|-----|----|------------|
| | | | | | | 径 | キー | |
| JCC-0.6 | 24,260 | 6 | 8 | 76 | 48 | 12 | 4 | DMP 20/24A |
| JCC-1.2 | 28,670 | 12 | 11 | 96 | 54 | 15 | 5 | DMP 20/24A |
| JCC-2.5 | 38,590 | 25 | 16 | 118 | 67 | 20 | 6 | DMP 20/24A |
| JCC-5 | 50,720 | 50 | 23 | 145 | 74 | 25 | 8 | DMP 63/24A |
| JCC-10 | 御見積 | 100 | 33 | 186 | 89 | 30 | 10 | DMP 63/24A |
| JCC-20 | 御見積 | 200 | 40 | 236 | 108 | 40 | 12 | DMP 63/24A |
| JCC-40 | 御見積 | 400 | 50 | 288 | 129 | 50 | 16 | DMP100/24A |



JCC形

JB形 フィルド摩擦板一体形 電磁ブレーキ仕様および価格


| 形式 | 価格 | 静摩擦トルク(Nm) | 消費電力 於75 (W) | 外径 (mm) | 軸方向 寸法(mm) | 軸寸法 | | 適用電源箱 |
|--------|---------|------------|--------------------|------------|---------------|-----|----|------------|
| | | | | | | 径 | キー | |
| JB-0.6 | 17,640 | 6 | 8 | 76 | 40 | 12 | 4 | DMP 20/24A |
| JB-1.2 | 20,950 | 12 | 11 | 96 | 43 | 15 | 5 | DMP 20/24A |
| JB-2.5 | 26,460 | 25 | 14 | 118 | 51 | 20 | 6 | DMP 20/24A |
| JB-5 | 40,790 | 50 | 20 | 145 | 57 | 25 | 8 | DMP 63/24A |
| JB-10 | 57,060 | 100 | 31 | 186 | 68 | 30 | 10 | DMP 63/24A |
| JB-20 | 82,690 | 200 | 40 | 236 | 82 | 40 | 12 | DMP 63/24A |
| JB-40 | 139,470 | 400 | 46 | 288 | 98 | 50 | 16 | DMP100/24A |



JB形

JEP形 突合せ軸形 電磁クラッチ/ブレーキ仕様および価格

| 形式 | 価格 | 静摩擦トルク(Nm) | | 全高 (mm) | 軸方向 寸法(mm) | 軸寸法 | | 適用電源箱 |
|---------|---------|------------|------|------------|---------------|-----|----|------------|
| | | クラッチ | ブレーキ | | | 径 | キー | |
| JEP-0.6 | 60,640 | 6 | 6 | 115.5 | 198 | 12 | 4 | DMP 20/24A |
| JEP-1.2 | 71,660 | 12 | 12 | 135 | 236 | 15 | 5 | DMP 20/24A |
| JEP-2.5 | 92,610 | 25 | 25 | 167 | 295 | 20 | 6 | DMP 20/24A |
| JEP-5 | 112,460 | 50 | 50 | 194 | 360 | 25 | 8 | DMP 63/24A |
| JEP-10 | 188,920 | 100 | 100 | 237 | 430 | 30 | 10 | DMP 63/24A |
| JEP-20 | 304,290 | 200 | 200 | 310 | 566 | 40 | 12 | DMP 63/24A |
| JEP-40 | 御見積 | 400 | 400 | 357 | 680 | 50 | 16 | DMP100/24A |



JEP形